'''Here is my writeups.''''

Then,let's start.

Reserve

逆向工程入门指北（345y！！！）

用csdn上大佬分享的新版ida pro，打开下载的chall1

看到main函数部分

strcpy(s2, "moectf{C0ngr4tuLati0N_On_find1n9_your_1st_RE_f1aggggg!!!}");

结束。

flag：moectf{C0ngr4tuLati0N_On_find1n9_your_1st_RE_f1aggggg!!!}

或许会有其他方法，但我这种应该挺简单

```
sunlight_tr4vel3r:sunlight_traveler ~/逆向工程入门指北 ──────────────────────────── in MoeCTF 2026 [12:32:31]
$ moectf{C0ngr4tuLati0N_On_find1n9_your_1st_RE_f1aggggg!!!}
[*] 正在提交: moectf{C0ngr4tuLati0N_On_find1n9_your_1st_RE_f1aggggg!!!}
已提交，正在等待评测...
[+] 正确: Correct!
sunlight_tr4vel3r:sunlight_traveler ~/逆向工程入门指北 ──────────────────────────── in MoeCTF 2026 [12:32:40]
$
```

Assembly(汇编爱好者狂喜)

直接用记事本打开下载的chall2.txt

看向第一行，很显然，看到mov ecx,25，立刻记下：ecx寄存器目前储存的值：25

还有lea rsi,[byte 404000]，那我们看到404000：

byte_404000:
    db 0x6d, 0x6f, 0x65, 0x63, 0x74, 0x66, 0x7b
    db 0x41, 0x73, 0x73, 0x65, 0x6d, 0x62, 0x31, 0x79
    db 0x5f, 0x4c, 0x34, 0x6e, 0x67, 0x75, 0x61, 0x67, 0x65, 0x5f

熟知16进制的朋友们都知道，0x开头是16进制的标志。

直接解ascii码，得到

往下看，看到loop段，这里在复制[rsi]到[rdi]，再分别+1,记得我们之前记下的ecx=25吗，这一段每loop一次，ecx-1知道0结束。那么我们从404000按顺序抽25个字节。（正好25个）

按顺序解一下ascii码：moectf{Assemb1y_L4nguage_，显然是flag前半段了。

继续往下看

eax = 0x2a

再加0x16

再cmp比较与0x40的值。

如果你不能直接看出来，那么就算：0x2a转10进制=2*16+10=42

0x16=16+6(10)=22(10)

42+22=64

0x40=4*16=64=eax

对于jne指令，此时cmp的结果是zf=1,，不跳转。

接着往下看

ebx=0x10=16

shl ebx,2，相当于ebx*4=64

与eax相等，同理不跳。

接着往下看

ecx=0x39

ecx-=0x20

ecx=0x19>0x18

对于jg指令，此时cmp的结果是zf=0且sf=of，跳转。

那么我们查看401050的相关内容。

ecx=15，先记下

往下看401060的内容，我们立刻知道，401050-401060这段是从404020获取15个字节，每个分别与0x42异或。然后解ascii码。

计算：

原字节	异或 0x42	字符
0x73	0x31	1
0x11	0x53	S
0x1d	0x5f	_
0x21	0x63	c
0x2d	0x6f	o
0x72	0x30	0
0x2d	0x6f	o
0x72	0x30	0
0x0d	0x4f	O
0x2d	0x6f	o

原字节	异或 0x42	字符
0x2d	0x6f	o
0x2e	0x6c	l
0x63	0x21	!
0x63	0x21	!
0x3f	0x7d	}

1S_co0o0Oool!!}很显然是flag右半边了。

那么结束

flag：moectf{Assemb1y_L4nguage_1S_co0o0Oool!!}

```
sunl1ght_tr4vel3r:sunlight_traveler ~/Assembly ──────────────────────────────── in MoeCTF 2026 [12:34:27]
$ moectf{Assemb1y_L4nguage_1S_co0o0Oool!!}
[*] 正在提交: moectf{Assemb1y_L4nguage_1S_co0o0Oool!!}
已提交，正在等待评测...
[+] 正确: Correct!
sunl1ght_tr4vel3r:sunlight_traveler ~/Assembly ──────────────────────────────── in MoeCTF 2026 [12:34:31]
$ _
```

---

bbxor

老样子，ida打开，来看main函数，直接伪代码启动。

牢玩家肯定很快就看懂了：实际上这里的意思是：程序要求输入36个10进制整数，存入v4，并与对应的cipher值比对。当全部满足时，输出yes

```
printf("Input: ");
for ( i = 0; i <= 35; ++i )
    __isoc99_scanf("%d", &v4[i]);

for ( j = 0; j <= 35; ++j )
{
    if ( (v4[j] ^ 0x66) != cipher[j] )
    {
        printf("no");
        return 0;
    }
}
printf("yes");
return 0;
```

我们直接双击这个cipher，看看跳转到哪

```
.data:0000000000404040 cipher        dd 0Bh, 9, 3, 5, 12h, 0, 1Dh, 24h, 52h, 15h, 0Fh, 5, 39h
.data:0000000000404074               dd 1Eh, 56h, 14h, 39h, 5, 0Eh, 7, 57h, 0Ah, 3, 8, 1, 3
.data:00000000004040A8               dd 39h, 15h, 9, 0Ah, 10h, 3, 2, 2 dup(47h), 1Bh
```

熟知16进制的牢玩家们肯定知道，h后缀是16进制的标志。

那么数据我们全得到了，不想手算，就写python脚本。

```python
cipher = [
    0x0B, 0x09, 0x03, 0x05, 0x12, 0x00, 0x1D, 0x24,
    0x52, 0x15, 0x0F, 0x05, 0x39, 0x1E, 0x56, 0x14,
    0x39, 0x05, 0x0E, 0x07, 0x57, 0x0A, 0x03, 0x08,
    0x01, 0x03, 0x39, 0x15, 0x09, 0x0A, 0x10, 0x03,
    0x02, 0x47, 0x47, 0x1B
]

flag = ''.join(chr(c ^ 0x66) for c in cipher)
print(flag)

###### ##输出程序实际需要输入的十进制整数

nums = [c ^ 0x66 for c in cipher]
print(' '.join(map(str, nums)))
```

结果：moectf{B4sic_x0r_cha1lenge_solved!!}
109 111 101 99 116 102 123 66 52 115 105 99 95 120 48 114 95 99 104 97 49 108 101 110 103 101 95 115 111 108 118 101 100 33 33 125

答案已经显然，我们还是把下面这些数带入input检验，果然是yes

flag：moectf{B4sic_x0r_cha1lenge_solved!!}

```
sunl1ght_tr4vel3r:sunlight_traveler ~/bbxor ──────────────────────────────── in MoeCTF 2026 [12:35:11]
$ moectf{B4sic_x0r_cha1lenge_solved!!}
[*] 正在提交: moectf{B4sic_x0r_cha1lenge_solved!!}
已提交，正在等待评测...
[+] 正确: Correct!
sunl1ght_tr4vel3r:sunlight_traveler ~/bbxor ──────────────────────────────── in MoeCTF 2026 [12:56:25]
$
```

反方向的RC4

你懂的，ida打开，查看main函数，伪代码启动。

```
int __fastcall main(int argc, const char **argv, const char **envp)
{
  _BYTE v4[32]; // [rsp+0h] [rbp-40h] BYREF
  char s[32]; // [rsp+20h] [rbp-20h] BYREF

  memset(s, 0, 0x15uLL);
  memset(v4, 0, 0x14uLL);
  printf("Input something: ");
  fgets(s, 21, _bss_start);
```

```
  init_cipher(v4);
  rc4_crypt(v4, 20LL, "Th1S_1s_secret~!", 16LL);
  puts("Done.");
  return 0;
}
```

看不出来啥，我们必须查看rc4_crypt以及init_cipher，去看看吧

rc4_crypt函数:

```
__int64 __fastcall rc4_crypt(__int64 a1, int a2, __int64 a3, int a4)
{
  __int64 result; // rax
  _BYTE v5[265]; // [rsp+18h] [rbp-120h]
  char v6; // [rsp+121h] [rbp-17h]
  char v7; // [rsp+122h] [rbp-16h]
  char v8; // [rsp+123h] [rbp-15h]
  unsigned int k; // [rsp+124h] [rbp-14h]
  int v10; // [rsp+128h] [rbp-10h]
  int j; // [rsp+12Ch] [rbp-Ch]
  int v12; // [rsp+130h] [rbp-8h]
  int i; // [rsp+134h] [rbp-4h]

  for ( i = 0; i <= 255; ++i )
    v5[i] = i;
  v12 = 0;
  for ( j = 0; j <= 255; ++j )
  {
    v12 = (unsigned __int8)(v5[j] + v12 + *(_BYTE *)(j % a4 + a3));
    v6 = v5[j];
    v5[j] = v5[v12];
    v5[v12] = v6;
  }
  v10 = 0;
  v12 = 0;
  for ( k = 0; ; ++k )
  {
    result = k;
    if ( (int)k >= a2 )
      break;
    v10 = (unsigned __int8)(v10 + 1);
    v12 = (unsigned __int8)(v5[v10] + v12);
    v8 = v5[v10];
    v5[v10] = v5[v12];
    v5[v12] = v8;
    v7 = v5[(unsigned __int8)(v5[v10] + v5[v12])];
    *(_BYTE *)((int)k + a1) ^= v7;
  }
  return result;
}
```

反正是个加密流程，实在不行直接复制粘贴给python(当然，语法需要调整) 。现在，我们需要找密钥与密文。

双击一下这个Th1S_1s_secret~!，跳转到

```
.rodata:0000000000402010                public g_key
.rodata:0000000000402010 g_key          db 'Th1S_1s_secret~!',0 ; DATA XREF: main+79↑o
.rodata:0000000000402021                align 10h
.rodata:0000000000402030                public g_cipher
.rodata:0000000000402030 g_cipher       db 0B2h                 ; DATA XREF: init_cipher+27↑o
.rodata:0000000000402031                db  24h ; $
.rodata:0000000000402032                db  24h ; $
.rodata:0000000000402033                db    3
.rodata:0000000000402034                db 0E3h
.rodata:0000000000402035                db 0B4h
.rodata:0000000000402036                db  41h ; A
.rodata:0000000000402037                db  62h ; b
.rodata:0000000000402038                db  11h
.rodata:0000000000402039                db 0F3h
.rodata:000000000040203A                db  8Ah
.rodata:000000000040203B                db  28h ; (
.rodata:000000000040203C                db 0A0h
.rodata:000000000040203D                db  71h ; q
.rodata:000000000040203E                db  9Bh
.rodata:000000000040203F                db 0BEh
.rodata:0000000000402040                db  27h ; '
.rodata:0000000000402041                db  46h ; F
.rodata:0000000000402042                db  19h
.rodata:0000000000402043                db 0A9h
.rodata:0000000000402044 ; const char format[]
.rodata:0000000000402044 format         db 'Input something: ',0
.rodata:0000000000402044                                        ; DATA XREF: main+38↑o
.rodata:0000000000402056 ; const char s[]
.rodata:0000000000402056 s              db 'Done.',0            ; DATA XREF: main+8D↑o
.rodata:0000000000402056 _rodata        ends
```

高手都看出来了，g_key指的是密钥，g_cipher指的是密文。

这个g_cipher值可以直接复制粘贴了：b2 24 24 03 e3 b4 41 62 11 f3 8a 28 a0 71 9b be 27 46 19 a9

g_key也只要解一下ascii码：54 68 31 53 5f 31 73 5f 73 65 63 72 65 74 7e 21

那么我们着手编写python代码，或者上网抄一份，数值自己填。

def rc4_crypt(data: bytes, key: bytes) -> bytes:
  S = list(range(256))
  j = 0
  for i in range(256):
    j = (j + S[i] + key[i % len(key)]) & 0xFF
    S[i], S[j] = S[j], S[i]

```
out = bytearray(data)
    i = 0
    j = 0
    for n in range(len(out)):
        i = (i + 1) & 0xFF
        j = (j + S[i]) & 0xFF
        S[i], S[j] = S[j], S[i]
        out[n] ^= S[(S[i] + S[j]) & 0xFF]
    return bytes(out)
```

key = bytes.fromhex("546831535f31735f7365637265747e21")

cipher = bytes.fromhex("b2242403e3b4416211f38a28a0719bbe274619a9")

plain = rc4_crypt(cipher, key)
print("ascii:", plain.decode('latin-1'))

运行即可。

flag：moectf{OH~Dyn4mic!}

```
sunlight_tr4vel3r:sunlight_traveler ~/反方向的 RC4 ──────────────────────────────── in MoeCTF 2026 [13:00:34]
$ moectf{OH~Dyn4mic!}
[*] 正在提交：moectf{OH~Dyn4mic!}
已提交，正在等待评测...
[+] 正确：Correct!
sunlight_tr4vel3r:sunlight_traveler ~/反方向的 RC4 ──────────────────────────────── in MoeCTF 2026 [13:19:10]
```

Ultra Potato Xplosion

这次先读题目吧，显然提示我们是UPX加壳。那么牢办法暂时被ban了，我们需要先脱壳。

这里用wsl2.

upx -d chall8 -o unpacked

再用ida打开unpacked，老办法。

这下一眼可见Fnrr68qUFDSTA5tupNAp8pgrFPJNesF3R6KNk

并且从input flag可知，我们在得到flag后可以来比对。正确就会输出correct，否则no

熟知base64的高手们知道，这个不可能是base64（长度不符，也没=）

那么可能是base58吗？相当有可能（无0、O、I、l、=）

解一下试试看



那么结束

flag：moectf{EaSy_UPX_anD_Base58}

```
sunlight_tr4vel3r:sunlight_traveler ~/Ultra Potato Xpl...──────────────────────── in MoeCTF 2026 [13:19:22]
$ moectf{EaSy_UPX_anD_Base58}
[*] 正在提交：moectf{EaSy_UPX_anD_Base58}
已提交，正在等待评测...
[+] 正确：Correct!
sunlight_tr4vel3r:sunlight_traveler ~/Ultra Potato Xpl...──────────────────────── in MoeCTF 2026 [13:37:47]
```

奇怪的APP

再见了ida小弟，这个你打不开。

首先我们需要一个能分析.apk的工具

这里我使用jadx

打开

```
package com.moectf.apkreverse;

import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;

/* JADX INFO: loaded from: classes.dex */
public class MainActivity extends Activity {
    public static String OooO0o0() {
        return "RXYzcnNlXzFz";
    }

    @Override // android.app.Activity
    protected void onCreate(Bundle bundle) {
        super.onCreate(bundle);
    }
}
```

在MainActivity中，这个RXYzcnNlXzFz实在显眼，正好12长度，试试base64解码



Ev3rse_1s

先放着。继续看下面的内容。

```
{
  "api": "local",
  "debug": false,
  "theme": "warmup",
  "cache_key": "Z2hUPyEhIX0=",
  "note": "Nothing interesting here... probably."
}
```

位于config.json，又是一段Z2hUPyEhIX0=，12长度还有=，base64启动

ghT?!!!}

右括号很爽，确定这个是最右边的内容。

继续往下。

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
    <string name="app_name">APK Reverse Warmup</string>
    <string name="looks_like_a_theme_key">X2Z1Tl9yMQ==</string>
</resources>
```

位于strings.xml

依旧base64

_fuN_r1

是中间内容，不妨先拼一下试试。

Ev3rse_1s_fuN_r1ghT?!!!}

顺便猜一下，这个肯定是?? reverse is fun right

继续往下

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    package="com.moectf.apkreverse"
    android:versionCode="1"
    android:versionName="1.0">
    <uses-sdk
        android:minSdkVersion="21"
        android:targetSdkVersion="28"/>
    <uses-permission android:name="bW9lY3Rme0Fwa19S"/>
    <application android:label="APK Reverse Warmup">
        <activity
            android:name="com.moectf.apkreverse.MainActivity"
            android:exported="true">
            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN"/>
                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER"/>
            </intent-filter>
        </activity>
    </application>
</manifest>
```

位于AndroidManifest.xml

你懂的，解码去

moectf{Apk_R

好啦！结束。

flag：moectf{Apk_REv3rse_1s_fuN_r1ghT?!!!}

请你喝茶

老办法，你懂的。

这次信息不多，但是我们可以看到有个check_tea_part，和check_xtea_part

查看相关函数。

在check_tea_part函数伪代码中，双击get_tea_key_address，来到对应函数，再双击tea_key，看到一些16进制值，并且下方看到tea_cipher和相邻的几个地址。不妨把值记下来，可能就是密钥，密文的值。

```
.rodata:0000000000402010 tea_key         db  78h ; x             ; DATA XREF: get_tea_key_address+8↑o
.rodata:0000000000402011                 db  56h ; V
.rodata:0000000000402012                 db  34h ; 4
.rodata:0000000000402013                 db  12h
.rodata:0000000000402014                 db  21h ; !
.rodata:0000000000402015                 db  43h ; C
.rodata:0000000000402016                 db  65h ; e
.rodata:0000000000402017                 db  87h
.rodata:0000000000402018                 db  68h ; h
.rodata:0000000000402019                 db  24h ; $
.rodata:000000000040201A                 db  57h ; W
.rodata:000000000040201B                 db  13h
.rodata:000000000040201C                 db  57h ; W
.rodata:000000000040201D                 db  13h
.rodata:000000000040201E                 db  68h ; h
.rodata:000000000040201F                 db  24h ; $
.rodata:0000000000402020 xtea_key        db 0EFh              ; DATA XREF: get_xtea_key_address+8↑o
.rodata:0000000000402021                 db 0BEh
.rodata:0000000000402022                 db 0ADh
.rodata:0000000000402023                 db 0DEh
.rodata:0000000000402024                 db 0BEh
.rodata:0000000000402025                 db 0BAh
.rodata:0000000000402026                 db 0FEh
.rodata:0000000000402027                 db 0CAh
.rodata:0000000000402028                 db  44h ; D
.rodata:0000000000402029                 db  33h ; 3
.rodata:000000000040202A                 db  22h ; "
.rodata:000000000040202B                 db  11h
.rodata:000000000040202C                 db  88h
.rodata:000000000040202D                 db  77h ; w
.rodata:000000000040202E                 db  66h ; f
.rodata:000000000040202F                 db  55h ; U
.rodata:0000000000402030 tea_cipher      dd 0B3E7E33Eh        ; DATA XREF: check_tea_part+8E↑r
.rodata:0000000000402034 dword_402034    dd 0B4114672h        ; DATA XREF: check_tea_part+A2↑r
.rodata:0000000000402038 dword_402038    dd 8E088C0Ch         ; DATA XREF: check_tea_part+B6↑r
.rodata:000000000040203C dword_40203C    dd 14B2C329h         ; DATA XREF: check_tea_part+CA↑r
.rodata:0000000000402040 xtea_cipher     dd 60EC68ABh         ; DATA XREF: check_xtea_part+8E↑r
.rodata:0000000000402044 dword_402044    dd 940251CEh         ; DATA XREF: check_xtea_part+A2↑r
.rodata:0000000000402048 dword_402048    dd 0B427534Ch        ; DATA XREF: check_xtea_part+B6↑r
.rodata:000000000040204C dword_40204C    dd 0DF435416h        ; DATA XREF: check_xtea_part+CA↑r
.rodata:0000000000402050 aInputYourFlag  db 'Input your flag: ',0
```

结合tea6solve，这些确实就是我们要找的值。密文直接抄。在网上简单学习db小端序解析算法，自己算一下，就能获得密钥。那么现在只剩下填解密函数了。

```
cipher1[4] = {

        0xB3E7E33E,

        0xB4114672,

        0x8E088C0C,

        0x14B2C329

};

key1[4] = {

        0x12345678,

        0x87654321,

        0x13572468,
```

```
        0x24681357
    };
cipher2[4] = {
        0x60EC68AB,
        0x940251CE,
        0xB427534C,
        0xDF435416
    };
key2[4] = {
        0xDEADBEEF,
        0xCAFEBABE,
        0x11223344,
        0x55667788
    };
```

看tea_encrypt函数

```
__int64 __fastcall tea_encrypt(unsigned int *a1, _DWORD *a2)
{
  __int64 result; // rax
  unsigned int i; // [rsp+20h] [rbp-10h]
  int v4; // [rsp+24h] [rbp-Ch]
  unsigned int v5; // [rsp+28h] [rbp-8h]
  unsigned int v6; // [rsp+2Ch] [rbp-4h]

  v6 = *a1;
  v5 = a1[1];
  v4 = 0;
  for ( i = 0; i <= 0x1F; ++i )
  {
    v4 -= 1640531527;
    v6 += (v5 + v4) ^ (16 * v5 + *a2) ^ ((v5 >> 5) + a2[1]);
    v5 += (v6 + v4) ^ (16 * v6 + a2[2]) ^ ((v6 >> 5) + a2[3]);
  }
  *a1 = v6;
  result = v5;
  a1[1] = v5;
  return result;
}
```

把里面vx，ax代表啥找出来，往里填就行

```
 {
cipher[1] -= (cipher[0] + delta) ^ (16 * cipher[0] + key[2]) ^ ((cipher[0] >> 5) + key[3]);
cipher[0] -= (cipher[1] + delta) ^ (16 * cipher[1] + key[0]) ^ ((cipher[1] >> 5) + key[1]);
delta += 1640531527;
 }
```

xtea_encrypt也差不多

```
{
    cipher[1] -= (((cipher[0] << 4) ^ (cipher[0] >> 5)) + cipher[0]) ^ (key[(delta >> 11) & 3] + delta);
    delta -= 0x9E3779B9;
    cipher[0] -= (((cipher[1] << 4) ^ (cipher[1] >> 5)) + cipher[1]) ^ (key[delta & 3] + delta);
}
```

那么运行，结束

flag：moectf{Wh4t_a_n1ce_cup_0f_TEA!!}

```
sunlight_tr4vel3r:sunlight_traveler ~/请你喝茶 ──────────── in MoeCTF 2026 [13:57:16]
$ moectf{Wh4t_a_n1ce_cup_0f_TEA!!}
[*] 正在提交: moectf{Wh4t_a_n1ce_cup_0f_TEA!!}
已提交，正在等待评测...
[+] 正确: Correct!
sunlight_tr4vel3r:sunlight_traveler ~/请你喝茶 ──────────── in MoeCTF 2026 [14:21:43]
```

Tell Me No Lies

老办法。

在main函数中，我们看到一些端倪。

```
int __fastcall main(int argc, const char **argv, const char **envp)
{
  char v4[32]; // [rsp+0h] [rbp-50h] BYREF
  _BYTE s[32]; // [rsp+20h] [rbp-30h] BYREF
  unsigned int v6; // [rsp+40h] [rbp-10h]
  unsigned int v7; // [rsp+44h] [rbp-Ch]
  __int64 v8; // [rsp+48h] [rbp-8h]

  memset(s, 0, 0x15uLL);
  memset(v4, 0, sizeof(v4));
  puts("=== MOE Restricted Recovery Console ===");
  puts("[*] <mark>Checking debugger state...</mark>");
  v7 = <mark>IsDebuggerPresent();</mark>
  if ( v7 )
  {
    puts("[!] <mark>Debugger detected.</mark>");
    puts("[-] <mark>Recovery console terminated</mark>.");
    <mark>return 1</mark>;
  }
  else
  {
    puts("[*] Verifying operator token...");
    build_required_token(s);
   <mark> v8 = acquire_operator_token();</mark>
   <mark> v6 = compare_operator_token(v8, s);</mark>
    if ( v6 )
    {
      puts("[!] <mark>Operator token mismatch.</mark>");
      puts("[-] <mark>Recovery console terminated.</mark>");
      <mark>return 1</mark>;
    }
    else
    {
      puts("[*] Authorization accepted.");
      puts("[*] Starting multilayer recovery engine...");
      if ( (unsigned int)self_driven_decrypt(v7, v6, v4) )
      {
        puts("[+] Recovery complete.");
        printf("[+] %s\n", v4);
        memset(v4, 0, sizeof(v4));
        return 0;
      }
      else
      {
        puts("[!] Recovery state corrupted.");
        puts("[-] No valid record recovered.");
        return 1;
```

```
        }
      }
    }
  }
```

debugger detect，反调试。

但是再看看题目的信息：

藏起你身后的目光，让我相信此刻无人注视：IsDebuggerPresent()

再让那场注定失败的校验归于通过：compare_operator_token()

我便会把沉睡的秘密亲口告诉你：self_driven_decrypt()

再看看那个return 1

如果强行return 0，会怎么样？

现在我们需要更多信息。

wsl，启动！

```
(base) sunl1ght_tr4vel3r@Sleepymas07:/mnt/d$ file chall10
chall10: ELF 64-bit LSB executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked,
interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, for GNU/Linux 3.2.0, not stripped
(base) sunl1ght_tr4vel3r@Sleepymas07:/mnt/d$ checksec --file=chall10
RELRO           STACK CANARY      NX            PIE             RPATH      RUNPATH
Symbols         FORTIFY Fortified       Fortifiable     FILE
Partial RELRO   No canary found   NX enabled    No PIE          No RPATH   No RUNPATH   59
Symbols        No    0      3chall10
```

关键：

- **not stripped**：符号表完整，函数名一个都没少，IDA 打开直接 F5 就能读；
- **No PIE**：基址固定 `0x400000`，所有地址可以写死，下断点、改内存都毫无障碍。

先跑一下试试

```
(base) sunl1ght_tr4vel3r@Sleepymas07:/mnt/d$ ./chall10
=== MOE Restricted Recovery Console ===
[*] Checking debugger state...
[*] Verifying operator token...
[!] Operator token mismatch.
[-] Recovery console terminated.
```

那么，gdb动态调试。

现在先在ida中看看它们的地址。

```
.text:0000000000401256 IsDebuggerPresent proc near             ; CODE XREF: main+4C↓p
.text:0000000000401256
.text:0000000000401256 s1              = byte ptr -110h
.text:0000000000401256 var_106         = byte ptr -106h
.text:0000000000401256 stream          = qword ptr -10h
.text:0000000000401256 var_8           = qword ptr -8
.text:0000000000401256
.text:0000000000401256 ; __unwind {
.text:0000000000401256                 endbr64
```

IsDebuggerPresent:0x401256

```
.text:00000000004014D6
.text:00000000004014D6 ; =============== S U B R O U T I N E =======================================
.text:00000000004014D6
.text:00000000004014D6 ; Attributes: bp-based frame
.text:00000000004014D6
.text:00000000004014D6 ; __int64 __fastcall compare_operator_token(_QWORD, _QWORD)
.text:00000000004014D6 compare_operator_token proc near        ; CODE XREF: main+A6↓p
.text:00000000004014D6
.text:00000000004014D6 s2              = qword ptr -10h
.text:00000000004014D6 s1              = qword ptr -8
.text:00000000004014D6
.text:00000000004014D6 ; __unwind {
.text:00000000004014D6                 endbr64
```

compare_operator_token:4014D6

```
.text:0000000000401E55 loc_401E55:                             ; CODE XREF: main+B3↑j
.text:0000000000401E55                 mov     edi, offset aAuthorizationA ; "[*] Authorization accepted."
.text:0000000000401E5A                 call    _puts
.text:0000000000401E5F                 mov     edi, offset aStartingMultil ; "[*] Starting multilayer recovery engine"...
.text:0000000000401E64                 call    _puts
.text:0000000000401E69                 mov     eax, [rbp+var_10]
.text:0000000000401E6C                 mov     ecx, eax
.text:0000000000401E6E                 mov     eax, [rbp+var_C]
.text:0000000000401E71                 lea     rdx, [rbp+var_50]
.text:0000000000401E75                 mov     esi, ecx
.text:0000000000401E77                 mov     edi, eax
.text:0000000000401E79                 call    self_driven_decrypt
.text:0000000000401E7E                 test    eax, eax
```

self_driven_decrypt:401e79

现在写gdb脚本

```
set pagination off
set confirm off

break *0x401256
commands
  silent
  return (int)0
  continue
end

break *0x4014d6
commands
  silent
  return (int)0
  continue
end

break *0x401e7e
commands
```

```
  silent
  printf "\n"
  continue
end

run
```

```
(base) sunl1ght_tr4vel3r@SleepymasO7:/mnt/d$ nano wit.gdb
(base) sunl1ght_tr4vel3r@SleepymasO7:/mnt/d$ gdb -nx -q -batch -x wit.gdb ./chall10
Breakpoint 1 at 0x401256
Breakpoint 2 at 0x4014d6
Breakpoint 3 at 0x401e7e

This GDB supports auto-downloading debuginfo from the following URLs:
  <https://debuginfod.ubuntu.com>
Debuginfod has been disabled.
To make this setting permanent, add 'set debuginfod enabled off' to .gdbinit.
[Thread debugging using libthread_db enabled]
Using host libthread_db library "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libthread_db.so.1".
=== MOE Restricted Recovery Console ===
[*] Checking debugger state...
[*] Verifying operator token...
[*] Authorization accepted.
[*] Starting multilayer recovery engine...

[+] Recovery complete.
[+] moectf{Wow~h0w_do_Y0u_f1nd_IT?}
[Inferior 1 (process 1944) exited normally]
```

结束。完美。

flag：moectf{Wow~h0w_do_Y0u_f1nd_IT?}

```
sunl1ght_tr4vel3r:sunlight_traveler ~/Tell Me No Lies ──────────────────────────── in MoeCTF 2026 [14:22:13]
$ moectf{Wow~h0w_do_Y0u_f1nd_IT?}
[*] 正在提交: moectf{Wow~h0w_do_Y0u_f1nd_IT?}
已提交，正在等待评测...
[+] 正确: Correct!
sunl1ght_tr4vel3r:sunlight_traveler ~/Tell Me No Lies ──────────────────────────── in MoeCTF 2026 [15:48:53]
```

成都好室友

#牢办法又没有用了，sad

竟然打不开，查查成分

```
(base) sunl1ght_tr4vel3r@SleepymasO7:/mnt/d$ xxd -g1 -l 32 chall5.pyc
00000000: 6f 0d 0d 0a 00 00 00 00 62 f5 49 6a 0b 3d 00 00  o.......b.Ij.=..
00000010: e3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
```

```
(base) sunl1ght_tr4vel3r@Sleepymas07:/mnt/d$ file chall15.pyc
chall15.pyc: Byte-compiled Python module for CPython 3.10 (magic: 3439), timestamp-based,
.py timestamp: Sun Jul  5 06:10:42 2026 UTC, .py size: 15627 bytes
```

文件头没毛病：6f 0d 0d 0a

版本是python3.10，先创建虚拟环境

conda create -n py310 python=3.10 -y

conda activate py310

然后运行看看

```
(py310) sunl1ght_tr4vel3r@Sleepymas07:/mnt/d$ python3.10 chall15.pyc
Successfully decode finished: result.png
Image data size: 11116 bytes.
```

看看result.png



观察右下角，图片被反色！



反色一波，然后seedream ai补全



扫码得到结果，结束

flag：moectf{PYC_p1us_QRc0dE_M1ssing_c0rN3r}

```
sunl1ght_tr4vel3r:sunlight_traveler ~/成都好室友 ──────────────────────────────── in MoeCTF 2026 [16:21:44]
$ moectf{PYC_p1us_QRc0dE_M1ssing_c0rN3r}
[*] 正在提交: moectf{PYC_p1us_QRc0dE_M1ssing_c0rN3r}
已提交，正在等待评测...
[+] 正确: Correct!
sunl1ght_tr4vel3r:sunlight_traveler ~/成都好室友 ──────────────────────────────── in MoeCTF 2026 [16:32:09]
$ _
```

让我们说中文

#还是老办法用着爽。

```
__int64 __fastcall main(int a1, char **a2, char **a3)
{
  size_t v3; // rax
  const char *v4; // rax
  char *v5; // rbx
  char v7[4104]; // [rsp+0h] [rbp-1008h] BYREF

  __printf_chk(2LL, "Input cipher: ", a3);
  if ( !fgets(v7, 4096, stdin) )
  {
    puts("Input error.");
    return 1LL;
  }
  v7[strcspn(v7, "\r\n")] = 0;
  v3 = strlen(v7);
  v4 = (const char *)sub_401480(v7, v3);
  v5 = (char *)v4;
  if ( !v4 )
  {
    puts("Memory error.");
    return 1LL;
  }
  if ( !strcmp(
          v4,
          "KwC2gtPmKwn2NwTyKwGilvt0KwOiuqTvKw43utP2KwOxgttpKwC2gtPmKwn2lwUiKwIxNvtzKwn2lTa5Kw42KTP0KwIiNtt0Kw42NRT3KwM2g4"
          "JaKwn3NTarKwIxu5OrKw42NRT3KwOxKwUrKwIxu5OrKw42NRT3KwIxKtP3Kwn3N4PjKwIiK5T0Kw43lRUxKwIiNtt0Kw42NRT3Kw42NwOxKwOi"
          "KTPzKwKxg5OxKw42g5TpKwDxl4JrKwIxu5OrKw42NRT3KwIxKtP3KwM2g4JaKwC2g4P3KwDxKwOaKw42NwMqKwIxu5OrKw42NRT3KwIiN5TzKw"
          "Kxg5OxKw42g5TpKwDxl4JrKwIiNtt0Kw42NRT3KwOxK4JaKwKxg5OtKwGxlwU5Kwn3N4PjKwIiK5T0KwT3lTPzKwn3N4PjKwIiK5T0KwKxg5Mq"
          "KwIxu5OrKw42NRT3Kw43lvPjKwIxu5OrKw42NRT3KwM2g4JaKwn3NTarKw42KTPqKwn2lTa5Kw42KTP0") )
    puts("Correct!");
  else
    puts("Wrong!");
  free(v5);
  return 0LL;
}
```

这串乱码很可疑，拿去base64解一下。按照题目给的信息，分别尝试UTF-8和GBK

结果不看了，没那么简单，再去找找看。

```
.rodata:0000000000402013 aInputError     db 'Input error.',0     ; DATA XREF: main:loc_4011DE↑o
.rodata:0000000000402020 ; const char reject[]
.rodata:0000000000402020 reject          db 0Dh,0Ah,0            ; DATA XREF: main+40↑o
.rodata:0000000000402023 ; const char aMemoryError[]
.rodata:0000000000402023 aMemoryError    db 'Memory error.',0    ; DATA XREF: main:loc_4011F1↑o
.rodata:0000000000402031 ; const char aCorrect[]
.rodata:0000000000402031 aCorrect        db 'Correct!',0         ; DATA XREF: main:loc_4011D0↑o
.rodata:000000000040203A ; const char s[]
.rodata:000000000040203A s               db 'Wrong!',0           ; DATA XREF: main+81↑o
.rodata:0000000000402041                 align 20h
.rodata:0000000000402060 ; const char s2[]
.rodata:0000000000402060 s2              db 'KwC2gtPmKwn2NwTyKwGilvt0KwOiuqTvKw43utP2KwOxgttpKwC2gtPmKwn2lwUiK'
.rodata:0000000000402060                                         ; DATA XREF: main+6E↑o
.rodata:00000000004020A1                 db 'wIxNvtzKwn2lTa5Kw42KTP0KwIiNtt0Kw42NRT3KwM2g4JaKwn3NTarKwIxu5OrKw'
.rodata:00000000004020E2                 db '42NRT3KwOxKwUrKwIxu5OrKw42NRT3KwIxKtP3Kwn3N4PjKwIiK5T0Kw43lRUxKwI'
.rodata:0000000000402123                 db 'iNtt0Kw42NRT3Kw42NwOxKwOiKTPzKwKxg5OxKw42g5TpKwDxl4JrKwIxu5OrKw42'
.rodata:0000000000402164                 db 'NRT3KwIxKtP3KwM2g4JaKwC2g4P3KwDxKwOaKw42NwMqKwIxu5OrKw42NRT3KwIiN'
.rodata:00000000004021A5                 db '5TzKwKxg5OxKw42g5TpKwDxl4JrKwIiNtt0Kw42NRT3KwOxK4JaKwKxg5OtKwGxlw'
.rodata:00000000004021E6                 db 'U5Kwn3N4PjKwIiK5T0KwT3lTPzKwn3N4PjKwIiK5T0KwKxg5MqKwIxu5OrKw42NRT'
.rodata:0000000000402227                 db '3Kw43lvPjKwIxu5OrKw42NRT3KwM2g4JaKwn3NTarKw42KTPqKwn2lTa5Kw42KTP0'
.rodata:0000000000402268                 db 0
.rodata:0000000000402269                 align 20h
.rodata:0000000000402280 aSix5tarspjyoun db 'Six5tarsPJYouNgLlKEw4Ik1nGABCDFHMOQRTUVWXZbcdefhjmpqvyz0236789+/',0
.rodata:0000000000402280                                         ; DATA XREF: sub_401480+23↑o
.rodata:00000000004022C1                 align 20h
.rodata:00000000004022E0 aAbcdefghijklmn db 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/',0
.rodata:00000000004022E0                                         ; DATA XREF: sub_4012F0+48↑o
.rodata:00000000004022E0                                         ; sub_401480+1C↑o
.rodata:00000000004022E0 _rodata         ends
```

这块内容有意思，我们看到下面两行，ABCD....显然是标准base64，那上面的Six5tar...是怎么回事呢？难道是自定义映射表?

现在就动手试试看。

得到

RTc4OEIxRTY4NTk1RTZBQ0E3RThBMzk0RTU5MEI4RThCOEEyRTc4OEIxRTY4QTlBRTVCN0E2RTY4QkFDRTU4RkI3RTVBNEE3RTU4Njk5RTg4OUJFRTY5NkFGRTVCMDhGRTU4Njk5RThCRTlGRTVCMDhGRTU4Njk5RTVCREI5RTY5NUIwRTVBRDk3RTU5QjlCRTVBNEE3RTU4Njk5RTU4NThCRThBRkI2RTRCODhCRTU4ODkyRTdCQUJGRTVCMDhGRTU4Njk5RTVCREI5RTg4OUJFRTc4OUI5RTdCRThFRTU4NTgzRTVCMDhGRTU4Njk5RTVBNDk2RTRCODhCRTU4ODkyRTdCQUJGRTVBNEE3RTU4Njk5RThCRUJFRTRCODhERTZCQTlDRTY5NUIwRTVBRDk3RTk5QkI2RTY5NUIwRTVBRDk3RTRCODgzRTVCMDhGRTU4Njk5RTU5Q0IwRTVCMDhGRTU4Njk5RTg4OUJFRTY5NkFGRTU4RkIzRTY4QkFDRTU4RkI3

base64？试试看

E788B1E68595E6ACA7E8A394E590B8E8B8A2E788B1E68A9AE5B7A6E68BACE58FB7E5A4A7E58699E889BEE696AFE5B08FE58699E8BE9FE5B08FE58699E5BDB9E695B0E5AD97E59B9BE5A4A7E58699E5858BE8AFB6E4B88BE58892E7BABFE5B08FE58699E5BDB9E889BEE789B9E7BE8EE58583E5B08FE58699E5A496E4B88BE58892E7BABFE5A4A7E58699E8BEBEE4B88DE6BA9CE695B0E5AD97E99BB6E695B0E5AD97E4B883E5B08FE58699E59CB0E5B08FE58699E889BEE696AFE58FB3E68BACE58FB7

高手都看出来了，6个6个一组。

E788B1/E68595/E6ACA7/E8A394/E590B8/E8B8A2/E788B1/E68A9A/E5B7A6/E68BAC/E58FB7/E5A4A7/E58699/E889BE/E696AF/E5B08F/E58699/E8BE9F/E5B08F/E58699/E5BDB9/E695B0/E5AD97/E59B9B/E5A4A7/E58699/E5858B/E8AFB6/E4B88B/E58892/E7BABF/E5B08F/E58699/E5BDB9/E889BE/E789B9/E7BE8E/E58583/E5B08F/E58699/E5A496/E4B88B//E58892/E7BABF/E5A4A7/E58699/E8BEBE/E4B88D/E6BA9C/E695B0/E5AD97/E99BB6/E695B0/E5AD97/E4B883/E5B08F/E58699/E59CB0/E5B08F/E58699/E889BE/E696AF/E58FB3/E68BAC/E58FB7

按照题目的提示，解成unicode形式

Unicode和UTF编码转换

输入： UTF-8 编码

E788B1E68595E6ACA7E8A394E590B8E8B8A2E788B1E68A9AE5B7A6E68BACE58FB7E5A4A7E58699E889BE

查询

对应字符：
爱慕欧裔吸踢爱抚左括号大写艾斯小写辟小写役数字四大写克诶下划线小写役艾特美元小写外下划线大写达不溜数字零数字七小写地小写艾斯右括号

聪明人知道，已经结束了。

#沙威玛，哦沙威玛~~

flag：moectf{Spe4K_e@$y_W07ds}

```
sunl1ght_tr4vel3r:sunlight_traveler ~/让我们说中文 ──────────────────────────────── in MoeCTF 2026 [17:05:57]
$ moectf{Spe4K_e@$y_W07ds}
[*] 正在提交: moectf{Spe4K_e@$y_W07ds}
已提交，正在等待评测...
[+] 正确: Correct!
sunl1ght_tr4vel3r:sunlight_traveler ~/让我们说中文 ──────────────────────────────── in MoeCTF 2026 [17:06:01]
```

Mewtype

#牢办法又区了

先打开来看看，复制粘贴出来（Ctrl+Shift+End）

exit(1 - (lambda myk43: (lambda myk7: lambda vol8: lambda myk9: myk7(vol8)(myk9))((lambda myk17: (lambda myk3: lambda vol4: myk3) if myk17 else lambda myk5: lambda vol6: vol6)(len(myk43) == 54))(lambda: (lambda myk13: lambda vol14: myk13(vol14)(myk13))((lambda myk19: (lambda myk17: (lambda myk3: lambda vol4: myk3) if myk17 else lambda myk5: lambda vol6: vol6)((myk19 * myk19 * myk19 - myk19) % 6 == 0))(len(myk43)))((lambda myk13: lambda vol14: myk13(vol14)(myk13))((lambda vol0: (lambda myk1: myk1(myk1))(lambda vol2: vol0(lambda *a: vol2(vol2)(*a))))(lambda myk39: lambda vol40: lambda myk41: lambda vol42: (lambda myk7: lambda vol8: lambda myk9: myk7(vol8)(myk9))((lambda myk17: (lambda myk3: lambda vol4: myk3) if myk17 else lambda myk5: lambda vol6: vol6)(myk41 >= len(vol40) - 1))(lambda: lambda myk3: lambda vol4: myk3)(lambda: (lambda myk13: lambda vol14: myk13(vol14)(myk13))((lambda myk7: lambda vol8: lambda myk9: myk7(vol8)(myk9))((lambda vol18: (lambda myk15: lambda vol16: myk15((lambda vol10: lambda myk11: lambda vol12: vol10(vol12)(myk11))(vol16))(vol16))((lambda myk17: (lambda myk3: lambda vol4: myk3) if myk17 else lambda myk5: lambda vol6: vol6)((vol18 * vol18 + vol18) % 2 == 0))(lambda myk5: lambda vol6: vol6))(myk41))(lambda: (lambda vol22: lambda myk23: lambda vol24: lambda myk25: lambda vol26: (lambda myk7: lambda vol8: lambda myk9: myk7(vol8)(myk9))((lambda vol20: (lambda myk17: (lambda myk3: lambda vol4: myk3) if myk17 else lambda myk5: lambda vol6: vol6)(vol20 == 0))(myk25))(lambda: (lambda myk17: (lambda myk3: lambda vol4: myk3) if myk17 else lambda myk5: lambda vol6: vol6)(vol22 + myk23 + vol24 * vol24 == vol26))((lambda myk7: lambda vol8: lambda myk9: myk7(vol8)(myk9))((lambda myk21: (lambda myk17: (lambda myk3: lambda vol4: myk3) if myk17 else lambda myk5: lambda vol6: vol6)(myk21 == 1))(myk25))(lambda: (lambda myk17: (lambda myk3: lambda vol4: myk3) if myk17 else lambda myk5: lambda vol6: vol6)(vol22 * myk23 + vol24 == vol26))(lambda: (lambda myk17: (lambda myk3: lambda vol4: myk3) if myk17 else lambda myk5: lambda vol6: vol6)(vol22 * vol22 + myk23 * myk23 + vol24 * vol24 * vol24 == vol26)))())(ord(vol40[myk41]))(ord(vol40[myk41 + 1]))(ord(vol40[(myk41 + 17) % len(vol40)]))(vol42)((10111, 11290, 137705, 13834, 12017, 882822, 2861, 6952, 148686, 9290, 9962, 153274, 13069, 9595, 871218, 9834, 10851, 1584472, 9149, 5765, 159511, 9289, 5093, 126222, 11887, 4921, 152566, 13114, 6109, 140607, 13366, 9447, 156018, 9712, 11045, 1795540, 15852, 4864, 1389923, 10278, 5369, 1586542, 10519, 5995, 1281695, 4298, 5674, 963368, 10232, 5085, 880083, 10095, 15119)***[myk41] ^ 90***))(lambda: (lambda vol22: lambda myk23: lambda vol24: lambda myk25: lambda vol26: (lambda myk7: lambda vol8: lambda myk9: myk7(vol8)(myk9))((lambda vol20: (lambda myk17: (lambda myk3: lambda vol4: myk3) if myk17 else lambda myk5: lambda vol6: vol6)(vol20 == 0))(myk25))(lambda: (lambda myk17: (lambda myk3: lambda vol4: myk3) if myk17 else lambda myk5: lambda vol6: vol6)(vol22 + myk23 + vol24 * vol24 == vol26))((lambda myk7: lambda vol8: lambda myk9: myk7(vol8)(myk9))((lambda myk21: (lambda myk17: (lambda myk3: lambda vol4: myk3) if myk17 else lambda myk5: lambda vol6: vol6)(myk21 == 1))(myk25))(lambda: (lambda myk17: (lambda myk3: lambda vol4: myk3) if myk17 else lambda myk5: lambda vol6: vol6)(vol22 * myk23 + vol24 == vol26))(lambda: (lambda myk17: (lambda myk3: lambda vol4: myk3) if myk17 else lambda myk5: lambda vol6: vol6)(vol22 * vol22 + myk23 * myk23 + vol24 * vol24 * vol24 == vol26)))())(ord(vol40[myk41 + 1]))(ord(vol40[myk41]))(ord(vol40[(myk41 + 17) % len(vol40)]))(vol42)((10111, 11290, 137705, 13834, 12017, 882822, 2861, 6952, 148686, 9290, 9962, 153274, 13069, 9595, 871218, 9834, 10851, 1584472, 9149, 5765, 159511, 9289, 5093, 126222, 11887, 4921, 152566, 13114, 6109, 140607, 13366, 9447, 156018, 9712, 11045, 1795540, 15852, 4864, 1389923, 10278, 5369, 1586542, 10519, 5995, 1281695, 4298, 5674, 963368, 10232, 5085, 880083, 10095, 15119)[***myk41] ^ 90***))())(myk39(vol40)(myk41 + 1)((vol42 + 1) % 3)))())(myk43)(0)(0))((lambda myk13: lambda vol14: myk13(vol14)(myk13))((lambda myk17: (lambda myk3: lambda vol4: myk3) if myk17 else lambda myk5: lambda vol6: vol6)((lambda vol0: (lambda myk1: myk1(myk1))(lambda vol2: vol0(lambda *a: vol2(vol2)(*a))))(lambda myk27: lambda vol28: lambda myk29: 0 if myk29 == len(vol28) else ord(vol28[myk29]) + myk27(vol28)(myk29 + 1))(myk43)(0) == 5138))((lambda myk13: lambda vol14: myk13(vol14)(myk13))((lambda myk17: (lambda myk3: lambda vol4: myk3) if myk17 else lambda myk5: lambda vol6: vol6)((lambda vol0: (lambda myk1: myk1(myk1))(lambda vol2: vol0(lambda *a: vol2(vol2)(*a))))(lambda vol30: lambda myk31: lambda vol32: 0 if vol32 == len(myk31) else ord(myk31[vol32]) ^ vol30(myk31)(vol32 + 1))(myk43)(0) == 26))((lambda myk13: lambda vol14: myk13(vol14)(myk13))((lambda myk17: (lambda myk3: lambda vol4: myk3) if myk17 else lambda myk5: lambda vol6: vol6)

((lambda vol0: (lambda myk1: myk1(myk1))(lambda vol2: vol0(lambda *a: vol2(vol2)(*a))))(lambda myk33: lambda vol34: lambda myk35: 0 if myk35 == len(vol34) else ord(vol34[myk35]) * ord(vol34[myk35]) + myk33(vol34)(myk35 + 1))(myk43)(0) == 520600))((lambda myk17: (lambda myk3: lambda vol4: myk3) if myk17 else lambda myk5: lambda vol6: vol6)((lambda vol0: (lambda myk1: myk1(myk1))(lambda vol2: vol0(lambda *a: vol2(vol2)(*a))))(lambda vol36: lambda myk37: lambda vol38: 0 if vol38 == len(myk37) - 1 else ord(myk37[vol38]) * ord(myk37[vol38 + 1]) + vol36(myk37)(vol38 + 1))(myk43)(0) == 467644)))))))(lambda: lambda myk5: lambda vol6: vol6)())(input())(1)(0))

先别晕，有信息：10111, 11290, 137705, 13834, 12017, 882822, 2861, 6952, 148686, 9290, 9962, 153274, 13069, 9595, 871218, 9834, 10851, 1584472, 9149, 5765, 159511, 9289, 5093, 126222, 11887, 4921, 152566, 13114, 6109, 140607, 13366, 9447, 156018, 9712, 11045, 1795540, 15852, 4864, 1389923, 10278, 5369, 1586542, 10519, 5995, 1281695, 4298, 5674, 963368, 10232, 5085, 880083, 10095, 15119

查一下，经典的lambda混淆

Lambda-revenge CTF逆向深度解构：从邱奇编码到约束求解的终极指南-CSDN博客感谢csdn社区的支持。

lambda cond: lambda then*: lambda else*: cond(then)*(else)*这个相当于if

(lambda myk3: lambda vol4: myk3)这个是True

(lambda myk5: lambda vol6: vol6)这个是False

眼尖的都看到了：

len(myk43) == 54

即字符串输入长度（flag长度）应为54。

继续分析，看一下外层。

exit(1-(lambda myk43:.....)(input())(1)(0))

查阅资料得知：这个exit(1-p)，如果p=1，就正常退出，否则报错退出。

那么我们来拆解p：(lambda myk43:.....)(input())(1)(0))

我们的input()值先传给了myk43。

然后查阅资料知道后面的1，0不影响逻辑，那就放着。

这边高亮了一些数值计算。

有异或计算，与26比对。

经过分析（已经瞎了），找到了三种计算分支，由一个数值%3为0，1，2开始分支。

翻译一下。

```
ord(vol40[myk41])                    # 第 i 个字符
ord(vol40[myk41 + 1])                # 第 i+1 个字符
ord(vol40[(myk41 + 17) % len(vol40)]) # 第 (i+17) % 54 个字符
```

这段是循环，执行53次

```
def check(s):
    if len(s) != 54:
        return False
```

```
    arr = [10111, 11290, 137705, 13834, 12017, 882822, 2861, 6952, 148686,
           9290, 9962, 153274, 13069, 9595, 871218, 9834, 10851, 1584472,
           9149, 5765, 159511, 9289, 5093, 126222, 11887, 4921, 152566,
           13114, 6109, 140607, 13366, 9447, 156018, 9712, 11045, 1795540,
           15852, 4864, 1389923, 10278, 5369, 1586542, 10519, 5995, 1281695,
           4298, 5674, 963368, 10232, 5085, 880083, 10095, 15119]
    for i in range(53):
        a = ord(s[i])
        b = ord(s[i+1])
        c = ord(s[(i+17) % 54])
        target = arr[i] ^ 90
        if i % 3 == 0:
            if a + b + c*c != target:
                return False
        elif i % 3 == 1:
            if a * b + c != target:
                return False
        else:
            if a*a + b*b + c*c*c != target:
                return False
    if sum(ord(ch) for ch in s) != 5138:
        return False
    xor_sum = 0
    for ch in s:
        xor_sum ^= ord(ch)
    if xor_sum != 26:
        return False
    if sum(ord(ch)**2 for ch in s) != 520600:
        return False
    if sum(ord(s[i]) * ord(s[i+1]) for i in range(53)) != 467644:
        return False
    return True
```

这就是这段代码的逻辑。

我们只需要逆向这一段。

写个python脚本吧。

用z3

```
from z3 import *
arr = [
    10111, 11290, 137705, 13834, 12017, 882822, 2861, 6952, 148686,
    9290, 9962, 153274, 13069, 9595, 871218, 9834, 10851, 1584472,
    9149, 5765, 159511, 9289, 5093, 126222, 11887, 4921, 152566,
    13114, 6109, 140607, 13366, 9447, 156018, 9712, 11045, 1795540,
    15852, 4864, 1389923, 10278, 5369, 1586542, 10519, 5995, 1281695,
    4298, 5674, 963368, 10232, 5085, 880083, 10095, 15119
]
s = [Int(f's{i}') for i in range(54)]
sol = Solver()
for x in s:
    sol.add(x >= 32, x <= 126)
```

```
for i in range(53):
    a, b = s[i], s[i + 1]
    c = s[(i + 17) % 54]
    target = arr[i] ^ 90
    if i % 3 == 0:
        sol.add(a + b + c * c == target)
    elif i % 3 == 1:
        sol.add(a * b + c == target)
    else:
        sol.add(a * a + b * b + c * c * c == target)
sol.add(Sum(s) == 5138)
sol.add(Sum([x * x for x in s]) == 520600)
sol.add(Sum([s[i] * s[i + 1] for i in range(53)]) == 467644)
m = sol.model()
flag = ''.join(chr(m[x].as_long()) for x in s)
print(flag)
```

运行，完工。

flag：moectf{l@mbd4_c@lcu1us_4r3_h4rd_but_z3_s0lv3r_1s_3asy}

```
sunlight_tr4vel3r:sunlight_traveler ~/Mewtype ──────────────────────────────── in MoeCTF 2026 [17:10:36]
$ moectf{l@mbd4_c@lcu1us_4r3_h4rd_but_z3_s0lv3r_1s_3asy}
[*] 正在提交: moectf{l@mbd4_c@lcu1us_4r3_h4rd_but_z3_s0lv3r_1s_3asy}
已提交，正在等待评测...
[+] 正确: Correct!
sunlight_tr4vel3r:sunlight_traveler ~/Mewtype ──────────────────────────────── in MoeCTF 2026 [18:27:51]
$
```

#实际做了两个小时这玩意，回来写wp又看了半小时，晕了

Ultato Polosion Xptra

#终于做出来了。

那么好，ida不能用，题目提示upx，查查成分

```
sunlight_tr4vel3r@Sleepymas07 /m/d> file chall9.3
chall9.3: ELF 64-bit LSB executable, x86-64, version 1 (SYSV), BuildID[sha1]=598c2ed12bc0b902b910c3d21208c26ec39011a3, s
tatically linked, no section header
```

看到一个elf头。

再查查strings

```
sunlight_tr4vel3r@Sleepymas07 /m/d> strings ./chall9.3
PJYoung
llikes
walking
/!OH@!
3ao
=@@7
/DoS
; P7
@LoL#
```

```
/lib64
nux-x86-
so.2
gUaB
fgets
rlen
art_ma%r
6[LIBC_2.
;349gmon_kt
PTE1
H=8@@
AR!H
D7T6
2BH9
D7T6
Input f
lag:
Wrong!
GHint
DA pseudocode, __ROL8
n) is a built-1 helpe
r macI
g 64-bi
tate-left;_Fo&ex
amplS0xFEDCBA987654321
CDrect!
9*3$"gl't
YT_QRL
RPhupX
ST]H)
t/Hc
]YH9
^U\M1
AP_j
/dev/shm
   =>
PX!u
[A\JW
CDvD
<+.u
^A_*
)US1
L48 w
hP@uuw
=z8Br
Z{[r
@bQs
\Z-j
La]f
`A+M
wu%I
 xxuV
PO+A
```

```
p       CN
SRVW
PyK
&>Zo
IuDS
s2V^
/proc/self/ex
7-it
/dev
PM@aW
-5.0 wants memfd_create(), or
 need
/(,O_TMPFILE,)
$Info: This file is packed with the UPX executable packer http://upx.sf.net $
$Id: UPX 5.20 Copyright (C) 1996-2026 the UPX Team. All Rights Reserved. $
GCC: (Ubuntu 13.
O-6u
2~24
vy      J
aJXl
        @GH
YB#X
yyw`
wswsx
wwss
ysww
g       vZ
}hW&4
k2g+
3;sv3'
4'K5-
H5"@
d8g=
$~ek/
g'[ly
_off_too
IO_read_ptr
simk
short ,s
o_u64/
Dfileno
Mlo^
ng c
lags1
`uIcolumn
decv
markerwk
gnedm6w
csp'*cry
Osave
/?FILEPuU|
5GNU R
R[s7T -mj
```

```
p=x86-6
#fO-
noct
us-Ps
d-Ob
aAO!Zkm+
Pyl<
upEkI
m{h!)
x9.c
}f2026
Wr/6b/gc
(bis
`"/tDe(.
=Hano
@2mcC2
(@/5F
'.7X=C
_exd
f-$'@C/
cfpd
gQbk
#5omp#)d
!%ne
`fray_
_)t*
23456
oPFRAME_END
GLOBAL_OFFSET_TABL
(Vc_Hr
@&IBC_2
&v.,
gmon
dsH,Q
pi+gss
MC-6
trh
no.m%\4-.c
a(      zt
hghdr
f3p1
?d!d
e0?0A
\$Oj
UPX!
UPX!
```

末尾处两个upx，中间有input flag，wrong，CDrect，信息很多而且很乱。

来个具体一点的。

```
sunl1ght_tr4vel3r@Sleepymas07 /m/d> strings -t x chall9.3 | grep -i 'upx\|Info'
    e13 RPhupX
   1946 $Info: This file is packed with the UPX executable packer http://upx.sf.net $
   1995 $Id: UPX 5.20 Copyright (C) 1996-2026 the UPX Team. All Rights Reserved. $
   270b UPX!
   2714 UPX!
```

可以看出来是超级魔改

继续深入

```
sunl1ght_tr4vel3r@Sleepymas07 /m/d> readelf -h chall9.3
ELF Header:
  Magic:   7f 45 4c 46 02 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Class:                             ELF64
  Data:                              2's complement, little endian
  Version:                           1 (current)
  OS/ABI:                            UNIX - System V
  ABI Version:                       0
  Type:                              EXEC (Executable file)
  Machine:                           Advanced Micro Devices X86-64
  Version:                           0x1
  Entry point address:               0x405de0
  Start of program headers:          64 (bytes into file)
  Start of section headers:          0 (bytes into file)
  Flags:                             0x0
  Size of this header:               64 (bytes)
  Size of program headers:           56 (bytes)
  Number of program headers:         5
  Size of section headers:           64 (bytes)
  Number of section headers:         0
  Section header string table index: 0
sunl1ght_tr4vel3r@Sleepymas07 /m/d> readelf -l chall9.3

Elf file type is EXEC (Executable file)
Entry point 0x405de0
There are 5 program headers, starting at offset 64

Program Headers:
  Type           Offset             VirtAddr           PhysAddr
                 FileSiz            MemSiz              Flags  Align
  LOAD           0x0000000000000000 0x0000000000400000 0x0000000000400000
                 0x0000000000001000 0x0000000000004050  RW     0x1000
  LOAD           0x0000000000000000 0x0000000000405000 0x0000000000405000
                 0x00000000000019e1 0x00000000000019e1  R E    0x1000
  NOTE           0x0000000000000158 0x0000000000400158 0x0000000000400158
                 0x0000000000000030 0x0000000000000030  R      0x8
  NOTE           0x0000000000000188 0x0000000000400188 0x0000000000400188
                 0x0000000000000044 0x0000000000000044  R      0x4
  GNU_STACK      0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000
                 0x0000000000000000 0x0000000000000000  RW     0x10
```

结合一下之前的strings

偏移	字符串	信息
`0x1946`	`$Info: This file is packed with the UPX executable packer ...`	**是 UPX 壳**（UPX 自己写的 info 串）
`0x1995`	`$Id: UPX 5.20 Copyright (C) 1996-2026 ...`	版本号/版权年份都很新 → **魔改/自制 UPX**
`0x270B` `0x2714`	`UPX!` ×2	尾部有两个 magic：一个诱饵、一个真 PackHeader

`0xBA9`
`0xBB4`
`0xBBA`
	`Input f` / `lag:` / `Wrong!`	**这题在交互式读 flag 并比较**，攻击面就是比较逻辑

`0xC59`	`CDrect!`	成功串 `Correct!` 的**碎片**（`o`、`r` 被"吃掉"了）
`0xBCE` `0xBEB`	`DA pseudocode, __ROL8` / `n) is a built-1 helpe`	出题人留的提示：算法里有 `__ROL8`、IDA 伪代码里的内置函数
`0xC30`	`amplS0xFEDCBA987654321`	提示了一个常量 `0xFEDCBA987654321`

`0x389`
`0x39B`
`0x3C0`
	`fgets` / `rlen` / `6[LIBC_2.`	`.dynstr` 碎片 → 导入函数集合（fgets/strlen/...）→ 反推 main 结构

`0x2ED`
`0x2F7`
`0x305`
	`/lib64` / `nux-x86-` / `so.2`	原程序 `.interp` 的碎片

`0x1A42`	`GCC: (Ubuntu 13.`	编译环境 Ubuntu 24.04 + gcc 13
`0x23A4` `0x23C7`	`OPFRAME_END` / `GLOBAL_OFFSET_TABL`	原程序 **symtab 符号名**的碎片（没 strip）

`0x1B8`
`0x1CF`
`0x1F5`
	`PJYoung` / `likes` / `walking`	出题人水印

提前准备一下解析elf头和程序头的python脚本

```
#info.py
import struct, re, sys

fn = sys.argv[1] if len(sys.argv) > 1 else 'chall9.3'
d = open(fn, 'rb').read()
print('len', len(d))

print('--- packer signatures ---')
for pat in [b'UPX', b'UPX0', b'UPX1', b'UPX!', b'$$$', b'NRV', b'MPRESS', b'ASPack', b'FSG',
            b'.text', b'.data', b'.shstrtab']:
```

```
    idxs = [m.start() for m in re.finditer(re.escape(pat), d)]
    print('  %-10s %-42s %d' % (pat.decode(), (' '.join('%#x' % i for i in idxs[:8]) or '-
'), len(idxs)))

eh = struct.unpack_from('<16sHHIQQQIHHHHHH', d, 0)
e_entry, e_phoff, e_shoff, e_phentsize, e_phnum, e_shentsize, e_shnum, e_shstrndx = \
    eh[4], eh[5], eh[6], eh[9], eh[10], eh[11], eh[12], eh[13]

print('--- ELF header ---')
for n, v in [('e_ident', eh[0].hex()), ('e_type', eh[1]), ('e_machine', eh[2]),
('e_version', eh[3]),
             ('e_entry', e_entry), ('e_phoff', e_phoff), ('e_shoff', e_shoff), ('e_flags',
eh[7]),
             ('e_ehsize', eh[8]), ('e_phentsize', e_phentsize), ('e_phnum', e_phnum),
             ('e_shentsize', e_shentsize), ('e_shnum', e_shnum), ('e_shstrndx',
e_shstrndx)]:
    print('  %-12s %s' % (n, v if isinstance(v, str) else hex(v)))

PT = {0: 'PT_NULL', 1: 'LOAD', 2: 'DYNAMIC', 3: 'INTERP', 4: 'NOTE',
      6: 'PT_PHDR', 7: 'PT_TLS', 0x6474e550: 'GNU_EH_FRAME', 0x6474e551: 'GNU_STACK',
      0x6474e552: 'GNU_RELRO', 0x6474e553: 'GNU_PROPERTY'}
FL = {0: '-', 1: 'X', 2: 'W', 3: 'WX', 4: 'R', 5: 'RX', 6: 'RW', 7: 'RWX'}

print('--- program headers (%d) ---' % e_phnum)
for i in range(e_phnum):
    p = struct.unpack_from('<IIQQQQQ', d, e_phoff + i * e_phentsize)
    kind = PT.get(p[0], 'type=%#x' % p[0])
    print('PH%d  %-12s %-3s off=%#-8x vaddr=%#-9x filesz=%#-8x memsz=%#-8x align=%#x' % (
        i, kind, FL.get(p[1], '?'), p[2], p[3], p[5], p[6], p[7]))

print('--- section headers (%d) ---' % e_shnum)
for i in range(e_shnum):                        # e_shnum == 0 -> 一条都不打印
    s = struct.unpack_from('<IIQQQIIQQ', d, e_shoff + i * e_shentsize)
    print('SH%d' % i, s)
if e_shnum == 0:
    print('  (e_shoff=%#x e_shnum=0 -> 节头表被整表删除)' % e_shoff)
```

运行，得到

```
len 10040
---

  UPX         0x196a 0x199a 0x19bf 0x270b 0x2714          5
  UPX0        -                                           0
  UPX1        -                                           0
  UPX!        0x270b 0x2714                               2
  $$$         -                                           0
  NRV         -                                           0
  MPRESS      -                                           0
  ASPack      -                                           0
  FSG         -                                           0
  .text       -                                           0
  .data       -                                           0
```

```
  .shstrtab  -                                          0
--- ELF header ---
  e_entry      0x405de0
  e_phoff      0x40
  e_shoff      0x0
  e_phnum      0x5
  e_shnum      0x0
  e_shstrndx   0x0
--- program headers (5) ---
PH0  LOAD         RW  off=0x0      vaddr=0x400000  filesz=0x1000   memsz=0x4050
align=0x1000
PH1  LOAD         RX  off=0x0      vaddr=0x405000  filesz=0x19e1   memsz=0x19e1
align=0x1000
PH2  NOTE         R   off=0x158    vaddr=0x400158  filesz=0x30     memsz=0x30     align=0x8
PH3  NOTE         R   off=0x188    vaddr=0x400188  filesz=0x44     memsz=0x44     align=0x4
PH4  GNU_STACK    RW  off=0x0      vaddr=0x0       filesz=0x0      memsz=0x0      align=0x10
--- section headers (0) ---
```

看看这里有哪些信息。

- e_shoff=0x0 e_shnum=0 -> 节头表被整表删除
- **两个 `PT_LOAD` 的 `p_offset` 都被清零**（正常 ELF 第二个 LOAD 不可能和第一个同为 0）；
- **节头表被整表删除**（`e_shoff = e_shnum = 0`），hex 里搜不到 `.text` / `.data` 这类节名字符串；
- PHT 里只剩 5 项，`PT_INTERP / PT_DYNAMIC / PT_GNU_RELRO / PT_GNU_EH_FRAME` 全没了，`PT_GNU_STACK` 的 `off/vaddr/filesz` 也被清零；
- 尾部元数据自相矛盾（见 1.3）。

尽管知道魔改，我们还是upx解一下试试

```
sunl1ght_tr4vel3r@Sleepymas07 /m/d> upx -d chall9.3
                       Ultimate Packer for eXecutables
                          Copyright (C) 1996 - 2026
UPX 5.2.0       Markus Oberhumer, Laszlo Molnar & John Reiser    Jun 8th 2026

        File size         Ratio      Format      Name

   --------------------   ------   -----------   -----------

upx: chall9.3: CantUnpackException: l_info corrupted

Unpacked 1 file: 0 ok, 1 error.
```

好的，我们看到是l_info被破坏。

这里直接改l_info字段也一样报错，不如我们直接提取能用的内容。

```
sunl1ght_tr4vel3r@Sleepymas07 /m/d [1]> readelf -n chall9.3 | grep -E "IBT|SHSTK"
      Properties: x86 feature: IBT, SHSTK
```

确认一下是CET，那么entry point address处一定有指令endbr64

并且

先扫一下entry point address，写个python脚本

```
# scan.py
import re, sys
fn = sys.argv[1] if len(sys.argv) > 1 else 'chall9.3'
d = open(fn, 'rb').read()
pats = {
    'endbr64': b'\xf3\x0f\x1e\xfa',
    'prologue endbr64;push rbp;mov rbp,rsp': b'\xf3\x0f\x1e\xfa\x55\x48\x89\xe5',
    'push rbp;mov rbp,rsp': b'\x55\x48\x89\xe5',
    'ELFmagic': b'\x7fELF',
}
for name, p in pats.items():
    offs = [m.start() for m in re.finditer(re.escape(p), d)]
    print('%s (%d):' % (name, len(offs)))
    print('   ', ' '.join('%#x' % o for o in offs))
```

```
sunl1ght_tr4vel3r@Sleepymas07 /m/d> python scan.py chall9.3
endbr64 (24):
    0x440 0x470 0x480 0x490 0x4a0 0x4b0 0x4c0 0x4d0 0x4e0 0x4f0 0x500 0x510 0x540 0x5c0
0x5f0 0x5f6 0x63f 0x675 0x924 0xb54 0xde0 0xf4c 0xf70 0xf9c
prologue endbr64;push rbp;mov rbp,rsp (4):
    0x5f6 0x63f 0x675 0x924
push rbp;mov rbp,rsp (5):
    0x5cd 0x5fa 0x643 0x679 0x928
ELFmagic (1):
    0x0
```

通过查阅资料，带 CET 的 gcc 产物里，**每个函数开头都有** `f3 0f 1e fa`（`endbr64`），所以扫这个 4 字节模式就能把"哪几段是代码"直接画出来。

`endbr64` 分成**两簇**：`0x440..0xb54` 和 `0xde0..0xf9c`。前者是原程序（从 CRT 到 `_fini`），后者就是 1.4 里那段 UPX stub。也就是说 `0x440..0xb61` **这 1825 字节是明文机器码。**

看看入口处的UPX stub

```
import sys, os
sys.path.insert(0, os.path.join(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)), '..',
'capstone_pkg'))
import capstone

d = open('chall9.3', 'rb').read()
```

```
md = capstone.Cs(capstone.CS_ARCH_X86, capstone.CS_MODE_64)

start = int(sys.argv[1], 0)
length = int(sys.argv[2], 0) if len(sys.argv) > 2 else 256
base = int(sys.argv[3], 0) if len(sys.argv) > 3 else 0x400000

buf = d[start:start + length]
for ins in md.disasm(buf, base + start):
    print('%08x  %-20s %s %s' % (ins.address, ins.bytes.hex(), ins.mnemonic, ins.op_str))
```

看看几个偏移量，基本能推出原始偏移量0x405000。下面是输出。

```
sunl1ght_tr4vel3r@Sleepymas07 /m/d> python dis.py 0xde0 0x260 0x405000
00405de0  f30f1efa              endbr64
00405de4  59                    pop rcx
00405de5  54                    push rsp
00405de6  5f                    pop rdi
00405de7  51                    push rcx
00405de8  52                    push rdx
00405de9  4c8d3d5c010000        lea r15, [rip + 0x15c]
00405df0  31c0                  xor eax, eax
00405df2  48af                  scasq rax, qword ptr [rdi]
00405df4  75fc                  jne 0x405df2
00405df6  48af                  scasq rax, qword ptr [rdi]
00405df8  75fc                  jne 0x405df6
00405dfa  57                    push rdi
00405dfb  ba00100000            mov edx, 0x1000
00405e00  5e                    pop rsi
00405e01  48ad                  lodsq rax, qword ptr [rsi]
00405e03  85c0                  test eax, eax
00405e05  7408                  je 0x405e0f
00405e07  83f806                cmp eax, 6
00405e0a  48ad                  lodsq rax, qword ptr [rsi]
00405e0c  75f3                  jne 0x405e01
00405e0e  92                    xchg edx, eax
00405e0f  58                    pop rax
00405e10  48f7da                neg rdx
00405e13  52                    push rdx
00405e14  50                    push rax
00405e15  6875705800            push 0x587075
00405e1a  54                    push rsp
00405e1b  5f                    pop rdi
00405e1c  6a10                  push 0x10
00405e1e  5e                    pop rsi
00405e1f  b83f010000            mov eax, 0x13f
00405e24  0f05                  syscall
00405e26  85c0                  test eax, eax
00405e28  791d                  jns 0x405e47
00405e2a  85f6                  test esi, esi
00405e2c  7404                  je 0x405e32
00405e2e  31f6                  xor esi, esi
00405e30  ebed                  jmp 0x405e1f
```

```
00405e32  488d3526010000      lea rsi, [rip + 0x126]
00405e39  ad                  lodsd eax, dword ptr [rsi]
00405e3a  92                  xchg edx, eax
00405e3b  ad                  lodsd eax, dword ptr [rsi]
00405e3c  56                  push rsi
00405e3d  96                  xchg esi, eax
00405e3e  5f                  pop rdi
00405e3f  6a02                push 2
00405e41  58                  pop rax
00405e42  e80a010000          call 0x405f51
00405e47  4989c4              mov r12, rax
00405e4a  59                  pop rcx
00405e4b  488d3d8affffff      lea rdi, [rip - 0x76]
00405e52  8b0f                mov ecx, dword ptr [rdi]
00405e54  4829cf              sub rdi, rcx
00405e57  488d3526010000      lea rsi, [rip + 0x126]
00405e5e  ad                  lodsd eax, dword ptr [rsi]
00405e5f  93                  xchg ebx, eax
00405e60  4189dd              mov r13d, ebx
00405e63  ad                  lodsd eax, dword ptr [rsi]
00405e64  92                  xchg edx, eax
00405e65  83c210              add edx, 0x10
00405e68  52                  push rdx
00405e69  6aff                push -1
00405e6b  57                  push rdi
00405e6c  4829d9              sub rcx, rbx
00405e6f  51                  push rcx
00405e70  4801fb              add rbx, rdi
00405e73  53                  push rbx
00405e74  54                  push rsp
00405e75  5d                  pop rbp
00405e76  4829d4              sub rsp, rdx
00405e79  4883e4c0            and rsp, 0xfffffffffffffc0
00405e7d  54                  push rsp
00405e7e  5f                  pop rdi
00405e7f  ad                  lodsd eax, dword ptr [rsi]
00405e80  50                  push rax
00405e81  ad                  lodsd eax, dword ptr [rsi]
00405e82  6683f802            cmp ax, 2
00405e86  7401                je 0x405e89
00405e88  f4                  hlt
00405e89  58                  pop rax
00405e8a  4801f0              add rax, rsi
00405e8d  50                  push rax
00405e8e  55                  push rbp
00405e8f  31db                xor ebx, ebx
00405e91  31c9                xor ecx, ecx
00405e93  488d15d6000000      lea rdx, [rip + 0xd6]
00405e9a  6aff                push -1
00405e9c  5d                  pop rbp
00405e9d  fc                  cld
00405e9e  a8a4                test al, 0xa4
00405ea0  ffd2                call rdx
```

```
00405ea2  72fb              jb 0x405e9f
00405ea4  8d4101            lea eax, [rcx + 1]
00405ea7  ffd2              call rdx
00405ea9  11c0              adc eax, eax
00405eab  ffd2              call rdx
00405ead  73f8              jae 0x405ea7
00405eaf  83e803            sub eax, 3
00405eb2  720c              jb 0x405ec0
00405eb4  c1e008            shl eax, 8
00405eb7  ac                lodsb al, byte ptr [rsi]
00405eb8  83f0ff            xor eax, 0xffffffff
00405ebb  742f              je 0x405eec
00405ebd  4863e8            movsxd rbp, eax
00405ec0  8d4101            lea eax, [rcx + 1]
00405ec3  ffd2              call rdx
00405ec5  11c9              adc ecx, ecx
00405ec7  ffd2              call rdx
00405ec9  11c9              adc ecx, ecx
00405ecb  750d              jne 0x405eda
00405ecd  89c1              mov ecx, eax
00405ecf  83c002            add eax, 2
00405ed2  ffd2              call rdx
00405ed4  11c9              adc ecx, ecx
00405ed6  ffd2              call rdx
00405ed8  73f8              jae 0x405ed2
00405eda  81fd00f3ffff      cmp ebp, 0xfffff300
00405ee0  11c1              adc ecx, eax
00405ee2  56                push rsi
00405ee3  488d342f          lea rsi, [rdi + rbp]
00405ee7  f3a4              rep movsb byte ptr [rdi], byte ptr [rsi]
00405ee9  5e                pop rsi
00405eea  ebb4              jmp 0x405ea0
00405eec  5d                pop rbp
00405eed  59                pop rcx
00405eee  4839ce            cmp rsi, rcx
00405ef1  7401              je 0x405ef4
00405ef3  f4                hlt
00405ef4  488b4530          mov rax, qword ptr [rbp + 0x30]
00405ef8  48890424          mov qword ptr [rsp], rax
00405efc  4c897c2408        mov qword ptr [rsp + 8], r15
00405f01  488b5520          mov rdx, qword ptr [rbp + 0x20]
00405f05  4883ea10          sub rdx, 0x10
00405f09  54                push rsp
00405f0a  5e                pop rsi
00405f0b  4c89e7            mov rdi, r12
00405f0e  52                push rdx
00405f0f  6a01              push 1
00405f11  58                pop rax
00405f12  e83a000000        call 0x405f51
00405f17  4801c6            add rsi, rax
00405f1a  29c2              sub edx, eax
00405f1c  75f1              jne 0x405f0f
00405f1e  5e                pop rsi
```

```
00405f1f  55                  push rbp
00405f20  5c                  pop rsp
00405f21  4d31c9              xor r9, r9
00405f24  4d89e0              mov r8, r12
00405f27  6a01                push 1
00405f29  415a                pop r10
00405f2b  6a05                push 5
00405f2d  5a                  pop rdx
00405f2e  29ff                sub edi, edi
00405f30  6a09                push 9
00405f32  58                  pop rax
00405f33  e819000000          call 0x405f51
00405f38  50                  push rax
00405f39  48894518            mov qword ptr [rbp + 0x18], rax
00405f3d  4150                push r8
00405f3f  5f                  pop rdi
00405f40  6a03                push 3
00405f42  58                  pop rax
00405f43  0f05                syscall
00405f45  58                  pop rax
00405f46  4883c010            add rax, 0x10
00405f4a  ffe0                jmp rax
00405f4c  f30f1efa            endbr64
00405f50  c3                  ret
00405f51  50                  push rax
00405f52  0f05                syscall
00405f54  59                  pop rcx
00405f55  483d00f0ffff        cmp rax, -0x1000
00405f5b  7201                jb 0x405f5e
00405f5d  f4                  hlt
00405f5e  c3                  ret
00405f5f  c00100              rol byte ptr [rcx], 0
00405f62  0002                add byte ptr [rdx], al
00405f64  004100              add byte ptr [rcx], al
```

接下来寻找.text明文，稍微借用ai的力量

```python
# locate.py —— 只调上面的函数，把三个数打出来
import sys, os
sys.path.insert(0, os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)))
from solve import locate_text

data = open(sys.argv[1] if len(sys.argv) > 1 else 'chall9.3', 'rb').read()
delta, main_vaddr, main_off = locate_text(data)
start, end = 0x401000 - delta, 0x401721 - delta
print('delta       = %#x     (vaddr = file_off + delta)' % delta)
print('main        = vaddr %#x  @ file %#x' % (main_vaddr, main_off))
print('明文 .text  = file[%#x:%#x]  (%d bytes)  ->  vaddr %#x..%#x'
      % (start, end, end - start, start + delta, end + delta))
```

运行

```
elta       = 0x400bc0     (vaddr = file_off + delta)
main        = vaddr 0x4014e4  @ file 0x924
明文 .text  = file[0x440:0xb61]  (1825 bytes)  ->  vaddr 0x401000..0x401721
```

地址都有了，我们去把明文抠出来

```
# extract_text.py
import sys, os
from pathlib import Path
sys.path.insert(0, os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)))
from solve import locate_text

src = Path(sys.argv[1] if len(sys.argv) > 1 else '../chall9.3')
data = src.read_bytes()

delta, main_vaddr, main_off = locate_text(data)
start = 0x401000 - delta          # _init
end = 0x401721 - delta            # _fini 结束
out = Path(str(src) + '.text.bin')
out.write_bytes(data[start:end])
print('vaddr = file_off + %#x' % delta)
print('extract file[%#x:%#x]  (%d bytes)  vaddr 0x401000..0x401721' % (start, end, end -
start))
```

```
vaddr = file_off + 0x400bc0
extract file[0x440:0xb61]  (1825 bytes)  vaddr 0x401000..0x401721
saved -> chall9.3.text.bin
```

老办法!

IDA 里 `File → Open as binary`，Processor 选 `x86-64`，Base 填 `0x401000`，就能像正常程序一样 F5

那么现在只要翻译main函数

```
int main(void)
{
 char buf[0x80];
printf("Input flag: ");                          // 0x4010A0 = printf
if (fgets(buf, 0x80, stdin) == NULL) {           // 0x4010C0 = fgets, rdx =
stdin@0x404040
    puts("Wrong!");                              // 0x401080 = puts
    return 0;
}
buf[strcspn(buf, "\n")] = 0;                     // 0x4010B0 = strcspn
if (strlen(buf) != 0x30) {                       // 0x401090 = strlen  -> 必须 48 字节
    puts("Wrong!");
    return 0;
}
u64 a = be64(buf+0x00), b = be64(buf+0x08), c = be64(buf+0x10),
```

```
    d = be64(buf+0x18), e = be64(buf+0x20), f = be64(buf+0x28);   // 大端!
printf(<提示串 @0x402050>);
printf(<提示串 @0x4020B0>);
transform(&a, &b, &c, &d, &e, &f);                  // 0x401235
if (a == 0xA9081F365437449Eull && b == 0xFDD155089F5F7434ull &&
    c == 0x1999AD56BB2AE726ull && d == 0x3B8513ED7842A8B6ull &&
    e == 0x4232E4969CC61BBFull && f == 0xCF103310C7E723D7ull)
    puts("Correct!");
else
    puts("Wrong!");
return 0;
}
```

再找到transform函数

```
void transform(u64 *pa, u64 *pb, u64 *pc, u64 *pd, u64 *pe, u64 *pf)
{
    for (int i = 0; i <= 0x7E9; i++) {              // 2026 轮
        u64 A=*pa, B=*pb, C=*pc, D=*pd, E=*pe, F=*pf;

        /* 1) 六个字各自循环左移 */
        A = rol(A, 11);  B = rol(B, 45);  C = rol(C, 14);
        D = rol(D, 14);  E = rol(E, 51);  F = rol(F, 41);

        /* 2) 前四个字加常量 */
        A += 0x0123456789ABCDEFull;
        B += 0xFEDCBA9876543210ull;
        C += 0x2152411021524111ull;
        D += 0xECEBECEBECEBECECull;

        /* 3) 四条 XOR 级联（顺序固定，后面要用前面刚算出来的值） */
        E ^= F ^ A ^ B ^ C;
        F ^= B ^ E ^ D ^ C;
        C ^= A ^ B ^ D ^ E;
        B ^= C ^ D ^ E ^ F;

        /* 4) 置换 */
        *pa = B; *pb = D; *pc = F; *pd = A; *pe = C; *pf = E;
    }
}
```

把工作汇总给ai，得到最后的答案，ai还自己把解答过程整合了一下

```
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
"""MoeCTF chall9.3  --  python solve.py ../chall9.3"""
import re, sys
from pathlib import Path

M64 = (1 << 64) - 1

# ---------------- 1. 定位明文 .text 并求 delta ----------------
```

```python
START_SIG = bytes.fromhex('f30f1efa31ed4989d15e4889e24883e4f050544531c031c948c7c7')
MAIN_SIG = bytes.fromhex('f30f1efa554889e54881ecb0000000')

def locate_text(data: bytes):
    """返回 (delta, main_vaddr, main_off)：vaddr = file_off + delta。"""
    m = re.search(re.escape(START_SIG), data)
    if not m:
        raise SystemExit('找不到 _start 特征')
    main_vaddr = int.from_bytes(data[m.end():m.end() + 4], 'little')
    mm = re.search(re.escape(MAIN_SIG), data[m.end():])
    if not mm:
        raise SystemExit('找不到 main 特征')
    main_off = m.end() + mm.start()
    return main_vaddr - main_off, main_vaddr, main_off

# ---------------- 2. 轮函数（可逆） ----------------
ROT = (11, 45, 14, 14, 51, 41)                      # a..f 的 rol 位数
ADD = (0x0123456789ABCDEF, 0xFEDCBA9876543210,
       0x2152411021524111, 0xECEBECEBECEBECEC)      # a,b,c,d 每轮加上的常量
ROUNDS = 0x7E9 + 1                                  # cmp dword[rbp-4],0x7e9 / jle  ->  2026 轮
TARGET = (0xA9081F365437449E, 0xFDD155089F5F7434, 0x1999AD56BB2AE726,
          0x3B8513ED7842A8B6, 0x4232E4969CC61BBF, 0xCF103310C7E723D7)

def rol(v, n):
    n &= 63
    return ((v << n) | (v >> (64 - n))) & M64 if n else v & M64

def ror(v, n):
    n &= 63
    return ((v >> n) | (v << (64 - n))) & M64 if n else v & M64

def transform(a, b, c, d, e, f):
    """0x401235 的等价实现（forward）。"""
    for _ in range(ROUNDS):
        a, b, c, d, e, f = (rol(a, 11), rol(b, 45), rol(c, 14),
                            rol(d, 14), rol(e, 51), rol(f, 41))
        a = (a + ADD[0]) & M64; b = (b + ADD[1]) & M64
        c = (c + ADD[2]) & M64; d = (d + ADD[3]) & M64
        # 四条 XOR（顺序不能换，后面的用到前面刚算出的值）
        e ^= f ^ a ^ b ^ c
        f ^= b ^ e ^ d ^ c
        c ^= a ^ b ^ d ^ e
        b ^= c ^ d ^ e ^ f
        a, b, c, d, e, f = b, d, f, a, c, e          # 置换
    return a, b, c, d, e, f

def transform_inv(a, b, c, d, e, f):
    """transform 的逆。"""
    for _ in range(ROUNDS):
        a, b, c, d, e, f = d, a, e, b, f, c          # 逆置换
        b ^= c ^ d ^ e ^ f                           # 逆 XOR（把上面四条按相反顺序解出来）
        c ^= a ^ b ^ d ^ e
```

```
        f ^= b ^ e ^ d ^ c
        e ^= f ^ a ^ b ^ c
        a = (a - ADD[0]) & M64; b = (b - ADD[1]) & M64   # 逆加
        c = (c - ADD[2]) & M64; d = (d - ADD[3]) & M64
        a, b, c, d, e, f = (ror(a, 11), ror(b, 45), ror(c, 14),
                            ror(d, 14), ror(e, 51), ror(f, 41))   # 逆 rol
    return a, b, c, d, e, f

def main():
    data = Path(sys.argv[1] if len(sys.argv) > 1 else '../chall9.3').read_bytes()
    delta, main_vaddr, main_off = locate_text(data)
    print('[+] 明文 .text 定位成功')
    print('    vaddr = file_off + %#x' % delta)
    print('    main  vaddr=%#x  file_off=%#x' % (main_vaddr, main_off))

    t = (1, 2, 3, 4, 5, 6)
    assert transform_inv(*transform(*t)) == t
    print('[+] 轮函数往返自检通过（2026 轮）')

    words = transform_inv(*TARGET)
    flag = b''.join(w.to_bytes(8, 'big') for w in words)   # be64 读入 -> 大端还原
    assert transform(*words) == TARGET, 'forward 回代失败'
    assert len(flag) == 0x30, '长度不满足 strlen(buf)==0x30'
    print('[+] forward(flag) == 目标常量  校验通过')
    print('[+] len == 0x30 == 48  校验通过')
    print()
    print('    6 个 u64 :', ' '.join('%#018x' % w for w in words))
    print('    Flag     : %s' % flag.decode())

if __name__ == '__main__':
    main()
```

```
$ python c93/solve.py chall9.3
[+] 明文 .text 定位成功
    vaddr = file_off + 0x400bc0
    main  vaddr=0x4014e4  file_off=0x924
[+] 轮函数往返自检通过（2026 轮）
[+] forward(flag) == 目标常量  校验通过
[+] len == 0x30 == 48  校验通过

    6 个 u64 : 0x6d6f656374667b4d 0x306431666933645f 0x5550585f436f6d62 0x316e65645f773154
0x685f4c6974746c33 0x5f4372797074307d
    Flag     : moectf{M0d1fi3d_UPX_Comb1ned_w1Th_Littl3_Crypt0}
```

flag：moectf{M0d1fi3d_UPX_Comb1ned_w1Th_Littl3_Crypt0}

```
sunlight_tr4vel3r:sunlight_traveler ~/Ultato Polosion ... ──────────── in MoeCTF 2026 [07:08:04]
$ moectf{M0d1fi3d_UPX_Comb1ned_w1Th_Littl3_Crypt0}
[*] 正在提交: moectf{M0d1fi3d_UPX_Comb1ned_w1Th_Littl3_Crypt0}
已提交，正在等待评测...
[+] 正确: Correct!
sunlight_tr4vel3r:sunlight_traveler ~/Ultato Polosion ... ──────────── in MoeCTF 2026 [07:18:57]
```

请fanchai喝茶

```
__int64 __fastcall main(int a1, char **a2, char **a3)
{
  char *v3; // rsi
  __m128i *v4; // rdi
  __int64 v5; // rcx
  unsigned int v6; // edx
  unsigned __int32 v7; // esi
  unsigned __int32 v8; // ebp
  unsigned __int32 v9; // ebx
  unsigned __int32 v10; // r11d
  unsigned __int32 v11; // r10d
  unsigned __int32 v12; // r9d
  unsigned __int32 v13; // r8d
  unsigned __int32 v14; // edi
  __m128i v15; // xmm0
  __m128i v16; // xmm0
  unsigned __int32 v18; // [rsp+0h] [rbp-E8h]
  unsigned __int32 v19; // [rsp+4h] [rbp-E4h]
  unsigned __int32 v20; // [rsp+8h] [rbp-E0h]
  unsigned __int32 v21; // [rsp+Ch] [rbp-DCh]
  unsigned __int32 v22; // [rsp+10h] [rbp-D8h]
  unsigned __int32 v23; // [rsp+14h] [rbp-D4h]
  unsigned __int32 v24; // [rsp+18h] [rbp-D0h]
  unsigned __int32 v25; // [rsp+1Ch] [rbp-CCh]
  __m128i v26; // [rsp+20h] [rbp-C8h] BYREF
  __m128i v27; // [rsp+30h] [rbp-B8h]
  __m128i v28; // [rsp+40h] [rbp-A8h]
  __m128i v29; // [rsp+50h] [rbp-98h]
  char s[136]; // [rsp+60h] [rbp-88h] BYREF

  fwrite("Input flag: ", 1uLL, 0xCuLL, stdout);
  fflush(stdout);
  if ( !fgets(s, 66, stdin) )
    goto LABEL_9;
  s[strcspn(s, "\r\n")] = 0;
  if ( strlen(s) != 64 )
    goto LABEL_9;
  v3 = s;
  v4 = &v26;
  v5 = 16LL;
  v6 = 0;
  while ( v5 )
  {
    v4->m128i_i32[0] = *(_DWORD *)v3;
    v3 += 4;
    v4 = (__m128i *)((char *)v4 + 4);
    --v5;
  }
  v7 = v29.m128i_u32[3];
  v8 = v28.m128i_i32[0];
```


```
  v9 = v28.m128i_u32[1];
  v10 = v28.m128i_u32[2];
  v11 = v28.m128i_u32[3];
  v25 = v26.m128i_i32[0];
  v12 = v29.m128i_i32[0];
  v13 = v29.m128i_u32[1];
  v14 = v29.m128i_u32[2];
  v20 = v26.m128i_u32[2];
  v24 = v26.m128i_u32[1];
  v19 = v26.m128i_u32[3];
  v23 = v27.m128i_u32[1];
  v18 = v27.m128i_i32[0];
  v21 = v27.m128i_u32[3];
  v22 = v27.m128i_u32[2];
  do
  {
    v6 += 1597463007;
    v25 += ((v6 ^ v24) + (v7 ^ dword_2020[(v6 >> 2) & 3])) ^ (((4 * v24) ^ (v7 >> 5)) +
((16 * v7) ^ (v24 >> 3)));
    v24 += (((16 * v25) ^ (v20 >> 3)) + ((4 * v20) ^ (v25 >> 5))) ^ ((v6 ^ v20)
                                                                    + (v25 ^
dword_2020[((unsigned __int8)(v6 >> 2) ^ 1) & 3]));
    v20 += (((16 * v24) ^ (v19 >> 3)) + ((4 * v19) ^ (v24 >> 5))) ^ ((v6 ^ v19)
                                                                    + (v24 ^
dword_2020[((unsigned __int8)(v6 >> 2) ^ 2) & 3]));
    v19 += (((16 * v20) ^ (v18 >> 3)) + ((4 * v18) ^ (v20 >> 5))) ^ ((v6 ^ v18)
                                                                    + (v20 ^ dword_2020[~
(unsigned __int8)(v6 >> 2) & 3]));
    v18 += (((16 * v19) ^ (v23 >> 3)) + ((4 * v23) ^ (v19 >> 5))) ^ ((v6 ^ v23) + (v19 ^
dword_2020[(v6 >> 2) & 3]));
    v23 += (((16 * v18) ^ (v22 >> 3)) + ((4 * v22) ^ (v18 >> 5))) ^ ((v6 ^ v22)
                                                                    + (v18 ^
dword_2020[((unsigned __int8)(v6 >> 2) ^ 5) & 3]));
    v22 += (((16 * v23) ^ (v21 >> 3)) + ((4 * v21) ^ (v23 >> 5))) ^ ((v6 ^ v21)
                                                                    + (v23 ^
dword_2020[((unsigned __int8)(v6 >> 2) ^ 6) & 3]));
    v21 += (((16 * v22) ^ (v8 >> 3)) + ((4 * v8) ^ (v22 >> 5))) ^ ((v8 ^ v6)
                                                                  + (v22 ^
dword_2020[((unsigned __int8)(v6 >> 2) ^ 7) & 3]));
    v8 += (((16 * v21) ^ (v9 >> 3)) + ((4 * v9) ^ (v21 >> 5))) ^ ((v9 ^ v6) + (v21 ^
dword_2020[(v6 >> 2) & 3]));
    v9 += (((16 * v8) ^ (v10 >> 3)) + ((4 * v10) ^ (v8 >> 5))) ^ ((v10 ^ v6)
                                                                + (v8 ^
dword_2020[((unsigned __int8)(v6 >> 2) ^ 9) & 3]));
    v10 += (((16 * v9) ^ (v11 >> 3)) + ((4 * v11) ^ (v9 >> 5))) ^ ((v11 ^ v6)
                                                                  + (v9 ^
dword_2020[((unsigned __int8)(v6 >> 2) ^ 0xA) & 3]));
    v11 += (((16 * v10) ^ (v12 >> 3)) + ((4 * v12) ^ (v10 >> 5))) ^ ((v12 ^ v6)
                                                                    + (v10 ^
dword_2020[((unsigned __int8)(v6 >> 2) ^ 0xB) & 3]));
    v12 += (((16 * v11) ^ (v13 >> 3)) + ((4 * v13) ^ (v11 >> 5))) ^ ((v13 ^ v6) + (v11 ^
dword_2020[(v6 >> 2) & 3]));
    v13 += (((v12 >> 5) ^ (4 * v14)) + ((v14 >> 3) ^ (16 * v12))) ^ ((v14 ^ v6)
```

```
                                                                + (v12 ^
dword_2020[((unsigned __int8)(v6 >> 2) ^ 0xD) & 3]));
    v14 += (((v13 >> 5) ^ (4 * v7)) + ((v7 >> 3) ^ (16 * v13))) ^ ((v7 ^ v6)
                                                              + (v13 ^
dword_2020[((unsigned __int8)(v6 >> 2) ^ 0xE) & 3]));
    v7 += (((16 * v14) ^ (v25 >> 3)) + ((4 * v25) ^ (v14 >> 5))) ^ ((v6 ^ v25)
                                                               + (v14 ^
dword_2020[((unsigned __int8)(v6 >> 2) ^ 0xF) & 3]));
  }
  while ( v6 != 1492265175 );
  v28.m128i_i64[0] = __PAIR64__(v9, v8);
  v26.m128i_i64[0] = __PAIR64__(v24, v25);
  v28.m128i_i64[1] = __PAIR64__(v11, v10);
  v26.m128i_i64[1] = __PAIR64__(v19, v20);
  v29.m128i_i64[0] = __PAIR64__(v13, v12);
  v27.m128i_i64[0] = __PAIR64__(v23, v18);
  v29.m128i_i64[1] = __PAIR64__(v7, v14);
  v27.m128i_i64[1] = __PAIR64__(v21, v22);
  v15 = _mm_or_si128(
          _mm_or_si128(
            _mm_xor_si128(_mm_load_si128((const __m128i *)&xmmword_2030), v27),
            _mm_xor_si128(_mm_load_si128((const __m128i *)&xmmword_2040), v26)),
          _mm_or_si128(
            _mm_xor_si128(_mm_load_si128((const __m128i *)&xmmword_2050), v29),
            _mm_xor_si128(_mm_load_si128((const __m128i *)&xmmword_2060), v28)));
  v16 = _mm_or_si128(v15, _mm_srli_si128(v15, 8));
  if ( !_mm_cvtsi128_si32(_mm_or_si128(v16, _mm_srli_si128(v16, 4))) )
  {
    puts("Correct!");
    return 0LL;
  }
  else
  {
LABEL_9:
    puts("Wrong.");
    return 1LL;
  }
}
```

tea加密我们之前见识过了，但是这次我们尝试自己写解密脚本。

现在我们需要xmmword_2030-2060，以及dword_2020

直接用010Editor打开



ok了，那么dword_2020是43 45 4F 4D 30 32 46 54 58 58 36 32 21 41 45 54（密钥）

xmmword_2030是7C 08 EA 8E E5 CE F3 99 F3 5A AA 60 27 4D 9F 8D（密文）

xmmword_2040是DD DF EB 84 58 E3 6B 64 98 83 77 37 58 A5 D0 C4（密文）

xmmword_2050是E8 D1 4A 82 E5 E9 FE C3 E9 EA E5 C4 00 88 60 08（密文）

xmmword_2060是F4 25 F4 89 97 94 77 59 C3 37 F5 45 54 99 9B 22（密文）

（在ida中需手算，我们用010Editor省去计算）

那么我们写脚本吧！参照维基百科上tea解密的标准写法和先去tea解密的写法。

```
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include <string.h>


#define DELTA 0x5F3759DF


#define MX (((z>>5^y<<2) + (y>>3^z<<4)) ^ ((sum^y) + (key[(p&3)^e] ^ z)))


void btea_decrypt(uint32_t *v, int n, uint32_t const key[4]) {
    uint32_t y, z, sum;
    unsigned p, rounds, e;
    rounds = 6 + 52 / n;
    sum = rounds * DELTA;
    y = v[0];
    do {
        e = (sum >> 2) & 3;
        for (p = n - 1; p > 0; p--) {
            z = v[p - 1];
            y = v[p] -= MX;
        }
        z = v[n - 1];
        y = v[0] -= MX;
        sum -= DELTA;
    } while (--rounds);
}
```

```c
int main() {

    uint32_t key[4] = {
        0x4D4F4543,
        0x54463230,
        0x32365858,
        0x54454121
    };



    uint32_t v[16] = {
        // xmmword_2040
        0x84EBDFDD, 0x646BE358, 0x37778398, 0xC4D0A558,
        // xmmword_2030
        0x8EEA087C, 0x99F3CEE5, 0x60AA5AF3, 0x8D9F4D27,
        // xmmword_2060
        0x89F425F4, 0x59779497, 0x45F537C3, 0x229B9954,
        // xmmword_2050
        0x824AD1E8, 0xC3FEE9E5, 0xC4E5EAE9, 0x08608800
    };

    int n = 16;
    btea_decrypt(v, n, key);


    char flag[65];
    for (int i = 0; i < 16; i++) {
        flag[i * 4 + 0] = (v[i] >> 0)  & 0xFF;
        flag[i * 4 + 1] = (v[i] >> 8)  & 0xFF;
        flag[i * 4 + 2] = (v[i] >> 16) & 0xFF;
        flag[i * 4 + 3] = (v[i] >> 24) & 0xFF;
    }
    flag[64] = '\0';

    printf("Flag: %s\n", flag);
    return 0;
}
```

那么运行，结束

flag: moectf{Tre4t_f4ncha1_W1tH_xxtea_Wh4t_A_g00d_Id3a_HahaHAh4hAH4ha}

```
sunlight_tr4vel3r:sunlight_traveler ~/请 fanchai 喝茶 ──────────────────────────── in MoeCTF 2026 [21:52:09]
$ moectf{Tre4t_f4ncha1_W1tH_xxtea_Wh4t_A_g00d_Id3a_HahaHAh4hAH4ha}
[*] 正在提交: moectf{Tre4t_f4ncha1_W1tH_xxtea_Wh4t_A_g00d_Id3a_HahaHAh4hAH4ha}
已提交，正在等待评测...
[+] 正确: Correct!
sunlight_tr4vel3r:sunlight_traveler ~/请 fanchai 喝茶 ──────────────────────────── in MoeCTF 2026 [21:55:56]
$
```

广晨风语录

用jadx打开，先看看源码。

```
package com.moectf.gcfquotes;

import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.TextView;

/* JADX INFO: loaded from: classes.dex */
public class MainActivity extends Activity {
    private EditText input;
    private boolean nativeLoaded;
    private TextView output;

    private native String nativeQuote(String str);

    @Override // android.app.Activity
    protected void onCreate(Bundle bundle) {
    super.onCreate(bundle);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    this.input = (EditText) findViewById(R.id.input);
    this.output = (TextView) findViewById(R.id.output);
    ((Button) findViewById(R.id.submit)).setOnClickListener(new View.OnClickListener() { //
from class: com.moectf.gcfquotes.MainActivity.1
        @Override // android.view.View.OnClickListener
        public void onClick(View view) {
            MainActivity.this.submitInput();
        }
    });
}

/* JADX INFO: Access modifiers changed from: private */
public void submitInput() {
    if (!this.nativeLoaded) {
        try {
            System.loadLibrary("gcquotes");
            this.nativeLoaded = true;
        } catch (Throwable th) {
            this.output.setText("超市就是大润发");
            return;
        }
    }
    try {
        String strNativeQuote = nativeQuote(this.input.getText().toString());
        if (strNativeQuote != null && strNativeQuote.length() != 0) {
            this.output.setText(strNativeQuote);
            return;
```

```
            }
            this.output.setText("电车就是问界");
        } catch (Throwable th2) {
            this.output.setText("手机就是遥遥领先");
        }
    }
}
```

眼尖的已经看到了：System.loadLibrary("gcquotes");

那么我们需要libgcquotes.so，最好是v8a架构。

右键导出即可。

用ida打开.so试试，发现挺复杂的。

别急，我们看看与flag有关系的是哪些。

首先发现一个gcf::InputSession::capture(char const*)

```
__int64 __fastcall gcf::InputSession::capture(gcf::InputSession *this, gcf *a2)
{
  const char *v4; // x1
  unsigned __int64 v5; // x0
  unsigned __int64 v6; // x3
  const unsigned __int8 *v7; // x21
  __int64 result; // x0

  gcf::InputSession::reset(this);
  v5 = gcf::local_strlen(a2, v4);
  if ( v5 >= 0x80 )
    v7 = (const unsigned __int8 *)&qword_80;
  else
    v7 = (const unsigned __int8 *)v5;
  result = gcf::local_copy(this, (unsigned __int8 *)a2, v7, v6);
  *((_QWORD *)this + 16) = v7;
  return result;
}
```

在这些函数上打开文本视图，在附近可以发现其他的函数，整理一下

地址	符号
0x8B7C	Java_com_moectf_gcfquotes_MainActivity_nativeQuote
0x86B0	gcf::QuoteEngine::process(char const*)
0x8334	gcf::InputSession::capture(char const*)
0x8388	gcf::InputSession::prepare()
0x8400	gcf::PayloadProcessor::transform(unsigned char*, unsigned long)
0x849C	gcf::Verifier::verify(gcf::QuoteRequest*)
0x8478	gcf::Verifier::compare(unsigned char const*, unsigned char const*, unsigned long)

地址	符号
`0x8224`	`gcf::constant_time_equal(unsigned char const*, unsigned char const*, unsigned long)`
`0x8488`	`gcf::Verifier::expectedSize()` → 常量 `0x1b`
`0x8A08`	`gcf::nativeBuildNumber()` → `0x13527CA`

看到gcf::InputSession::prepare()的文本视图：

```
.text:0000000000008388                 STP             X29, X30, [SP,#-0x20+var_s0]!
.text:000000000000838C                 STP             X20, X19, [SP,#var_s10]
.text:0000000000008390                 MOV             X29, SP
.text:0000000000008394                 LDR             X20, [X0,#0x80]
.text:0000000000008398                 CBZ             X20, loc_83E0
.text:000000000000839C                 MOV             X1, X20 ; unsigned __int8 *
.text:00000000000083A0                 MOV             X19, X0
.text:00000000000083A4                 BL              ._ZN3gcf16rolling_checksumEPKhm ; gcf::rolling_checksum(uchar const*,ulong)
.text:00000000000083A8                 MOV             W8, #0x4659
.text:00000000000083AC                 CMP             X20, #1
.text:00000000000083B0                 MOVK            W8, #0x4751,LSL#16
.text:00000000000083B4                 EOR             W8, W0, W8
.text:00000000000083B8                 ADD             W8, W8, W20
.text:00000000000083BC                 STP             W0, W8, [X19,#0x88]
.text:00000000000083C0                 NOP
.text:00000000000083C4                 CMP             W8, #0
.text:00000000000083C8                 MOV             X8, X19
.text:00000000000083CC                 LDRB            W9, [X8]
.text:00000000000083D0                 EOR             W9, W9, #0xAAAAAAAA
.text:00000000000083D4                 STRB            W9, [X8]
.text:00000000000083D8                 MOV             W8, #1
.text:00000000000083DC                 STR             W8, [X19,#0x90]
.text:00000000000083E0
.text:00000000000083E0 loc_83E0                                ; CODE XREF: gcf::InputSession::prepare(void)+10↑j
.text:00000000000083E0                 LDP             X20, X19, [SP,#var_s10]
.text:00000000000083E4                 LDP             X29, X30, [SP+var_s0],#0x20
.text:00000000000083E8                 RET
.text:00000000000083E8 ; } // starts at 8388
.text:00000000000083E8 ; End of function gcf::InputSession::prepare(void)
```

83D0处：eor w9, w9, #0xAAAAAAAA` 看起来像4字节异或但w9来自ldrb（只有低8位有效），紧接着是strb，所以实际效果就是session[0] ^= 0xAA，其余 26 字节原样不动。

Verifier::verify的文本视图：

```
.text:000000000000849C
.text:000000000000849C ; =============== S U B R O U T I N E =======================================
.text:000000000000849C
.text:000000000000849C
.text:000000000000849C ; gcf::Verifier::verify(gcf::QuoteRequest *)
.text:000000000000849C                 EXPORT _ZN3gcf8Verifier6verifyEPNS_12QuoteRequestE
.text:000000000000849C _ZN3gcf8Verifier6verifyEPNS_12QuoteRequestE
.text:000000000000849C                                         ; CODE XREF: gcf::Verifier::verify(gcf::QuoteRequest *)+C↓j
.text:000000000000849C                                         ; DATA XREF: LOAD:0000000000005A8↑o ...
.text:000000000000849C
.text:000000000000849C var_20          = -0x20
.text:000000000000849C var_18          = -0x18
.text:000000000000849C var_10          = -0x10
.text:000000000000849C
.text:000000000000849C ; __unwind {
.text:000000000000849C                 CBZ             X1, loc_84F4
.text:00000000000084A0                 LDR             W8, [X1,#0x90]
.text:00000000000084A4                 CBZ             W8, loc_84F4
.text:00000000000084A8                 LDR             X8, [X1,#0x80]
.text:00000000000084AC                 CMP             X8, #0x1B
.text:00000000000084B0                 B.NE            loc_84FC
.text:00000000000084B4                 STP             X29, X30, [SP,#var_20]!
.text:00000000000084B8                 STR             X19, [SP,#0x20+var_10]
.text:00000000000084BC                 MOV             X29, SP
.text:00000000000084C0                 MOV             W2, #0x1B ; unsigned __int64
.text:00000000000084C4                 MOV             X19, X1
.text:00000000000084C8                 BL              ._ZNK3gcf16PayloadProcessor9transformEPhm ; gcf::PayloadProcessor::transform(uchar *,ulong)
.text:00000000000084CC                 ADRL            X2, unk_3020 ; unsigned __int8 *
.text:00000000000084D4                 MOV             X1, X19 ; gcf *
.text:00000000000084D8                 MOV             W3, #(qword_18+3) ; unsigned __int8 *
.text:00000000000084DC                 BL              ._ZNK3gcf8Verifier7compareEPKhS2_m ; gcf::Verifier::compare(uchar const*,uchar const*,ulong)
.text:00000000000084E0                 MOV             X1, X19
.text:00000000000084E4                 LDR             X19, [SP,#0x20+var_10]
.text:00000000000084E8                 LDP             X29, X30, [SP+0x20+var_20],#0x20
.text:00000000000084EC                 STR             W0, [X1,#0x94]
.text:00000000000084F0                 RET
```

compare→constant_time_equal`：逐字节异或后按位或，全0才返回1。

所以**flag长度为27字节**

gcf::PayloadProcessor::transform(unsigned char*, unsigned long)`的文本视图：

```
.text:0000000000008400
.text:0000000000008400 ; =============== S U B R O U T I N E =======================================
.text:0000000000008400
.text:0000000000008400
.text:0000000000008400 ; __int64 __fastcall gcf::PayloadProcessor::transform(gcf::PayloadProcessor *__hidden this, unsigned __int8 *, unsigned __int
.text:0000000000008400                 EXPORT _ZNK3gcf16PayloadProcessor9transformEPhm
.text:0000000000008400 _ZNK3gcf16PayloadProcessor9transformEPhm
.text:0000000000008400                                         ; CODE XREF: gcf::PayloadProcessor::transform(uchar *,ulong)+C↓j
.text:0000000000008400 |                                       ; DATA XREF: LOAD:0000000000000D10↑o ...
.text:0000000000008400 ; __unwind {
.text:0000000000008400                 CBZ             X1, locret_8430
.text:0000000000008404                 SUBS            X2, X2, #1
.text:0000000000008408                 B.LS            locret_8430
.text:000000000000840C                 LDRB            W8, [X1],#1
.text:0000000000008410                 MOV             W10, #0x67 ; 'g'
.text:0000000000008414
.text:0000000000008414 loc_8414                                ; CODE XREF: gcf::PayloadProcessor::transform(uchar *,ulong)+2C↓j
.text:0000000000008414                 LDRB            W11, [X1]
.text:0000000000008418                 ADD             W8, W8, #0x28 ; '('
.text:000000000000841C                 EOR             W8, W8, W10
.text:0000000000008420                 EOR             W8, W11, W8
.text:0000000000008424                 STRB            W8, [X1],#1
.text:0000000000008428                 SUBS            X2, X2, #1
.text:000000000000842C                 B.NE            loc_8414
.text:0000000000008430
.text:0000000000008430 locret_8430                             ; CODE XREF: gcf::PayloadProcessor::transform(uchar *,ulong)↑j
.text:0000000000008430                                         ; gcf::PayloadProcessor::transform(uchar *,ulong)+8↑j
.text:0000000000008430                 RET
.text:0000000000008430 ; } // starts at 8400
.text:0000000000008430 ; End of function gcf::PayloadProcessor::transform(uchar *,ulong)
.text:0000000000008430
0004400 0000000000008400: gcf::PayloadProcessor::transform(uchar *,ulong)
```

把循环展开：

```
w8  = buf[0]
x1  = buf+1
loop:
    w10 = buf[1]
    w8  = ((w8 + 0x28) ^ 0x67) ^ w10
    buf[1] = w8
    x1++
```

整理一下：buf[i] = buf[i] ^ (((buf[i-1] + 0x28) ^ 0x67) & 0xff), i = 1 .. n-1

在0x3020处有一张期望值表

```
.rodata:0000000000003020 unk_3020        DCB 0xC7                ; DATA XREF: gcf::Verifier::verify(gcf::QuoteRequest
.rodata:0000000000003021                 DCB 0xE7
.rodata:0000000000003022                 DCB  0xD
.rodata:0000000000003023                 DCB 0x31 ; 1
.rodata:0000000000003024                 DCB 0x4A ; J
.rodata:0000000000003025                 DCB 0x73 ; s
.rodata:0000000000003026                 DCB 0x87
.rodata:0000000000003027                 DCB 0x8D
.rodata:0000000000003028                 DCB 0xB3
.rodata:0000000000003029                 DCB 0x89
.rodata:000000000000302A                 DCB 0xAF
.rodata:000000000000302B                 DCB 0xEF
.rodata:000000000000302C                 DCB 0x44 ; D
.rodata:000000000000302D                 DCB 0x65 ; e
.rodata:000000000000302E                 DCB 0x8E
.rodata:000000000000302F                 DCB 0xA3
.rodata:0000000000003030                 DCB 0xC3
.rodata:0000000000003031                 DCB 0xE5
.rodata:0000000000003032                 DCB 0x2E ; .
.rodata:0000000000003033                 DCB 0x6E ; n
.rodata:0000000000003034                 DCB 0xBF
.rodata:0000000000003035                 DCB 0xE1
.rodata:0000000000003036                 DCB 0x1A
.rodata:0000000000003037                 DCB 0x4C ; L
.rodata:0000000000003038                 DCB 0x65 ; e
.rodata:0000000000003039                 DCB 0xD9
.rodata:000000000000303A                 DCB 0x1B
```

那么就可以写个python脚本打印flag

```
T = bytes.fromhex('c7 e7 0d 31 4a 73 87 8d b3 89 af ef 44 65 8e a3 c3 e5 2e 6e bf e1 1a 4c
65 d9 1b')

def inv_transform(buf):
    out = bytearray(buf)
    for i in range(1, len(out)):
        out[i] = out[i] ^ (((buf[i-1] + 0x28) ^ 0x67) & 0xff)
    return bytes(out)

raw = inv_transform(T)
flag = bytes([raw[0] ^ 0xAA]) + raw[1:]
print(flag)
```

运行，结束。

flag：moectf{Ea5y_4ndroiD_Nativ3}

持续更新ing...