HDA-1 — УЗЕЛ СМЕШИВАНИЯ И ВСПЕНИВАНИЯ

GA-06 – СБОРОЧНЫЕ ПРОЕКЦИИ P2 – масштаб 1:2 – размеры в мм

Геометрия выведена по параметрам HDA1__P2__Master.FCStd; лист P2 не является рабочей КД

КОНТРОЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ P2

Стендовые точки давления: +20 / +40 / +60 кПа.
Вал: пик 24 Н·м; расчётный прогиб 0,095 мм.
Рабочий орган – единая сборка со ступицей и радиальными связями
До изготовления: FEM, ресурс, замок, камера и протокол испытаний.

СЕЧЕНИЕ В-В – УРОВЕНЬ ЛЕНТ

Две открытые ленты; разнос 180°; наружный диаметр 134

ПОЗИЦИИ
1 Камера Φ215 x 142
2 Форма Φ150 x 95
3 Орган А: 2 ленты 180°
4 Крышка и замок
5 Вал Φ20, вылет 120
6 Сухая головка
7 BLDC привод P2
8 Мех. пред. клапан
9 Подача / выпуск воздуха

ВИД СПЕРЕДИ

РАЗРЕЗ А-А – ЧАША СО СПЛОШНЫМ ДНОМ, НИЖНЕЙ ОПОРЫ ВАЛА НЕТ

Вал Φ20, орган А Φ134, радиальный зазор 8, зазор до дна 8

HDA-1 / GA-06	ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
СБОРКА P2 – 1:2	