

# 查询快件

查询快件的请求以Get形式提交，具体说明如下：

## request

path:

```
http://www.pakpobox.net/api/v1/getExpress
```

param:

参数	必须	说明
userName	Y	用于权限验证的用户名
password	Y	用户名密码
takeUserPhone	N	取件人手机号
storeUserPhone	N	存件人手机号
expressNumber	N	快递单号
startTakeTime	N	取件时间区间起始，时间戳,默认为xx天前
endTakeTime	N	取件时间区间结束，时间戳，默认为当前时间
startStoreTime	N	存件时间区间起始，时间戳,默认为xx天前
endStoreTime	N	存件时间区间结束，时间戳，默认为当前时间
boxOrderNo	N	派宝箱编号
status	N	快件状态

## response

数据以JSON格式返回，字段如下：

参数	说明
statusCode	结果状态（0:正常，404:无数据，400:请求参数有误,401:权限验证失败）
result	返回的结果（当statusCode 为 0时存在）

result的参数说明

参数	说明
orderNo	快件的系统编号
expressNumber	快件的运单编号
storeTime	快件的存件时间（如果存在），时间戳格式
takeTime	快件的取件时间（如果存在），时间戳格式
takeUserPhone	取件人手机号
validateCode	快件的验证码
status	快件状态（1:已导入数据，未存,2:储存中,3:已被客户提取,4:已逾期,5:逾期件被快递员取走，6:逾期件被管理员取走）