


Kunststoffschlauch PUN-6x1-BL

nach Norm, außertoleriert
nach CETOP RP 54 P, für
QS-Steckanschlüsse, CN-
und CK-Verschraubungen
Polyurethan (bei der
Herstellung von Lebensmitteln
nicht zugelassen).

Druckluftschlauch.
Der Werkstoff ist Polymer.
Bestandteil der CK-, QS- bzw. CN-Reihe.
Bei der Verbindung muss der
Leitungs-Außendurchmesser kalibriert sein.
Die Farbe ist Blau.



PUN-6X1

Kunststoffschlauch

Teile-Nr.: 152586

Datenblatt

PUN-6X1

Seite:1

Merkmal	Wert
Nenngroesse (metr.)	6 mm
Innendurchmesser	4 mm
Außendurchmesser	6 mm
Wanddicke	1 mm
Biegeradius min.	26,5 mm
Betriebsdruck min.	-0,95 bar
Betriebsdruck max. bei 20 Cel	10 bar
Betriebsdruck max. bei 30 Cel	10 bar
Betriebsdruck max. bei 40 Cel	9 bar
Betriebsdruck max. bei 60 Cel	7 bar
Vakuumtauglich	ja
Umgebungstemperatur min.	-35 °C
Umgebungstemperatur max.	60 °C
CT-Kriterium	konform
Produktgewicht je meter	0,019 kg/m
Farb-Definition	Aluminium
Farbe	Weissaluminium
Farb-Kurzzeichen	silber
RAL-Farbe	9006
Haerte-Wert	52
Haerte-Pruefverfahren	Shore D