

查看新购买 SLB 的 ID

实例详情

基本信息

名称	lb-****.****.****.**** 编辑
ID	lb-****.****.****.****
状态	● 运行中
网络类型	专有网络
地址类型	私网
地域	上海 可用区A(主)/上海 可用区B(备)

为 ingress-controller 绑定新的 service

使用 kubectl 或者 在容器服务页面操作都可以

```
kubectl apply -f nginx-ingress-svc.yaml
```

```
# nginx ingress service
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: nginx-ingress-lb-{new-name}
  namespace: kube-system
  labels:
    app: nginx-ingress-lb-{new-name}
  annotations:
    # set loadbalancer to the specified slb id
    service.beta.kubernetes.io/alibaba-loadbalancer-id: {SLB-ID}
    # set loadbalancer address type to intranet if using private slb instance
    #service.beta.kubernetes.io/alibaba-loadbalancer-address-type: intranet
    service.beta.kubernetes.io/alibaba-loadbalancer-force-override-listeners: 'true'
    #service.beta.kubernetes.io/alibaba-loadbalancer-backend-label: node-role.kubernet
spec:
  type: LoadBalancer
  # do not route traffic to other nodes
  # and reserve client ip for upstream
  externalTrafficPolicy: "Local"
  ports:
    - port: 80
      name: http
      targetPort: 80
    - port: 443
      name: https
      targetPort: 443
  selector:
    # select app=ingress-nginx pods
    app: ingress-nginx
```