## Configuración básica TOMCAT

Los ficheros de configuración están en /etc/tomcat9. El más importante es server.xml:

Vamos a modificar el puerto de shutdown para ver que pasa:

```
root@master-VirtualBox:/home/master

Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda

GNU nano 4.8 /etc/tomcat9/server.xml Modificado

Documentation at /docs/config/server.html

-->

<Server port="8005" shutdown="SHUTDOWN">

<Listener className="org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener" />

<!-- Security listener. Documentation at /docs/config/listeners.html
```

Para probarlo hacemos un telnet localhost 8005:

```
master@master-VirtualBox: ~ - & &

Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda

master@master-VirtualBox: ~ $ sudo telnet localhost 8005
[sudo] contraseña para master:
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
SHUTDOWN
Connection closed by foreign host.
master@master-VirtualBox: ~ $
```

Al hacer esto, veremos que el servicio se habrá apagado:

```
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda

master@master-VirtualBox:~$ service tomcat9 status

tomcat9.service - Apache Tomcat 9 Web Application Server

Loaded: loaded (/lib/systemd/system/tomcat9.service; enabled; vendor prese-
Active: inactive (dead) since Thu 2022-01-27 20:19:10 CET; 2min 12s ago

Docs: https://tomcat.apache.org/tomcat-9.0-doc/index.html

Process: 583 ExecStartPre=/usr/libexec/tomcat9/tomcat-update-policy.sh (cod-
Process: 626 ExecStart=/bin/sh /usr/libexec/tomcat9/tomcat-start.sh (code=e-
Main PID: 626 (code=exited, status=0/SUCCESS)
```

Volvemos a ponerlo a -1 y reinicia el servicio:

