

6-2 递归求最小值

分数 10

请写一个递归函数，该函数的功能为查找一个整数数组中从某个位置开始后边所有整数的最小值。

输入格式：

共2行，第一行为一个整数n(0<n<=100)，代表数组中共n个整数；第二行为用空格分隔的n个整数，为待查找整数。

输出格式：

共n+1行，前n行依次为后1个整数的最小值、后2个整数的最小值，以此类推直到全部n个整数的最小值。最后一行为全部n个整数的最小值。具体格式见样例。

测试用例保证所有整数可以用int类型存储。

**\*\* 需要注意的是前n行要在递归函数中输出，最后一行由主函数输出。 \*\***

注意：此题要求递归求解，且不允许使用全局变量、静态变量等等。

函数接口定义：

```
1 int findMin(int numbers[], int first, int n) ;
```

其中 `numbers`、`first` 和 `n` 都是用户传入的参数。`numbers` 为待查找数组；`first` 为查找的起始位置；`n` 为数组中元素的总个数。函数须返回查找到的最小值。

裁判测试程序样例：

```
1 #include<stdio.h>
2
3 #define      MAX      100
4
5 int findMin(int numbers[], int first, int n) ;
6
7 int main()
8 {
9     int      i , n , numbers[MAX];
10
11     scanf( "%d" , &n ) ;
12     for ( i = 0 ; i < n ; i++ )
13         scanf( "%d" , &numbers[i] ) ;
14     printf( "min = %d\n" , findMin( numbers , 0 , n ) ) ;
15
16     return 0;
17 }
18
19
20 /* 请在这里填写答案 */
```

输入样例：

```
9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
```

输出样例：

```
9
8
7
6
5
4
3
2
1
min = 1
```

代码长度限制

16 KB

时间限制

400 ms

内存限制

64 MB