

6-3 奇怪的编码 分数 5

全屏浏览题目 切换布局

作者 scs 单位 北京邮电大学

X公司最近研究出了一种新的编码方式，这种编码是将一串大写字母转化为数字。下面是每个字母所代表的数字。
B, F, P, V 代表 1
C, G, J, K, Q, S, X, Z 代表 2。
D, T 代表 3
L 代表 4
M, N 代表 5
R 代表 6。
另外字母A, E, I, O, U, H, W,Y不代表任何数字。你需要将每个字母转化为所代表的数字，但注意，如果连续几个字母都代表同一个数字，那么你只需要转化成一个数字就可以。比如PF,P和F都代表1，所以你只需要输出一个1，而不是两个1。不代表数字的字母不用转化。

输入格式
第一行为整数T(0<T<10)代表T组测试数据
每行一个只含大写字母的字符串，串长不超过20。
输出格式
共T乘2行，每两行依次对应一行输入；其中第一行输出所转化后的数字编码，如果没有任何编码，输出一个空行；第二行输出转化后编码的长度。
你需要设计一个函数来完成此编码功能。

函数接口定义：

```
1 int code( char s[] ) ;
```

其中 s 是用户传入的参数，代表待编码字符串；函数的返回值为编码后的长度。注意，你的编码函数要输出编码后的结果，而编码后的长度在主函数里输出了，所以无需在编码函数中输出。

裁判测试程序样例：

```
1 #include<stdio.h>
2
3 int code( char s[] ) ;
4
5 int main()
6 {
7     int T;
8     char s[64] ;
9
10    scanf( "%d" , &T );
11    while( T-- )
12    {
13        scanf("%s",s);
14        printf( "%d\n" , code(s) ) ;
15    }
16
17    return 0;
18 }
19
20
21
22
23 /* 请在这里填写答案 */
```

输入样例：

```
3
KHAWN
PFISTER
BOBBY
```

输出样例：

```
25
2
1236
4
11
2
```

代码长度限制	16 KB
时间限制	400 ms
内存限制	64 MB