

# 网安4学分计导期末

| 题型                 | 作答 / 题数 |
|--------------------|---------|
| ❖ 判断题              | 18 / 18 |
| A. 单选题             | 17 / 17 |
| Ⓐ 填空题              | 3 / 3   |
| Ⓜ 程序填空题            | 3 / 3   |
| f <sub>n</sub> 函数题 | 3 / 4   |
| </> 编程题            | 3 / 4   |

☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒



1-1 分数 1

单向链表中的每个结点都需要动态分配内存空间。

☒ T ☐ F

答案正确: 1 分

1-2 分数 1

对于缓冲文件系统，在进行文件操作时，系统自动为每一个文件分配一块文件内存缓冲区（内存单元）。

☒ T ☐ F

答案正确: 1 分

1-3 分数 1

结构体类型可用于表示复杂构造类型，假设想要跟踪图书馆中书本的动态，需要跟踪每本书的某些属性：BookID、Title、Author、Price，可定义Book结构体类型用来封装这些属性：

```
struct Book{
    int id;
    char title[50];
    char author[20];
    double price;
};
```

下面定义该类型的变量或数组是否正确？

```
struct Book b1,b2,c[10];
```

☒ T ☐ F

答案正确: 1分  创建提问 

1-4 分数 1

在if语句的三种形式中，如果要想在满足条件时执行一组(多个)语句，则必须把这一组语句用{}括起来组成一个复合语句。

☒ T ☐ F

答案正确: 1分  创建提问 

1-5 分数 1

如果函数定义出现在函数调用之前，可以不必加函数原型声明。

☒ T ☐ F

答案正确: 1分  创建提问 

1-6 分数 1

实参向形参进行数值传递时，数值传递的方向是单向的，即形参变量值的改变不影响实参变量的值。

☒ T ☐ F

答案正确: 1分  创建提问 

1-7 分数 1

在switch语句中，多个case可以共用一组执行语句。

☒ T ☐ F

答案正确: 1分  创建提问 

1-8 分数 1

在C语言中，数组名是不可改变的，不能对它进行赋值运算。

☒ T ☐ F

答案正确: 1分  创建提问 

1-9 分数 1

数组初始化时，初始值个数小于数组元素的个数，C语言自动将剩余的元素初始化为初始化列表中的最后一个初始值。

☐ T ☒ F

答案正确: 1分  创建提问 

1-10 分数 1

作者 zhanghd 单位 福州大学

else 总是与它上面最近的且尚未配对的 if 配对。

☐ T

☒ F

答案错误: 0 分 [创建提问](#)

图例

共 10 分

>

< 上一题

☐ 单题作答

下一题 >

2022秋-计导期末考试

题目列表

提交列表

排名

题型

作答 / 题数

判断

10 / 10

A. 单选题

17 / 17

填空题

3 / 3

程序填空题

3 / 3

函数题

3 / 4

编程题

3 / 4

✓

✓

✗

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

2-5 分数 1

作者 张泳 单位 浙大城市学院

以下程序的输出结果是（ ）。

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

struct NODE{
    int num;
    struct NODE *next;
};

int main(void)
{
    struct NODE *p, *q, *r;

    p = (struct NODE*)malloc(sizeof(struct NODE));
    q = (struct NODE*)malloc(sizeof(struct NODE));
    r = (struct NODE*)malloc(sizeof(struct NODE));
    p->num = 10;
    q->num = 20;
    r->num = 30;
    p->next = q;
    q->next = r;
    printf("%d\n", p->num + q->next->num);

    return 0;
}
```

☐ A. 10

☐ B. 20

☐ C. 30

☒ D. 40

答案正确: 1 分

2-2 分数 1

作者 张泳 单位 浙大城市学院

若fopen()函数打开文件失败，其返回值是（ ）。

☐ A. 1

☐ B. -1

☒ C. NULL

☐ D. ERROR

答案正确: 1 分

2-3 分数 1

作者 张泳 单位 浙大城市学院

若以"a+"方式打开一个已存在的文件，则以下叙述正确的是（ ）。

☐ A. 文件打开时，原有文件内容不被删除，位置指针移到文件末尾，可作添加和读操作

☐ B. 文件打开时，原有文件内容不被删除，位置指针移到文件开头，可作重写和读操作

☐ C. 文件打开时，原有文件内容被删除，只可作写操作

☒ D. 以上各种说法都不正确

答案错误: 0 分

2-4 分数 1

作者 王秀 单位 福州大学

在一个被调用函数中，关于 return 语句使用的描述，错误的是（ ）。

☐ A. 被调用函数中可以不用 return 语句

☐ B. 被调用函数可以使用多个 return 语句

☐ C. 被调用函数中，如果有返回值，就一定要有 return 语句

☒ D. 被调用函数中，一个 return 语句可以返回多个值给调用函数

答案正确: 1 分

创建提问

2-5 分数 1

作者 王秀 单位 福州大学

若x为浮点型，则表达式 $x=10/4$ 为（ ）。

☐ A. 2.5

☒ B. 2.0

☐ C. 2

☐ D. 3

答案正确: 1 分

创建提问

2-6 分数 1

作者 张高磊 单位 浙大城南学院

对于以下递归函数f，调用f(4)，其返回值为（）。

```
int f(int n)
{
    if (n) return f(n - 1) + n;
    else return n;
}
```

- ☒ A. 10
- ☐ B. 4
- ☐ C. 0
- ☐ D. 以上均不是

答案正确：1分 创建提问

2-7 分数 1

作者 wx 单位 福州大学

表达式\_\_\_\_的值是0。

- ☐ A. 3%5
- ☐ B. 3/5.0
- ☒ C. 3/5
- ☐ D. 3<5

答案正确：1分 创建提问

2-8 分数 1

作者 吴永芬 单位 中国人民解放军陆军工程大学

能正确表示“当x的取值在[-58,-40]和[40,58]范围内为真，否则为假”的表达式是（）。

- ☐ A. (x>= -58) && (x<= -40) && (x>=40) &&(x<=58)
- ☐ B. (x>= -58) || (x<= -40) || (x>=40) || (x<=58)
- ☒ C. (x>= -58) && (x<= -40) || (x>=40) && (x<=58)
- ☐ D. (x>= -58) || (x<= -40) && (x>=40) || (x<=58)

答案正确：1分 创建提问

2-9 分数 1

作者 usx程序设计类课程组 单位 绍兴文理学院

判断a、b中有且仅有1个值为0的表达式是( )。

- ☒ A. !(a\*b)&&a+b
- ☐ B. (a\*b)&&a+b
- ☐ C. a\*b==0
- ☐ D. a!=0 && !b

答案正确：1分 创建提问

2-10 分数 1

作者 wjl 单位 赤峰学院

若 int i=10; 执行下列程序后，变量 i 的正确结果是( )。

```
1 switch (i) {
2     case 9: i+=1 ;
3     case 10: i+=1 ;
4     case 11: i+=1 ;
5     default : i+=1 ;
6 }
```

- ☐ A. 10
- ☐ B. 11
- ☐ C. 12
- ☒ D. 13

答案正确：1分 创建提问

2-11 分数 1

作者 王秀秀 单位 山东交通学院

若有定义int a[4][5]; 下列语句中（）是存在语法错误的。

2022秋-计导期末考试

题目列表

提交列表

排名

题型

作答 / 题数

判断

10 / 10

A. 单选题

17 / 17

填空题

3 / 3

程序填空题

3 / 3

函数题

3 / 4

编程题

3 / 4

✓

✓

✗

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

2-11 分数 1

作者 王秀秀 单位 山东交通学院

若有定义 `int a[4][5];` 下列语句中 ( ) 是存在语法错误的。

☐ A. `*a`

☐ B. `*(*a+2)+3`

☐ C. `&a[2][5]`

☒ D. `**a`

答案正确: 1 分 创建提问

2-12 分数 1

作者 王秀秀 单位 山东交通学院

下面程序段执行后的输出结果是 ( ) 。

```
char a[] = "language", *p;
p = a;
while ( *p != 'u' )
{
    printf( "%c", *p - 32 ); p++;
}
```

☐ A. LANGUAGE

☐ B. language

☒ C. LANG

☐ D. langUAGE

答案正确: 1 分 创建提问

2-13 分数 1

作者 李祥 单位 湖北经济学院

关于结构化程序设计  
结构程序设计的三种结构是 \_\_\_\_\_。

☐ A. 顺序结构、选择结构、转移结构

☐ B. 分支结构、等价结构、循环结构

☐ C. 多分支结构、赋值结构、等价结构

☒ D. 顺序结构、选择结构、循环结构

答案正确: 1 分 创建提问

2-14 分数 1

作者 赖晓燕 单位 福建农林大学金山学院

下列程序执行后的输出结果是

```
1 main()
2 {
3     int x='f';
4     printf("%c \n", 'A'+(x-'a'+1));
5 }
```

☒ A. G

☐ B. H

☐ C. I

☐ D. J

答案正确: 1 分 创建提问

2-15 分数 1

作者 cui 单位 成都信息工程大学

在以下一组运算符中,优先级最高的运算符是()。

☐ A. <=

☐ B. =

☒ C. %

☐ D. &&

答案正确: 1 分 创建提问

2-16 分数 1

作者 王秀 单位 福州大学

如果要求在 `if` 后一对括号中的表达式在表示 `a` 不等于 0 的时候的值为“真”，则能正确表示这一关系的表达式为 ( ) 。

☐ A. `a<>0`

☐ B. `!a`

☐ C. `a=0`

☒ D. `a`

答案正确: 1 分 创建提问

答案正确: 1 分

创建提问

2-17 分数 1

作者 王秀 单位 福州大学

设有程序段

```
int m=20; while (m=0) m=m++;
```

则下面描述中正确的是 ( )。

☐ A. while 循环执行 10 次

☐ B. 循环是无限循环

☒ C. 循环体语句一次也不执行

☐ D. 循环体语句执行一次

答案正确: 1 分

创建提问

共 17 分

图例

单题作答

上一题

下一题

2022秋-计导期末考试

题目列表

提交列表

排名

题型

作答 / 题数

判断題

10 / 10

A. 单选题

17 / 17

A. 填空题

3 / 3

程序填空题

3 / 3

函数题

3 / 4

编程题

3 / 4

共 6 分

图例

4-3 分数 2

作者 张咏 单位 浙大城市学院

下列函数用于将链表中各结点的数据依次输出。

```
struct student {
    long data;
    struct student *next;
};
void print(struct student *head)
{
    struct student *p ;
    p=head;
    if(head != NULL)
        do {
            printf("%ld\n", p->data);
            p=p->next 1 分 ;
        } while ( 1 分 );
}
```

部分正确: 1 分

4-4 分数 2

作者 张咏 单位 浙大城市学院

若有定义 `int a = 10, *p1 = &a, **p2 = &p1;`, 则表达式 `**p2` 的值是 10 2 分。

答案正确: 2 分

4-5 分数 2

作者 张咏 单位 浙大城市学院

若有定义 `double *p;` 请写出利用 `malloc` 函数使 `p` 指向一个双精度型的动态存储单元的完整语句为 `p= (double*)malloc(sizeof(double))` 2 分。

答案正确: 2 分

共 6 分

图例

单题作答

上一题

下一题

2022秋-计导期末考试

题目列表

提交列表

排名

题型

作答 / 题数

判断题

10 / 10

A. 单选题

17 / 17

A. 填空题

3 / 3

程序填空题

3 / 3

函数题

3 / 4

C. 编程题

3 / 4

✓

✓

✓

5-2 最小的字符串

分数 3

作者 张咏

单位 浙大城市学院

输出多个字符串中最小的字符串。

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main()
{
    const char *st[] = {"bag", "good", "This", "are", "Zoo", "park"};
    const char *smin;
    int i;

    smin= st[0] 1分 ;
    for(i = 1; i < 6; i++){
        if(strcmp( st[i],smin 1分 ) < 0){
            smin = st[i];
        }
    }
    printf("%s\n", smin 1分 );

    return 0;
}
```

答案正确: 3分

5-2 指针数组的访问

分数 2

作者 smilesnaill

单位 北京邮电大学

编写程序输出language数组元素所指向的5个字符串, 请填与程序中相应语句。

```
#include<stdio.h>
int main(void)
{
    char * language[] = {"BASIC", "FORTRAN", "PROLOG", "JAVA", "C++"};
    char ** q;
    int k;

    for(k = 0 ; k < 5 ; k++) {
        q = language+k 2分 ;
        printf("%s", *q);
    }

    return 0;
}
```

答案正确: 2分

5-3 查找最高分

分数 2

作者 smilesnaill

单位 北京邮电大学

输入10个成绩, 查找最高分并输出。

```
#include <stdio.h>
int * getMax(int score[ ], int n);
int main(void)
{
    int i, score[10], *p;

    for(i = 0; i < 10; i++){
        scanf("%d", &score[i]);
    }

    p = getMax(score,10) 1分 ;
    printf("%d", *p);

    return 0;
}

int * getMax(int score[ ], int n)
{
    int i, max, pos = 0;

    max = score[0] ;
    for(i = 0 ; i < n ; i++){
        if(score[i] > max){
            max = score[i];
            pos = i ;
        }
    }

    return score+pos 1分 ;
}
```

答案正确: 2分

共 7 分

图例

单题作答

下一题