

6-1 数组插入

分数 10

现有两个数组A和B，你的任务是根据指定位置将B中全部元素插入到A中去。

输入格式：
第一行为三个用空格分隔的整数m,n,pos，依次代表数组A中元素的个数，数组B中的元素的个数和插入的位置；
第二行为m个用空格分隔的整数，为A中元素；
第三行为n个用空格分隔的整数，为B中元素。

输出格式：
只有一行，为m+n个用空格分隔的整数，为插入后A中元素。
测试用例保证m,n均大于0，且0<=pos<=m，m+n<=100。

完成这个题目你需要设计两个函数。

函数接口定义：

```
1 void create( int array[] , int num );
```

该函数的功能是将num个整数读入数组array中，其中array和num都是用户传入的参数。array为用于保存整数的数组名；num为读入元素的个数。函数没有返回值。

```
1 void insert( int A[] , int B[] , int lenA , int lenB , int pos );
```

A、B、lenA、lenB和pos都是用户传入的参数。其中A和B为待操作数组；lenA和lenB分别代表数组A和数组B中元素的个数；pos代表插入的起始位置。函数没有返回值。
该函数的功能是将数组B中的全部元素依次插入到数组A中。插入的起始位置为pos，例如：pos等于3，则B[0]插入后处于A[3]的位置，B[1]插入后处于A[4]的位置，后续元素依此类推。插入的同时数组A中从pos开始的各个元素要依次后挪。

裁判测试程序样例：

```
1 #include<stdio.h>
2
3 #define      MAX      100
4
5 void insert( int A[] , int B[] , int lenA , int lenB , int pos );
6 void create( int array[] , int num );
7
8 int main()
9 {
10     int      A[MAX] , B[MAX] ;
11     int      i , m , n , pos ;
12
13     scanf(  "%d%d%d" , &m , &n , &pos ) ;
14     create( A , m ) ;
15     create( B , n ) ;
16     insert( A , B , m , n , pos ) ;
17
18     for ( i = 0 ; i < m + n ; i ++ )
19     {
20         if ( i == m + n - 1 ) printf("%d\n" , A[i]) ;
21         else printf("%d " , A[i]) ;
22     }
23
24     return 0;
25 }
26
27
28 /* 请在这里填写答案 */
```

输入样例：

```
9 3 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
11 12 13
```

输出样例：

```
1 2 3 11 12 13 4 5 6 7 8 9
```

代码长度限制	16 KB
时间限制	400 ms
内存限制	64 MB