

# 理财师 APP 项目接口文档

## 版本修订批准记录

【 历次版本修订记录，版本修订描述重要说明】

提交日期	版本号	版本修订描述	作者	批准人
2016-11-01	1.0	新建	黎佩章	

## 访问地址

环境	路径
正式环境	<a href="http://lcs.efoundation.com.cn">http://lcs.efoundation.com.cn</a>
内网测试环境	<a href="http://192.168.1.229">http://192.168.1.229</a>
外网测试环境	<a href="http://keslcs.tunnel.phpor.me">http://keslcs.tunnel.phpor.me</a>

# 目录

1. 图像验证码接口 .....	3
2. 登录接口 .....	3
3. 注册接口 .....	5
4. 请求手机验证码接口（注册） .....	6
5. 忘记密码-请求手机验证码接口 .....	7
6. 忘记密码-验证手机验证码正确性 .....	8
7. 忘记密码-重置密码 .....	8
8. 获取商城物品接口 .....	9
9. 消息中心列表接口 .....	10
10. 标志消息已读接口 .....	11
11. 删除消息接口 .....	12
12. 获取个人股权信息接口 .....	12
13. 兑换商品接口 .....	13

## 1. 图像验证码接口

接口名称:	图形验证码接口		
接口地址:	http://ip:port/mobile/code		
接口版本:	V1.0		
访问方式	GET		
【传参】			
元素字段	字段类型	备注说明	是否必填
code	String	业务代码 登录功能:login ; 注册功能:register;	Y
device	Int	设备类型 1:WEB ; 2:微信; 3:IOS; 4:Android;	N
deviceId	String	手机设备: 手机端使用设备号; 其他: WEB_时间戳;	N
【返回数据】			
返回一张图片			

## 2. 登录接口

接口名称:	登录接口		
接口地址:	http://ip:port/mobile/api/appService		
接口版本:	V1.0		
访问方式	POST		
【Header】			
元素字段	字段类型	备注说明	是否必填

device	Int	1:PC ; 2:微信; 3:IOS; 4:Android	
deviceId	String	手机设备: 手机端使用设备号; 其他: WEB_时间戳;	
<b>【传参】</b>			
<b>元素字段</b>	<b>字段类型</b>	<b>备注说明</b>	<b>父节点</b>
code	String	业务代码: login	
data	Object	数据封装(以下为数据属性)	
phone	String	电话号码	data
password	String	密码	data
verifyCode	String	验证码	data
<b>【返回数据】</b>			
<b>正确返回</b>	<b>字段类型</b>	<b>备注说明</b>	<b>父节点</b>
status	Int	1: 成功 0: 失败	
msg	String	接口返回信息	
data	Object	数据封装	
userID	String	用户 ID	data
realName	String	真实姓名	data
phone	String	手机号码	data
companyID	Int	分公司 I D	data
ownerID	Int	专属客服 ID	data
rank	Int	等级	data
userNickname	String	别名	data
userImg	String	图片路径	data
userCode	String	用户编码	data
checkStatus	Int	-1: 未理财师试题认证 0: 未实名, 未资格认证 1: 实名中, 未资格认证 2: 已实名, 未资格认证 3: 已实名, 资格认证中 4: 已实名, 已资格认证	data
userWeixin	String	用户微信	data
parentID	String	邀请人 ID	data
password	String	密码	data
token	String		data
todayHasSignIn	String	今天是否登录标识 true: 是; false: 否;	data

signInDays	Int	连续登录次数	data
signInMoney	Int	登录可领取金币	data

### 3. 注册接口

接口名称:	注册接口		
接口地址:	http://ip:port/mobile/api/appService		
接口版本:	V1.0		
访问方式	POST		
【Header】			
元素字段	字段类型	备注说明	是否必填
device	Int	1:PC ; 2:微信; 3:IOS; 4:Android	
deviceId	String	手机设备: 手机端使用设备号; 其他: WEB_时间戳;	
【传参】			
元素字段	字段类型	备注说明	父节点
code	String	业务代码: register	
data	Object	数据封装(以下为数据属性)	
phone	String	电话号码	data
password	String	密码	data
confirmPassword	String	确认密码	data
phoneCode	String	手机验证码	data
inviter	String	邀请人手机号码或 ID	data
【返回数据】			
正确返回	字段类型	备注说明	父节点
status	Int	1: 成功 0: 失败	
msg	String	接口返回信息	
data	Object	数据封装	
userID	String	用户 ID	data
realName	String	姓名	data
phone	String	手机号码	data
companyID	Int	组织架构代码	data
ownerID	Int	客服 ID	data
rank	Int	等级	data
userNickname	String	真实姓名	data
userImg	String	图片路径	data

userCode	String	用户代码	data
checkStatus	Int	-1: 未理财师试题认证 0: 未实名, 未资格认证 1: 实名中, 未资格认证 2: 已实名, 未资格认证 3: 已实名, 资格认证中 4: 已实名, 已资格认证	data
userWeixin	String	微信号	data
parentID	Int	邀请人 ID	data
password	String	密码	data
token	String		data
typeCode	String	register	data
todayHasSignIn	String	false /true	data
signInDays	Int	连续登陆天数	data
signInMoney	Int	登陆待领取金币	data

## 4. 请求手机验证码接口（注册）

接口名称:	请求手机验证码接口		
接口地址:	http://ip:port/mobile/api/appService		
接口版本:	V1.0		
访问方式	POST		
【Header】			
元素字段	字段类型	备注说明	是否必填
device	Int	1:PC ; 2:微信; 3:IOS; 4:Android	
deviceId	String	手机设备: 手机端使用设备号; 其他: WEB_时间戳;	
【传参】			
元素字段	字段类型	备注说明	父节点
code	String	业 务 代 码 : registerSendCode	
data	Object	数据封装(以下为数据属性)	
verifyCode	String	图形验证码	data
phone	String	手机号码	data
【返回数据】			

正确返回	字段类型	备注说明	父节点
status	Int	1: 成功 0: 失败	
msg	String	接口返回信息	
data	Object	数据封装	

## 5. 忘记密码-请求手机验证码接口

接口名称:	手机验证码接口		
接口地址:	http://ip:port/mobile/api/appService		
接口版本:	V1.0		
访问方式	POST		
【Header】			
元素字段	字段类型	备注说明	是否必填
device	Int	1:PC ; 2:微信; 3:IOS; 4:Android	
deviceId	String	手机设备:手机端使用设备号; 其他: WEB_时间戳;	
【传参】			
元素字段	字段类型	备注说明	父节点
code	String	业 务 代 码 : forgotLoginSendCode	
data	Object	数据封装(以下为数据属性)	
verifyCode	String	图形验证码(盛开代码暂时没有, 后面要加上)	data
phone	String	手机号码	data
【返回数据】			
正确返回	字段类型	备注说明	父节点
status	Int	1: 成功 0: 失败	
msg	String	接口返回信息	
data	Object	数据封装	

## 6. 忘记密码-验证手机验证码正确性

接口名称:	忘记密码-验证手机验证码正确性		
接口地址:	http://ip:port/mobile/api/appService		
接口版本:	V1.0		
访问方式	POST		
【Header】			
元素字段	字段类型	备注说明	是否必填
device	Int	1:PC ; 2:微信; 3:IOS; 4:Android	
deviceId	String	手机设备:手机端使用设备号; 其他: WEB_时间戳;	
【传参】			
元素字段	字段类型	备注说明	父节点
code	String	业 务 代 码 : forgotLoginVerify	
data	Object	数据封装(以下为数据属性)	
phoneCode	String	手机验证码	data
phone	String	手机号码	data
【返回数据】			
正确返回	字段类型	备注说明	父节点
status	Int	1: 成功 0: 失败	
msg	String	接口返回信息	
data	Object	数据封装	

## 7. 忘记密码-重置密码

接口名称:	忘记密码-重置密码
接口地址:	http://ip:port/mobile/api/appService
接口版本:	V1.0
访问方式	POST
【Header】	



元素字段	字段类型	备注说明	是否必填
device	Int	1:PC ; 2:微信; 3:IOS; 4:Android	
deviceId	String	手机设备:手机端使用设备号; 其他: WEB_时间戳;	
【传参】			
元素字段	字段类型	备注说明	父节点
code	String	业务代码: resetPwd	
data	Object	数据封装(以下为数据属性)	
phoneCode	String	手机验证码	data
phone	String	手机号码	data
password	String	密码	data
confirmPassword	String	确认密码	data
【返回数据】			
正确返回	字段类型	备注说明	父节点
status	Int	1: 成功 0: 失败	
msg	String	接口返回信息	
data	Object	数据封装	

## 8. 获取商城物品接口

接口名称:	获取商城物品接口		
接口地址:	http://ip:port/mobile/api/appService		
接口版本:	V1.0		
访问方式	POST		
【Header】			
元素字段	字段类型	备注说明	是否必填
device	Int	1:PC ; 2:微信; 3:IOS; 4:Android	
deviceId	String	手机设备:手机端使用设备号; 其他: WEB_时间戳;	
token	String	token	
【传参】			
元素字段	字段类型	备注说明	父节点

code	String	业务代码: getGoodList	
data	Object	数据封装(以下为数据属性)	
type	int	类型	data
pageIndex	Int	当前页数	data
pageSize	Int	一页显示数目	data
【返回数据】			
正确返回	字段类型	备注说明	父节点
status	Int	1: 成功 0: 失败	
msg	String	接口返回信息	
data	Object	数据封装	
id	Int	id	data
name	String	商品名称	data
count	Int	数目	data
imgUrl	String	图片路径	data
needCoinCount	Int	需要兑换的金币	data
maxExchangeCount	Int	最大可兑换数目	data

## 9. 消息中心列表接口

接口名称:	消息中心列表接口		
接口地址:	http://ip:port/mobile/api/appService		
接口版本:	V1.0		
访问方式	POST		
【Header】			
元素字段	字段类型	备注说明	是否必填
device	Int	1:PC ; 2:微信; 3:IOS; 4:Android	
deviceId	String	手机设备:手机端使用设备号; 其他: WEB_时间戳;	
token	String	token	
【传参】			
元素字段	字段类型	备注说明	父节点
code	String	业 务 代 码 : getMySiteNewList	
data	Object	数据封装(以下为数据属性)	

partnerID	int	理财师 ID	data
pageIndex	Int	当前页数	data
pageSize	Int	一页显示数目	data
【返回数据】			
正确返回	字段类型	备注说明	父节点
newsID	Int	消息 ID	
newTitle	String	接口返回信息	
newContent	String	数据封装	
newsUrl	String	链接	
newsStatus	Int	状态	

## 10. 标志消息已读接口

接口名称:	标识消息已读消息接口		
接口地址:	http://ip:port/mobile/api/appService		
接口版本:	V1.0		
访问方式	POST		
【Header】			
元素字段	字段类型	备注说明	是否必填
device	Int	1:PC ; 2:微信; 3:IOS; 4:Android	
deviceId	String	手机设备:手机端使用设备号; 其他: WEB_时间戳;	
token	String	token	
【传参】			
元素字段	字段类型	备注说明	父节点
code	String	业 务 代 码 : setMySiteNewRead	
data	Object	数据封装(以下为数据属性)	
partnerID	Int	理财师 ID	data
newsID	Int	消息 ID (标志全读不需要传或者为空)	data
【返回数据】			
正确返回	字段类型	备注说明	父节点
status	Int	返回结果	
msg	String	接口返回信息	

## 11. 删除消息接口

接口名称:	标识消息已读消息接口		
接口地址:	http://ip:port/mobile/api/appService		
接口版本:	V1.0		
访问方式	POST		
【Header】			
元素字段	字段类型	备注说明	是否必填
device	Int	1:PC ; 2:微信; 3:IOS; 4:Android	
deviceId	String	手机设备:手机端使用设备号; 其他: WEB_时间戳;	
token	String	token	
【传参】			
元素字段	字段类型	备注说明	父节点
code	String	业务代码: removeNews	
data	Object	数据封装(以下为数据属性)	
partnerID	int	理财师 ID	data
newsID	int	消息 ID (标志全删不需要传或者为空)	data
【返回数据】			
正确返回	字段类型	备注说明	父节点
status	Int	返回结果	
msg	String	接口返回信息	

## 12. 获取个人股权信息接口

接口名称:	标识消息已读消息接口		
接口地址:	http://ip:port/mobile/api/appService		
接口版本:	V1.0		
访问方式	POST		
【Header】			
元素字段	字段类型	备注说明	是否必填
device	Int	1:PC ; 2:微信;	

		3:IOS; 4:Android	
deviceId	String	手机设备:手机端使用设备号; 其他: WEB_时间戳;	
token	String	token	
<b>【传参】</b>			
元素字段	字段类型	备注说明	父节点
code	String	业务代码: getStockInfo	
<b>【返回数据】</b>			
正确返回	字段类型	备注说明	父节点
status	Int	返回结果	
msg	String	接口返回信息	
data	Object	数据封装(以下为数据属性)	
total	Int	股权累计	data
gap	Int	离获得股权差多少	data
dealDetailList	List	成交业绩列表	data
dealDate	String	成交日期	dealDetailList
dealMoney	Int	成交金额	dealDetailList
stockVal	Int	获得股权值	dealDetailList

## 13. 兑换商品接口

接口名称:	兑换商品接口		
接口地址:	http://ip:port/mobile/api/appService		
接口版本:	V1.0		
访问方式	POST		
【Header】			
元素字段	字段类型	备注说明	是否必填
device	Int	1:PC ; 2:微信; 3:IOS; 4:Android	
deviceId	String	手机设备:手机端使用设备号; 其他: WEB_时间戳;	

token	String	token	
<b>【传参】</b>			
元素字段	字段类型	备注说明	父节点
code	String	业务代码: exchangeGood	
data	Object	数据封装(以下为数据属性)	
goodID	int	兑换商品 ID	data
count	int	兑换数目	data
receiverName	String	收件人姓名	data
receiverAddress	String	收件人地址	data
receiverPhone	String	收件人电话	data
remark4receiver	String	备注	data
<b>【返回数据】</b>			
正确返回	字段类型	备注说明	父节点
status	Int	返回结果	
msg	String	接口返回信息	