

河北税务生产环境相关信息

1.1 业务门户地址

门户地址: http://portal.hesw.tax.cn 75.12.74.51
单点登录地址: http://dddl.hesw.tax.cn 75.12.74.63
DNS 地址: 75.12.64.57 139.12.81.113

1.2 数据库开放地址

核心查询库: 139.12.89.84/85

SERVICE_NAME: heswhxcx 用户名: ZJ_WBCX 密码: zj_wbcx123

需要查询征管系统库时, 使用加前缀用户 hx_zgxt. 表名称

需要查询前端系统库时, 使用加前缀用户 hx_qdxt. 表名称

核心征管库: 75.12.74.46/47 SERVICE_NAME: heswhxzg

集成平台库: 75.12.74.41/42 SERVICE_NAME: heswjcpt

核心分发库: 139.12.89.83 SERVICE_NAME: heswhxff 端口: 1521

1.3 集成平台（内部）相关信息

应用集成平台（内部）相关信息		
协议类型	需提供项	参数值
	集成平台（内部）ID（系统编码）	HESW.ZJNB.JCPT
ejb	通过 EJB 访问应用集成平台的 URL	t3://75.12.73.119:8201, 75.12.73.119:8202, 75.12.73.119:8203, 75.12.73.119:8204, 75.12.73.120:8201, 75.12.73.120:8202, 75.12.73.120:8203, 75.12.73.120:8204 75.12.73.121:8201, 75.12.73.121:8202, 75.12.73.121:8203, 75.12.73.121:8204
	上下文工厂	weblogic.jndi.WLInitialContextFactory
	JNDI 名	XML: gt3.esb.ejb.AipEJBAdapterXml Javabean: gt3.esb.ejb.Gt3EJBAdapterBean
webservice	通过 WebService 访问应用集成平台的 URL	http:// 75.12.74.57/gt3aipservice?wsdl
	应用集成平台提供的统一方法名	sendBaseXMLEsbWebService
JMS	t3 协议地址	t3://75.12.73.119:8201, 75.12.73.119:8202, 75.12.73.119:8203, 75.12.73.119:8204, 75.12.73.120:8201, 75.12.73.120:8202, 75.12.73.120:8203, 75.12.73.120:8204 75.12.73.121:8201, 75.12.73.121:8202, 75.12.73.121:8203, 75.12.73.121:8204
	上下文工厂	weblogic.jndi.WLInitialContextFactory
	连接工厂	gt3.esb.jms.con.ESBConnectionFactory
	统一分布式队列（异步）	gt3.esb.jms.mdb.BaseQueueAsynMDBean
	统一分布式队列（同步）	gt3.esb.jms.mdb.BaseQueueSynMDBean

	税库银连接工厂	gt3.sky.jms.con.SKYConnectionFactory
	税库银统一分布式队列	gt3.sky.jms.mdb.SkyQueueAsynMDBean

1.4 集成平台（渠道）相关信息

ejb	OSB 访问核心征管后端的 URL	t3:// 75.12.112.73:8001, 75.12.112.73:8002, 75.12.112.73:8003, 75.12.112.73:8004, 75.12.112.74:8001, 75.12.112.74:8002, 75.12.112.74:8003, 75.12.112.74:8004
	上下文工厂	weblogic.jndi.WLInitialContextFactory
	JNDI 名	gt3.esb.ejb.AipEJBAdapter.NF.JEJB#gt3.esb.ejb.adapter.client.IEsbXmlMessageReceiver
webservice	通过 WebService 访问应用集成平台的 URL	http:// 75.12.113.50/Gt3AipWebService?wsdl