03自定义认证

转载

1.

2014年04月04日 00:06:41

标签: spring security

GitChat

2636

本文在书源代码chapter03.00-calendar基础上修改.

一.新注册用户自动登录.

1.将新注册用户归入spring security管理.在前面的章节的例子,如果我们新建一个用户,但spring security是不知道 的,也就是新建立的用户是不受spring security管理的.使用以下代码可将建立的用户交给spring security管理.

[java] 📳 📳

- List<GrantedAuthority> authorities = AuthorityUtils.createAuthorityList("ROLE USER");
- 2. UserDetails userDetails = new User(user.getEmail(), user.getPassword(), authorities);
- //create a Spring Security user
- userDetailsManager.createUser(userDetails);

以上几行代码比较简单,只要是将一个普通的用户转成UserDetails类型,再调用UserDetailsManager的createUser 就行.这样的双重维护看起来确实不妥.稍后会改进.

2.指前当前授权用户.如果用户没有登录或spring security如果不知当前用户是谁,用户肯定会被拦截要求登录.所 以将用户加入到securitycontext就可以了.

[java] 📳 📑

- 1. UserDetails userDetails = userDetailsService.loadUserByUsername(user.getEmail());
- Authentication authentication = new UsernamePasswordAuthenticationToken(userDetails, user.getPassword (), userDetails.getAuthorities());
- SecurityContextHolder.getContext().setAuthentication(authentication);

通过UserDetailsService的loadUserByUsername得到当前spring security用户,然后构建对应的认证Authentication .通过SecurityContextHolder得到context设进去就行了.



xiejx618

原创 粉丝 喜欢 评论 157 168 7 179

访问量: 114万+

积分: 1万+ 排名: 2091



博主最新文章

更多文章

登录

注册

再小结一下:上面这两步都可以得到spring security用户,第一种是通过当前用户构建的,第二种是通过查询到得的(按实际的底层不同,有可能需要从数据库查询,这个例子通过内存实现的,所以此情况性能不成问题).第二种很多时候.

无疑性能是差少少的.第一种好像要优一点,书中也介绍,从代码重用角度来看,第一种也有缺点.还是按实际情况考虑吧.

3.在注册用户时(即controller)加入以下代码:

```
int id = calendarService.createUser(user);
user.setId(id);
userContext.setCurrentUser(user);
```

4.启动jetty测试吧,注册完成后,就自动登录了(第一句就是将当前用户加入spring security用户,第三句就是告诉当前用户是谁,认证也就是在此步完成).

二.自定义UserDetailsService实现,从此我们的用户来自于数据库而不再是在xml写死的用户.前面我们不少地方我们都用到UserDetailsService(不要忘了UserDetailsManager也是UserDetailsService).

1.我们写一个类实现UserDetailsService接口,重写loadUserByUsername方法就行.这方法就是根据用户名返回一个spring security用户.而这个UserDetails就可以根据当前用户相关的信息new一个出来就可以了.

```
1. @Component
2. public class CalendarUserDetailsService implements UserDetailsService {
3.    private final CalendarUserDao calendarUserDao;
4.    @Autowired
5.    public CalendarUserDetailsService(CalendarUserDao calendarUserDao) {
6.         this.calendarUserDao = calendarUserDao;
```

阅读全文

SWF2入门(一)

nexus安装与配置

springSecurity查看在线用户和下线用户

文章分类

javascript	8篇
心情篇	8篇
java	92篇
ios	10篇
linux	9篇
security	28篇
展开~	

文章存档

2016年8月		1篇
2016年7月		4篇
2016年6月		4篇
2016年5月		4篇
2016年4月		15篇
2016年1月		5篇
	展开~	

博主热门文章

springmvc的ModelAttribute注解



怎样才能成为合格的人工智能工程师? AI 大神这么说......

这是转型AI的励志故事,从非科班到拿下阿里云栖一等奖,他经历的坑足够你学习100 天!以下为他的正文分享,你可以清晰地看到他趟过的每一个坑,希望借他的肩,让 你勇敢前行。

12522

杳看更多>>



目前您尚未登录,请 登录 或 注册 后进行评论



nggno1 2015-11-25 17:47 #1楼

1条回复 🗸 回复

楼主有木有源码啊。。

我想做一个java config的

不使用security的登陆页面 登陆直接通过一个servlet

类似只认证不登录的模式

整合 spring boot 正在研究 感觉需要重写很多 security的类 能否研究下楼主的这个例子呢

springSecurity双模认证



🥽 xiejx618 2016年06月16日 14:46 🔘 677

这里的双模意思是同时支持基于客户端证书和表单登录的认证.大概思路.如果 用户提供了客户端证书,优先认证客户端证书,如果认证失败就跳转到基于表单的认证.1.tomcat或jetty开启客户端认证配置可以看...

Spring Security教程 (6) ---- 使用数据库管理用户及权限

上一章已经把表结构上传了,今天这部分主要用到的表是 SYS USERS 用户管理表SYS ROLES 角色管理表SYS AUTHORITIES 权限管理表SYS_USERS_ROLES 用户角...



🧖 jaune161 2014年01月16日 14:16 🔘 19357

spring session \(\)ì\\

53243

在idea使用jetty

46590

使用OAuth2的SSO分析

maven部署web项目到tomcat7(兼容tomca t8)

springmvc简单实现权限控制

maven整理

gradle多模块开发

24304

spring mvc3.2.4生成的json配置

21681


iava使用ixls导出excel功能

20884

50万码农评论:英语对干程序员有多重要?

不背单词和语法,一个公式学好英语

广告



spring security四种实现方式



bao19901210 2016年09月18日 17:37 👊 51868

spring security实现方式大致可以分为这几种: 1.配置文件实现,

只需要在配置文件中指定拦截的url所需要权限、配置userDetailsService指定用户名、密码、对应权限,....

登录报错: A granted authority textual representation is required

在使用Spring Security配置用户登录时,从数据库中获取用户的权限信息添加到Set里面去: Set authSet = new HashSet(); List pr is = this...



Java Mr Zheng 2016年09月13日 19:47 🔘 2221

A granted authority textual representation is required

usr action表中name为空!把name加上。关闭匠,重新打开即可。 页面访问时发生错误: A granted authority textual representatio n is r...



ylchou 2012年05月09日 21:40 🔘 3916

Semantic Textual Similarity (STS)



Semantic Textual Similarity (STS)

Spring Security 自定义登录验证与自定义回调地址

1配置文件 security-ns.xml



联系我们



请扫描二维码联系客服

webmaster@csdn.net

2400-660-0108

■ QQ客服 ● 客服论坛

关于・招聘・广告服务・ 📸 百度 ©1999-2018 CSDN版权所有 京ICP证09002463号

经营性网站备案信息

网络110报警服务

中国互联网举报中心

北京互联网违法和不良信息举报中心

MySql创建本地用户和远程用户 并赋予权限



chr23899 2014年10月23日 17:35 🔘 30310

以管理员方式打开cmd命令提示符 1、以管理员身份登录mysql mysql -u root -p 2、选择mysql数据库 use mysql 3、创建用户并设定密码 create...

安全的复杂之处:安全web请求的架构



♣ u014723529 2014年12月05日 14:27 🚇 1846

借助于Spring Security的强大基础配置功能以及内置的认证 目录[-] 功能,我们在前面讲述的三步配置是很快就能完成的;它们的使用是通过添加auto-config属...

SpringSecurity工具包之AuthorityUtils类



unimme 2014年06月30日 22:15 🖺 1040

package org.springframework.security.util; import org.springframework.sec urity. Authentication; i...

码农怎能不懂英语?!试试这个数学公式

老司机教你一个数学公式秒懂天下英语





在Spring Boot中整合Spring Security并自定义验证代码

最终效果 1、实现页面访问权限限制 2、用户角色区分,并按照角色区分页面权限 3、实现在数据库中存储用户信息以及角色信息 4、自定义验证代码...



tzdwsy 2016年02月25日 15:58 🔘 33165

spring mvc+spring security实现自定义securtiy过虑器

理解不透彻,还在摸索中,写下来自己看一、创建maven>

03自定义认证



🧩 xiejx618 2014年04月04日 00:06 🔘 2636

本文在书源代码chapter03.00-calendar基础上修改. 一.新注册用户自动登录.

1.将新注册用户归入spring security管理.在前面的章节的例子,如果我们新建一个用户,但...

用Spring Boot & Cloud, Angular2快速搭建微服务web应用 - 增加权限控制

接下来我们来看看如何增加权限控制,即提供用户认证和鉴权的功能。



Django使用自定义认证方式



kongxx 2016年01月11日 09:47 🔘 3494

Django使用自定义认证方式创建登录应用首先创建一个新的login app,用来 存放认证用到代码python manage.py startapp login修改settings.py中的认证项AU...

财务管理系统

个人财务管理系统界面 Uimaker 专注UI设计

百度广告



07.Django中的自定义认证方式和权限的设计与使用

django 自定义认证方式和权限的设计应用

◎ Gamer gyt 2016年03月31日 13:02 □ 4031

Spring Security源码分析二: Spring Security授权过程

前言本文是接上一章Spring Security源码分析一: Spring Security认证过程进一步分析Spring Security用户名密码登录授权是如何

实现得;类图调试过程使用debug方式...



🧟 dandandeshangni 2018年01月05日 14:56 🔘 191

《权限系列》----用SpringAop控制权限二



2017年06月27日 00:40 🔘 378

前言 接着上一篇博客说,下面该贴切面代码了。 切面代码public class P ermissionAspect {@Resource private CheckAuthorityService ch...

Spring Security 参考手册 (二)



bigKylin 2017年05月13日 10:18 🕮 4624

授权 在Spring Security的高级授权功能是其受欢迎的最有说服力的原因之一

,无论您如何选择如何进行身份验证-是否使用提供的机制和提供程序的Spring Security,或整合与一...