MobilerDrive V7 — Documentação de Rotas

API & Web

Visão Geral

Rotas agregadas via `routes/api.php` e `routes/web.php`. API v1 usa prefixo `/api/v1` e middleware `auth:sanctum` quando aplicável. Listamos endpoints, controlador@função, parâmetros (FormRequest) e breve descrição.

API Root (routes/api.php)

- `GET /api/privacy-content`, `/terms-content`, `/compliance-content`, `/dmv-content` → `LandingQuickLinkController`.
- Agrega `/api/v1/*` via `include_route_files('api/v1')`.

API v1 — Autenticação

- `POST /api/v1/mobile-otp` → `Auth\LoginController@mobileOtp`. Tipo: Request `SendLoginOTPRequest`. Campos usados: `mobile`. Envia OTP.
- `POST /api/v1/validate-otp` → `Auth\LoginController@validateSmsOtp`. Tipo: Request `ValidateMobileOTPRequest`. Campos: `mobile`, `otp`. Valida OTP.
- `POST /api/v1/user/login` → `Auth\LoginController@loginUser`. Tipo: Request `UserLoginRequest`. Campos: `email`, `password` ou `mobile`, `otp`. Autentica usuário.
- `POST /api/v1/driver/login` → `Auth\LoginController@loginDriver`. Tipo: Request `GenericAppLoginRequest`. Campos: `email`, `password` ou `username` ou `mobile`, além de `login_by`, `device_token`. Autentica motorista.
- `POST /api/v1/logout` (auth) → `Auth\LoginController@logout`. Tipo: Request padrão (`Illuminate\Http\Request`), sem corpo.
- `POST /api/v1/reset-password` → `Password\PasswordResetController@validateUserMobileIsExistForForgetPassword`. Tipo: Request `ForgotPasswordRequest`. Campos: `mobile` ou `email`.
- `POST /api/v1/user/register` → `Registration\UserRegistrationController@register`. Tipo: Request `UserRegistrationRequest`. Campos: `name`, `last_name`, `email`, `password`, `mobile`, `terms_condition`, `device_token`, `login_by`, `oauth_token`.
- `POST /api/v1/driver/register` → `Registration\DriverSignupController@register`. Tipo: Request `DriverRegistrationRequest`. Campos: `name`, `last_name`, `email`, `password`, `mobile`, `country`, `device_token`, `login_by`, `vehicle_type`, `address`, `postal_code`, `car_color`, `car_number`, `is_company_driver`, `service_location_id`.
- Senha (`/password/*`): `forgot` (Tipo: Request `ForgotPasswordRequest`), `validate-token` (Tipo: Request `ValidateResetTokenRequest`), `reset` (Tipo: Request `ResetPasswordRequest`).

API v1 — Usuário

- `GET /api/v1/user/` (auth) → `User\AccountController@me`. Tipo: Model `User` (autenticado); responde perfil transformado.
- `POST profile` → `User\ProfileController@updateProfile`. Tipo: Request `UpdateProfileRequest`. Campos: `profile_picture`.

- `POST driver-profile` → `User\ProfileController@updateDriverProfile`. Tipo: Request `UpdateDriverProfileRequest`. Campos: `name`, `email`, `profile_picture`, `vehicle_type`, `car_color`, `car_number`.
- `POST update-my-lang`, `POST update-bank-info`, `GET get-bank-info`, favoritos (`list/add/delete`), `POST delete-user-account`, `POST update-location`. Tipo: Request padrão; campos conforme operação.

API v1 — Motorista

- Documentos: `GET documents/needed` (lista), `POST upload/documents` → `DriverDocumentController@uploadDocuments`. Tipo: Request `DriverDocumentUploadRequest`. Campos: `identify_number`, `document`.
- Status: `POST online-offline` → `OnlineOfflineController@toggle`. Tipo: Request padrão; campos de status.
- Ganhos: `GET today-earnings`, `weekly-earnings`, `history-report`, `all-earnings`, `GET earnings-report/{from_date}/{to_date}`, `POST earnings-by-date`, `POST update-price`. Tipo: Request padrão nos POSTs.
- Rota pessoal: `POST add-my-route-address`, `POST enable-my-route-booking` → `OnlineOfflineController`. Tipo: Request padrão; campos de rota/endereço.
- Assinaturas: `GET list_of_plans`, `POST subscribe` → `SubscriptionController`. Rankings/Incentivos: diversos GET.

API v1 — Solicitações

- Usuário: `POST list-packages` → `EtaController@listPackages` (Tipo: Request padrão); `GET promocode-list` → `PromoCodeController@index`; `POST create` → `CreateRequestController@createRequest` (Tipo: Request `CreateTripRequest`; Campos: `pick_lat`, `pick_lng`, `vehicle_type`, `payment_opt`, `pick_address`, `drivers`, `is_later`, `trip_start_time`, `promocode_id`, `transport_type`); `POST delivery/create` (Tipo: Request padrão); `POST change-drop-location` → `EtaController@changeDropLocation` (Tipo: Request padrão); `POST cancel` → `UserCancelRequestController@cancelRequest` (Tipo: Request `CancelTripRequest`; Campos: `request_id`, `reason`, `custom_reason`); ETA: `POST eta` → `EtaController@eta` (Tipo: Request `EtaRequest`; Campos: `pick_lat`, `pick_lng`, `vehicle_type`, `ride_type`, `drivers`, `promo_code`), `POST serviceVerify`, `POST list-recent-searches`, `GET get-directions`.
- Motorista: `POST create-instant-ride`, `POST create-delivery-instant-ride` (Tipo: Request padrão); `POST respond` → `RequestAcceptRejectController@respondRequest` (Tipo: Request `AcceptRejectRequest`; Campos: `request_id`, `is_accept`); `POST arrived` → `DriverArrivedController@arrivedRequest` (Tipo: Request padrão); `POST started` → `DriverTripStartedController@tripStart` (Tipo: Request padrão); `POST cancel/by-driver` → `DriverCancelRequestController@cancelRequest` (Tipo: Request padrão); `POST end` → `DriverEndRequestController@endRequest` (Tipo: Request `DriverEndRequest`; Campos: `request_id`, `distance`, `drop_lat`, `drop_lng`, `drop_address`); `POST trip-meter` → `DriverEndRequestController@tripMeterRideUpdate` (Tipo: Request padrão); `POST upload-proof` → `DriverDeliveryProofController@uploadDocument` (Tipo: Request `DriverUploadDeliveryProofRequest`; Campos: `request_id`, `after_load`, `after_unload`, `proof_image`); Pagamento: `POST payment-confirm` (auth), `POST payment-method`, `POST ready-to-pickup`, `POST stop-complete`, `POST stop-otp-verify`, `POST additional-charge` (Tipo: Request padrão); Histórico: `GET history`, `GET history/{id}`, `GET invoice/{request}`; Avaliação: `POST rating` (Tipo: Request `TripRatingRequest`; Campos: `request_id`, `rating`, `comment`); Chat: `GET/POST` conforme rotas.

API v1 — Pagamentos

- Cartões: `GET payment/cards/list`, `POST payment/cards/make-default`, `POST payment/cards/delete/{card}` → `PaymentController`. Tipo: Request padrão; `{card}` como ID/Model binding.
- Wallet: `GET payment/wallet/history`, `GET withdrawal-requests`, `POST request-for-withdrawal`, `POST transfer-money-from-wallet`, `POST convert-point-to-wallet`. Tipo: Request padrão; campos de valor e origem.
- Stripe: `POST payment/stripe/create-setup-intent`, `POST save-card` (Request padrão), `POST add-money-to-wallet` → `StripeController@addMoneyToWalletByStripe`. Tipo: Request `AddMoneyToWalletRequest`; Campos: `amount`, `payment_nonce`.
- Gateways: Orange/MercadoPago/Bankily (GET variados). Públicos: `GET payment/gateway` (auth), `GET gateway-for-ride`. Webhooks: `POST payment/stripe/listen-webhooks`.
- Webhook OpenPix: `ANY /api/open-pix/callback` → `Web\OpenPixController@webhook`.

API v1 — Comum

- Países & Onboarding: `GET countries`, `on-boarding*`.
- Módulos: `GET common/modules`, `test-api`, `ride_modules`.
- Protegidos (auth): goods-types, reasons, FAQ/SOS (listar/salvar/excluir), suporte (tickets/títulos/reply/list).
- Páginas mobile: `GET common/mobile/privacy`, `common/mobile/terms`.
- Tipos de veículo: `GET types/{service_location}`, `GET types/sub-vehicle/{service_location}`.
- Notificações (auth): listar e excluir.

API v1 — Proprietário

- Frota: listar/documentos/atribuir/adicionar/excluir driver.
- Dashboards: `POST owner/dashboard`, `fleet-dashboard`, `fleet-driver-dashboard`.

API v1 — Dispatcher

- `POST dispatcher/request/eta`, `POST dispatcher/request/list_packages`.

Web — routes/web.php

- Dashboards & Relatórios (download): usuários/motoristas/proprietários/finanças/frota/duty.
- Administração: Locations, Packages, Preços, Vehicle Types, SOS, Bank Info, Promo, Push, Cancellation, FAQ.
- Configurações: Payment/SMS/Firebase/Mail/Recaptcha/Map (heatmap/godseye), Tip/Wallet/Referral/Transport/Bid.
- Operações: Drivers, Owners & Fleets, Chat & Suporte, Landing público e Web Booking.

Web — routes/web/admin.php

- `/country/*` → CountryController: lista/CRUD/toggle.
- `/languages/*` → LanguagesController: CRUD, tradução automática, status, download, default.

- `/subscription/*` → SubscriptionController: CRUD/ativação.
- `/peak_zone/*` → PeakZoneController: lista/mapa/status/remover.
- `/airport/*` → AirportController: CRUD, mapa e status.
- `GET user/permissions` → PermissionController@userPermissions.

Web — routes/web/auth.php

- `POST user/login`, `admin-login`, `owner-login`, `dispatch-login` → LoginController: login SPA.
- `GET owner-login` (guest) → WebUserLoginController@Ownerindex.
- `POST user/register` → Registration\UserRegistrationController@register.

Web — routes/web/dispatch.php

- `/dispatcher/*` (auth) → DispatcherController: `godeye`, `bookride`, `advanced`, lista/detalhes/cancelamento/atribuição.
- `/dispatch/*` público → `create-request`, `request/eta` (auth), `list_packages`, `serviceVerify`, `dispatchLocations`, `fetch-user-detail`.

Web — routes/web/xendit.php

- `GET /xendit` → XenditController@index.
- `POST /xendit/create-invoice` → cria fatura.
- `ANY /xendit-success` → callback de invoice.

API v1 — Traduções & Service Location

- `GET /api/v1/translation/get`, `/translation-user/get`, `/translation/list` → `Common\TranslationController`.
- `GET /api/v1/servicelocation` (auth) → `Common\ServiceLocationController@index`.

Web — Service Locations

- `/service-locations` → `ServiceLocationController`: `index`, `list`, `create`, `edit/{id}`, `store`, `update/{location}`, `toggle/{location}`.
- `/rental-package-types` → `RentalPackageTypeController`: CRUD, `update-status`.
- `/set-prices` → `SetPriceController`: CRUD, `packages/*`, `surge`.
- `/vehicle_type` → `VehicleTypeController`: CRUD, `update-status`.

Web — Configurações

- `/payment-gateway` → `PaymentGatewayController`: `index`, `update`, `updateStatus`.
- `/sms-gateway` → `SmsGatewayController`: `index`, `update`.
- `/firebase` → `FirebaseController`: `index`, `get`, `update`.
- `/mail-configuration` → `MailConfigurationController`: `index`, `update`.
- `/recaptcha` → `RecaptchaController`: `index`, `update`.

- `/map` → `MapsettingController` : `heat_map`, `gods_eye`.

Web — Operações

- Drivers: `/approved-drivers`, `/pending-drivers`, `/drivers-levelup`, `/drivers-rating`, `/delete-request-drivers`, `/driver-needed-documents`, `/withdrawal-request-drivers`, `/negative-balance-drivers` → `DriverManagementController`.
- Admins: `/admins/*` → `AdminController`.
- Relatórios: `/report/*` → `ReportController` (inclui `download-invoice`, `download-pdf`, `driver-duty`).
- Owners & Fleets: `/manage-owners`, `/withdrawal-request-owners`, `/fleet-needed-documents`, `/manage-fleet`, `/fleet-drivers` → controladores correspondentes.
- Goods & Banner: `/goods-type`, `/banner-image`.
- Owner Docs: `/owner-needed-documents`.
- Onboarding/Invoice/Notification/Map Settings: grupos dedicados com CRUD e status.

Web — Requests

- `/rides-request`, `/delivery-rides-request`, `/ongoing-rides` → `TripRequestController` / `DeliveryRequestController` : listar, detalhes, cancelar, fatura, atribuir.
- `GET /track/request/{id}`, `GET /download-user-invoice/{id}`, `GET /download-driver-invoice/{id}`.

Web — Suporte & Chat

- Títulos: `/title/*` → `SupportTicketTitleController`.
- Tickets: `/support-tickets/*` → `support\SupportTicketsListController`.
- Web Booking: `/create-booking`, `/logout`, `/profile`, `/history`, `/web-create-request`, `/ticket/*`, `/fetch-user` → `UserWebBookingController`.

Web — Landing

- Público: `GET /`, `/driver`, `/aboutus`, `/user`, `/contact`, `/privacy`, `/compliance`, `/terms`, `/dmv`.
- Admin: `/landing-home`, `/landing-aboutus`, `/landing-driver`, `/landing-user` → CRUD.
- Header/Footer: `/landing-header/*` (inclui `get-color-settings`, `update-color-settings`).
- Quick Links: `/landing-quicklink/*` → CRUD.
- Contact: `/landing-contact/*` → CRUD e `contactmessage`.

Web — Gateways de Pagamento

- PayPal: `GET paypal`, `POST paypal/payment`, `GET paypal/payment/success`, `GET paypal/payment/cancel`.
- Stripe: `GET stripe`, `POST stripe-checkout`, `GET stripe-checkout-success`, `GET stripe-checkout-error`.
- Flutterwave: `GET flutterwave`, `GET flutterwave/payment/success`.
- Cashfree: `GET cashfree`, `POST cashfree/payments/store`, `ANY cashfree/payments/sucess`.
- Paystack: `GET paystack`, `GET paystack/payment/success`.
- Khalti: `GET khalti`, `POST khalti/checkout`.
- Razorpay: `GET /razorpay`, `GET /payment-success`.

- MercadoPago: `GET mercadopago`, `GET mercadopago/payment/success`, `ANY /webhook/mercadopago`.
- OpenPix: `GET open-pix`.
- Paytech: `GET paytech`, `POST paytech/initiate`, `GET paytech/payment/success`.
- Flexpaie: `GET flexpaie`, `POST flexpaie/pay`, `GET flexpaie/payment/success`.
- CCAvenue: `GET ccavenue`, `POST ccavenue/checkout`, `GET ccavenue/payment/success`, `GET ccavenue/payment/failure`.
- Payphone: `GET /payphone`, `GET /payphone/payment-success`.
- MyFatoora: `GET myfatoora`, `POST myfatoora-checkout`, `GET myfatoora-checkout-success`.
- Easypaisa: `GET /easypaisa`, `GET /easypaisa/payment-success`.

Web — Utilitários

- `GET /mi-login` → `DashBoardController@overRideIndex`.
- `GET /mi-admin` (guest) → `Web\Auth\LoginController@adminLogin`.
- `GET /login/{redirect}` (middleware `redirect_dynamic_login`) → `Web\Auth\LoginController@dynamicLoginUrl`.
- `GET /status` → status JSON; `GET /healthcheck` → health JSON.
- `ANY /*` → Inertia 404 catch-all.

Web — Perfil

- `GET /profile-edit` → `UserController@profileEdit`.
- `POST /update-profile` → `UserController@updateProfile`.
- `POST /update-password` → `UserController@updatePassword`.

Web — Views de Feedback

- `GET /success`, `/failure`, `/pending` → renderiza páginas de estado.

Broadcast Channels

- Privado `App.Models.User.{id}` → autoriza quando `user.id === {id}`.