



#ШПАРГАЛОЧКИ

СОЗДАНИЕ САЙТОВ FRONT-END РАЗРАБОТКА

Материалы подготовлены отделом методической разработки

Начальный уровень





Сайт киберспортивной команды с формой регистрации





<select>

<select> - тег, создающий выпадающий список, из которого пользователь может выбрать один из элементов. Этот тег парный, а элементы в нем хранятся в отдельных дочерних тегах

<option>:

<select>

<option value="cs_go">CS:GO</option>

<option value="dota">Dota 2</option>

<option value="apex">Apex Legends</option>

</select>

Для **<option>** обязательно нужно указывать атрибут **value**, так как после отправки формы именно значение value выбранного варианта будет отправлено на сервер.



Свойство cursor

cursor - CSS-свойство, отвечающее за то, как выглядит курсор мыши. Его можно сделать одинаковым на всей странице (задав для **body**) или разным для каждого блока.

Чтобы сбросить изменение курсора на разных элементах, нужно для **body** задать свойству **cursor** значение **default**:

```
body {  
  
    cursor: default;  
  
}
```



Свойство cursor, другие значения

Вид	Значение	Вид	Значение
	default		n-resize
	crosshair		ne-resize
	help		e-resize
	move		se-resize
	pointer		s-resize
	progress		sw-resize
	text		w-resize
	wait		nw-resize



Группировка элементов формы - `<fieldset>`

Чтобы сгруппировать элементы внутри формы (например, отдельно - данные для регистрации, отдельно - личная информация) используется тег **`<fieldset>`**. Он добавляет рамку вокруг сгруппированных элементов.

Этот тег парный, а элементы, относящиеся к одной группе, размещаются внутри него:

`<fieldset>`

`<input type="text" value="Введите логин">`

`<input type="password" value="Ваш пароль">`

`</fieldset>`



Заголовок для группы - `<legend>`

Чтобы как-то различать созданные с помощью `<fieldset>` группы, нужно их озаглавить. Для этого есть отдельный тег `<legend>`:

`<fieldset>`

`<legend>Заголовок</legend>`

`<!-- содержимое -->`

`</fieldset>`

Заголовок вставится прямо внутрь рамки, словно разорвав ее.