

## Listado de componentes:

- Cobre de 0.75mm2
- Optoacopladores
- Foto interruptor
- Mosfet irf1404
- Diodos rectificadores
- Fusible radial rearmable
- Placa virgen de cobre de 2 caras
- Resistencias smd 1206 y 0805 (120 ohm y 330 ohm)
- Condensador smd 0805 (22pF)

Los componentes han sido comprados en su gran mayoría en electrónica embajadores por cuestiones de comodidad.

Nuestro cañón EM está diseñado para disparar a 50A por lo que los componentes seleccionados han sido en base a soportar esta potencia.

➔ **Placa Virgen Fibra Vidrio 2 Caras 100 x 160 mm**

➔ **Ref. CN31F25**



Disponible

**Stock**

**Cantidad**

3

**añadir al carrito**

### Características

Placa de circuito impreso virgen para la elaboración de circuitos impresos de 2 caras

Material: fibra de vidrio

### Especificaciones

Dimensiones: 100x160 mm

Espesor fibra: 1,5..1,6mm

Espesor cobre: 35 µm



ELECTRÓNICA  
EMBAIADORES

CARRITO  
ARTÍCULOS

[Está en Inicio](#) | [Productos](#) | [Fusibles, Portafusibles, Termostatos, Interruptores Térmicos](#) | [Fusibles PCB Rearmables](#) | [Fusible PCB Radial Rearmable RX 200 mA 60 V](#)

**Fusible PCB Radial Rearmable RX 200 mA 60 V**  
Ref. FUPPRX020

Disponible

Stock	Cantidad
	<div>1<input type="text"/></div> <div><b>añadir al carrito</b></div>

Las imágenes son de los componentes de los cuales no pudimos encontrar ficha técnica.