

PN532 NFC- und RFID-Modul, UART / I2C / SPI, inkl. Karte & Dongle

Mit diesem Set ist es möglich RFID Karten zum Beispiel mit dem Raspberry Pi auszulesen und zu beschreiben und NFC-Geräte zu erkennen. Im Lieferumfang sind bereits 2 RFID Transponder enthalten! Das Modul unterstützt sowohl SPI, I2

Artikelnummer PN532-MOD

Gewicht 0.02kg



Produktbeschreibung

Mit diesem Set ist es möglich RFID Karten zum Beispiel mit dem Raspberry Pi auszulesen und zu beschreiben und NFC-Geräte zu erkennen. Im Lieferumfang sind bereits 2 RFID Transponder enthalten!

Das Modul unterstützt sowohl SPI, I2C als auch UART Verbindung. Die entsprechende Verbindungsart kann über 2 DIP Schalter eingestellt werden.

Technische Daten:

- Betriebsspannung: 3,3V
- Stromaufnahme im Betrieb: 13-26mA / Spitze: <30mA
- Stromaufnahme im StandBy: 10-13mA
- Betriebsfrequenz: 13,56 MHz
- Kartenleseabstand: 0 - 60mm
- Kommunikation: SPI, I2C, UART (Über DIP Schalter einstellbar)
- Datenübertragungsfrequenz: Max. 10 Mbit / s
- Abmessungen: 40 x 60 mm
- Betriebstemperatur: -20 ~ 80°C

Lieferumfang:

- 1x RFID-Modul
- 1x leere Standard Karte
- 1x Transponder in Form eines Schlüsselanhängers
- 2x Stiftleiste (1x gerade, 1x 90° gewinkelt)

Produkteigenschaften

Zolltarifnummer	84733080
Gewicht Brutto (in kg)	0.02
Herkunftsland	China
VPE	1 / 50
Hersteller	BerryBase
Artikelnummer	PN532-MOD
Hersteller Produktnummer	PN532-MOD
EAN	4251266704942

Weitere Bilder

