



TB-5.0-AMP-3P

Fabricant	TE Connectivity
U _{nom}	300V
Type de connecteur	barre de serrage pour PCB
Orientation dans l'espace	angulaires 90°
Montage mécanique	sur PCB
Montage électrique	THT, ascenseur, borne à vis
Connecteur	borne
Courant nominal	13,5A
Plaquage du contact	étamé
Matériau du corps	polyamide
Classe inflammabilité	UL94V-0
Profondeur	8,2mm
Hauteur	10mm
Conformité avec	UL
Caract. des connecteurs	empilables

Référence	Pas des contacts	nombre de rails	Section du conducteur	Taille du cordon	Matériau du contact	Couleur	Disposition de broches	Longueur	Dimension
	[mm]		[mm ²]					[mm]	
TB-5.0-AMP-2P	5	2	0,05...1,4	30AWG...16AWG	cuivre	gris	1x2	10	Graph.1.
TB-5.0-AMP-3P	5	3	0,05...1,4	30AWG...16AWG	cuivre	gris	1x3	15	Graph.1.
282836-2	5	2	0,03...1,5	30AWG...16AWG	laiton	vert	1x2	10	-
282836-3	5	3	0,03...1,5	30AWG...16AWG	laiton	vert	1x3	15	-