1. Создать каталоги first и second в домашней директории, а в них — текстовые файлы first.py и second.py, содержащие программы, выводящие на экран числа 1 и 2 соответственно.

```
ubuntu@ip-172-31-44-209: ~/second
ubuntu@ip-172-31-44-209:~/first$ cd ~
ubuntu@ip-172-31-44-209:~$ mkdir first
ubuntu@ip-172-31-44-209:~$ mkdir second
ubuntu@ip-172-31-44-209:~$ cd first
ubuntu@ip-172-31-44-209:~/first$ touch first.py
ubuntu@ip-172-31-44-209:~/first$ cd ...
ubuntu@ip-172-31-44-209:~$ cd second
ubuntu@ip-172-31-44-209:~/second$ touch second.py
ubuntu@ip-172-31-44-209:~/second$ cd ...
ubuntu@ip-172-31-44-209:~$ 1s
'Privet!'
          file3 first
ubuntu@ip-172-31-44-209:~$ cd first
ubuntu@ip-172-31-44-209:~/first$ ls
first.py
ubuntu@ip-172-31-44-209:~/first$ cd ...
ubuntu@ip-172-31-44-209:~$ cd second
ubuntu@ip-172-31-44-209:~/second$ ls
ubuntu@ip-172-31-44-209:~/second$
```

mc[ubuntu@ip-172-31-44-209]:~
Left File Comman

```
Right
                    Command
                                 Options
                                                                            Modify time
                               Name
                                                                     Size
                                                                    UP--DIR May 28 20:45
                                                                       4096 May 31 17:02
4096 May 31 17:02
.cache
.config
                                                                       4096 May 29 15:44
.gnupg
                                                                       4096 May 31 17:01
 .local
                                                                       4096 May 31 17:50
/.mozilla
/.ssh
                                                                       4096 May 28 20:45
                                                                       4096 Jun 3 16:12
4096 Jun 3 16:12
first
/second
                                                                       4096 May 31 17:04
/testdir
                                                                        869 May 31 17:53
.bash history
                                                                        220 Apr 4 2018
.bash logout
                                                                       3771 Apr 4 2018
.bashrc
                                                                        807 Apr 4 2018
.profile
                                                                         72 May 31 17:03
.selected editor
.sudo as admin successful
                                                                          0 May 29 15:45
                                                                       2309 May 31 17:00
.viminfo
                                                                          6 May 31 16:38
Privet!
                                                                          8 May 31 16:39
file3
```

1. Создал 2 папки first и second в домашней директории с помощью команды mkdir. Сделал два пустых файла first.py и second.py с помощью команды touch в папках first и second соответственно. Открыл mc и отредактировал пустые файлы.

2. Переместите файл second.py в папку first.

```
ubuntu@ip-172-31-44-209:~/second$ ls
second.py
ubuntu@ip-172-31-44-209:~/second$ mv second.py /home/ubuntu/first/
ubuntu@ip-172-31-44-209:~/second$ cd ..
ubuntu@ip-172-31-44-209:~$ cd first
ubuntu@ip-172-31-44-209:~/first$ ls
first.py second.py
ubuntu@ip-172-31-44-209:~/first$
```

2. Переместил second.py в папку first командой mv.

3. Удалите папку second.

```
ubuntu@ip-172-31-44-209:~/first$ cd ..
ubuntu@ip-172-31-44-209:~$ rmdir second
ubuntu@ip-172-31-44-209:~$ ls
'Privet!' file3 first testdir
ubuntu@ip-172-31-44-209:~$
```

3. Удалил папку second командой rmdir.

4. Переименуйте папку first в first_second.

```
ubuntu@ip-172-31-44-209:~$ 1s
'Privet!' file3 first testdir
ubuntu@ip-172-31-44-209:~$ mv first first_second
ubuntu@ip-172-31-44-209:~$ 1s
'Privet!' file3 first_second testdir
ubuntu@ip-172-31-44-209:~$
```

4. Переименовал first в fitst_second с помощью команды mv.

5. Удалите папку first_second вместе с содержимым.

```
ubuntu@ip-172-31-44-209:~$ ls
'Privet!' file3 first_second testdir
ubuntu@ip-172-31-44-209:~$ rm -r first_second
ubuntu@ip-172-31-44-209:~$ ls
'Privet!' file3 testdir
ubuntu@ip-172-31-44-209:~$
```

5. Удалил папку first_second с помощью команды rm -r.