

1)

```
1 DELIMITER $$
2
3 CREATE OR REPLACE TRIGGER triggerHolaHijo
4 AFTER INSERT ON hijo
5 FOR EACH ROW
6 BEGIN
7     UPDATE empleado
8     SET NumHi = NumHi + 1
9     WHERE CodEmp = NEW.CodEmp;
10 END $$
```

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0055 segundos.)

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER triggerHolaHijo AFTER INSERT ON hijo FOR EACH ROW BEGIN UPDATE empleado SET NumHi = NumHi + 1 WHERE CodEmp = NEW.CodEmp; END;
```

[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ]

2)

```
1 DELIMITER $$
2
3 CREATE OR REPLACE TRIGGER triggerAdiosHijo
4 AFTER DELETE ON hijo
5 FOR EACH ROW
6 BEGIN
7     UPDATE empleado
8     SET NumHi = NumHi - 1
9     WHERE CodEmp = OLD.CodEmp;
10 END $$
```

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0067 segundos.)

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER triggerAdiosHijo AFTER DELETE ON hijo FOR EACH ROW BEGIN UPDATE empleado SET NumHi = NumHi - 1 WHERE CodEmp = OLD.CodEmp; END;
```

[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ]

3)

```

1 CREATE TABLE IF NOT EXISTS salarios (
2   id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
3   fecha DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
4   salario DECIMAL(12,2) NOT NULL CHECK (salario > 0),
5   CodEmp INT NOT NULL
6 )|
7
8 DELIMITER $$
9
10 CREATE OR REPLACE TRIGGER triggerSalariosEmpleadoAfterInsert
11 AFTER INSERT ON empleado
12 FOR EACH ROW

```

```

13 BEGIN
14   IF NEW.SalEmp > 0 THEN
15     INSERT INTO salarios (salario, CodEmp)
16     VALUES (NEW.SalEmp, NEW.CodEmp);
17   END IF;
18 END $$
19
20 CREATE OR REPLACE TRIGGER triggerSalariosEmpleadoAfterUpdate
21 AFTER UPDATE ON empleado
22 FOR EACH ROW
23 BEGIN
24   IF OLD.SalEmp <> NEW.SalEmp THEN
25     INSERT INTO salarios (salario, CodEmp)
26     VALUES (NEW.SalEmp, NEW.CodEmp);
27   END IF;

```

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0129 segundos.)

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER triggerSalariosEmpleadoAfterInsert AFTER INSERT ON empleado FOR EACH ROW BEGIN IF NEW.SalEmp > 0 THEN INSERT INTO salarios (salario, CodEmp) VALUES (NEW.SalEmp, NEW.CodEmp); END IF; END;
```

[ [Editar en línea](#) ] [ [Editar](#) ] [ [Crear código PHP](#) ]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0051 segundos.)

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER triggerSalariosEmpleadoAfterUpdate AFTER UPDATE ON empleado FOR EACH ROW BEGIN IF OLD.SalEmp <> NEW.SalEmp THEN INSERT INTO salarios (salario, CodEmp) VALUES (NEW.SalEmp, NEW.CodEmp); END IF; END;
```

[ [Editar en línea](#) ] [ [Editar](#) ] [ [Crear código PHP](#) ]