

Empresa

1)

```
1 DELIMITER $$
2 CREATE PROCEDURE ac09semanaIf(IN dia_num INT, OUT dia_nombre VARCHAR(15))
3 BEGIN
4     IF dia_num = 1 THEN
5         SET dia_nombre = 'Lunes';
6     ELSEIF dia_num = 2 THEN
7         SET dia_nombre = 'Martes';
8     ELSEIF dia_num = 3 THEN
9         SET dia_nombre = 'Miércoles';
10    ELSEIF dia_num = 4 THEN
11        SET dia_nombre = 'Jueves';
12    ELSEIF dia_num = 5 THEN
13        SET dia_nombre = 'Viernes';
14    ELSEIF dia_num = 6 THEN
15        SET dia_nombre = 'Sábado';
16    ELSEIF dia_num = 7 THEN
17        SET dia_nombre = 'Domingo';
18    ELSE
19        SET dia_nombre = 'Día no válido';
20    END IF;
21 END$$
22 DELIMITER ;
```

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas) (La consulta tardó 0,0032 segundos)

```
CREATE PROCEDURE ac09semanaIf(IN dia_num INT, OUT dia_nombre VARCHAR(15)) BEGIN IF dia_num = 1 THEN SET dia_nombre = 'Lunes'; ELSEIF dia_num = 2 THEN SET dia_nombre = 'Martes'; ELSEIF dia_num = 3 THEN SET dia_nombre = 'Miércoles'; ELSEIF dia_num = 4 THEN SET dia_nombre = 'Jueves'; ELSEIF dia_num = 5 THEN SET dia_nombre = 'Viernes'; ELSEIF dia_num = 6 THEN SET dia_nombre = 'Sábado'; ELSEIF dia_num = 7 THEN SET dia_nombre = 'Domingo'; ELSE SET dia_nombre = 'Día no válido'; END IF; END;
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

2)

```

1 DELIMITER $$
2 DROP PROCEDURE IF EXISTS ac09semanaCase$$
3 CREATE PROCEDURE ac09semanaCase(IN dia_num INT, OUT dia_nombre VARCHAR(15))
4 BEGIN
5     CASE dia_num
6         WHEN 1 THEN SET dia_nombre = 'Lunes';
7         WHEN 2 THEN SET dia_nombre = 'Martes';
8         WHEN 3 THEN SET dia_nombre = 'Miércoles';
9         WHEN 4 THEN SET dia_nombre = 'Jueves';
10        WHEN 5 THEN SET dia_nombre = 'Viernes';
11        WHEN 6 THEN SET dia_nombre = 'Sábado';
12        WHEN 7 THEN SET dia_nombre = 'Domingo';
13        ELSE SET dia_nombre = 'Día no válido';
14    END CASE;
15 END$$
16 DELIMITER ;

```

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0002 segundos.)

`DROP PROCEDURE IF EXISTS ac09semanaCase;`

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

⚠ Note: #1305 PROCEDURE empresa.ac09semanaCase does not exist

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0032 segundos.)

`CREATE PROCEDURE ac09semanaCase(IN dia_num INT, OUT dia_nombre VARCHAR(15)) BEGIN CASE dia_num WHEN 1 THEN SET dia_nombre = 'Lunes'; WHEN 2 THEN SET dia_nombre = 'Martes'; WHEN 3 THEN SET dia_nombre = 'Miércoles'; WHEN 4 THEN SET dia_nombre = 'Jueves'; WHEN 5 THEN SET dia_nombre = 'Viernes'; WHEN 6 THEN SET dia_nombre = 'Sábado'; WHEN 7 THEN SET dia_nombre = 'Domingo'; ELSE SET dia_nombre = 'Día no válido'; END CASE; END;`

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

3)

```

1 DELIMITER $$
2 DROP PROCEDURE IF EXISTS ac09semanaCasIng$$
3 CREATE PROCEDURE ac09semanaCasIng(IN dia_num INT, IN idioma CHAR(3), OUT dia_nombre VARCHAR(20))
4 BEGIN
5     IF idioma = 'CAS' THEN
6         CASE dia_num
7             WHEN 1 THEN SET dia_nombre = 'Lunes';
8             WHEN 2 THEN SET dia_nombre = 'Martes';
9             WHEN 3 THEN SET dia_nombre = 'Miércoles';
10            WHEN 4 THEN SET dia_nombre = 'Jueves';
11            WHEN 5 THEN SET dia_nombre = 'Viernes';
12            WHEN 6 THEN SET dia_nombre = 'Sábado';
13            WHEN 7 THEN SET dia_nombre = 'Domingo';
14            ELSE SET dia_nombre = 'Día no válido';
15        END CASE;
16    ELSEIF idioma = 'ING' THEN
17        CASE dia_num
18            WHEN 1 THEN SET dia_nombre = 'Monday';
19            WHEN 2 THEN SET dia_nombre = 'Tuesday';
20            WHEN 3 THEN SET dia_nombre = 'Wednesday';
21            WHEN 4 THEN SET dia_nombre = 'Thursday';
22            WHEN 5 THEN SET dia_nombre = 'Friday';

```

```

23         WHEN 6 THEN SET dia_nombre = 'Saturday';
24         WHEN 7 THEN SET dia_nombre = 'Sunday';
25         ELSE SET dia_nombre = 'Invalid day';
26     END CASE;
27 ELSE
28     SET dia_nombre = 'Idioma no soportado';
29 END IF;
30 END$$
31
32 DELIMITER ;

```

✔ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0002 segundos.)

[DROP PROCEDURE IF EXISTS ac09semanaCasIng;](#)

[\[Editar en línea \]](#) [\[Editar \]](#) [\[Crear código PHP \]](#)

⚠ Note: #1305 PROCEDURE empresa.ac09semanaCasIng does not exist

✔ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0061 segundos.)

```

CREATE PROCEDURE ac09semanaCasIng(IN dia_num INT, IN idioma CHAR(3), OUT dia_nombre VARCHAR(20)) BEGIN IF idioma = 'CAS' THEN CASE dia_num WHEN 1 THEN SET dia_nombre = 'Lunes'; WHEN 2 THEN SET dia_nombre = 'Martes'; WHEN 3 THEN SET dia_nombre = 'Miércoles'; WHEN 4 THEN SET dia_nombre = 'Jueves'; WHEN 5 THEN SET dia_nombre = 'Viernes'; WHEN 6 THEN SET dia_nombre = 'Sábado'; WHEN 7 THEN SET dia_nombre = 'Domingo'; ELSE SET dia_nombre = 'Día no válido'; END CASE; ELSEIF idioma = 'ING' THEN CASE dia_num WHEN 1 THEN SET dia_nombre = 'Monday'; WHEN 2 THEN SET dia_nombre = 'Tuesday'; WHEN 3 THEN SET dia_nombre = 'Wednesday'; WHEN 4 THEN SET dia_nombre = 'Thursday'; WHEN 5 THEN SET dia_nombre = 'Friday'; WHEN 6 THEN SET dia_nombre = 'Saturday'; WHEN 7 THEN SET dia_nombre = dia_...

```

[\[Editar \]](#)

Habilidad

1)

✔ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0007 segundos.)

[DROP PROCEDURE IF EXISTS ac09insertaHabilidad;](#)

[\[Editar en línea \]](#) [\[Editar \]](#) [\[Crear código PHP \]](#)

⚠ Note: #1305 PROCEDURE empresa.ac09insertaHabilidad does not exist

✔ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0060 segundos.)

```

CREATE PROCEDURE ac09insertaHabilidad(IN p_CodHab CHAR(5), IN p_DesHab VARCHAR(30)) BEGIN IF CHAR_LENGTH(p_CodHab) = 5 THEN INSERT INTO habilidad (CodHab, DesHab) VALUES (p_CodHab, p_DesHab); END IF; END;

```

[\[Editar en línea \]](#) [\[Editar \]](#) [\[Crear código PHP \]](#)

2)

```

1 DELIMITER //
2 CREATE OR REPLACE PROCEDURE ac09upsertHabilidad(IN cod CHAR(5), IN des VARCHAR(30))
3 BEGIN
4     DECLARE contador INT DEFAULT 0;
5     IF CHAR_LENGTH(cod) = 5 THEN
6         SELECT COUNT(*) INTO contador
7         FROM habilidad
8         WHERE CodHab = cod;
9
10        IF contador > 0 THEN -- si existe
11            UPDATE habilidad
12            SET DesHab = des
13            WHERE CodHab = cod;
14        ELSE -- no existe
15            INSERT INTO habilidad (CodHab, DesHab)
16            VALUES (cod, des);
17        END IF;
18
19    END IF;
20 END //
21
22 DELIMITER ;

```

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0079 segundos.)

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE ac09upsertHabilidad(IN cod CHAR(5), IN des VARCHAR(30)) BEGIN DECLARE contador INT DEFAULT 0; IF CHAR_LENGTH(cod) = 5 THEN SELECT COUNT(*) INTO contador FROM habilidad WHERE CodHab = cod; IF contador > 0 THEN -- si existe UPDATE habilidad SET DesHab = des WHERE CodHab = cod; ELSE -- no existe INSERT INTO habilidad (CodHab, DesHab) VALUES (cod, des); END IF; END IF; END;
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

3)

```
1 DELIMITER //
2 CREATE OR REPLACE PROCEDURE ac09upsertHabilidadPlus(
3     IN cod CHAR(5),
4     IN des VARCHAR(30),
5     OUT mensaje VARCHAR(100)
6 )
7 BEGIN
8     DECLARE contador INT DEFAULT 0;
9     IF CHAR_LENGTH(cod) = 5 THEN
10         SELECT COUNT(*) INTO contador
11         FROM habilidad
12         WHERE CodHab = cod;
13         IF contador > 0 THEN -- si existe
14             UPDATE habilidad
15             SET DesHab = des
16             WHERE CodHab = cod;
17             SET mensaje = 'Éxito: habilidad actualizada';
18         ELSE -- no existe
19             INSERT INTO habilidad (CodHab, DesHab)
20             VALUES (cod, des);
21             SET mensaje = 'Éxito: nueva habilidad insertada';
22         END IF;
23     ELSE
24         SET mensaje = 'Error: el código debe tener 5 caracteres';
25         -- Opcional: set mensaje = CONCAT('Error: el código ', cod, ' debe tener 5 caracteres');
26     END IF;
27 END //
28 DELIMITER ;
```

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0046 segundos.)

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE ac09upsertHabilidadPlus( IN cod CHAR(5), IN des VARCHAR(30), OUT mensaje VARCHAR(100) ) BEGIN DECLARE contador INT DEFAULT 0; IF CHAR_LENGTH(cod) = 5 THEN SELECT COUNT(*) INTO contador FROM habilidad WHERE CodHab = cod; IF contador > 0 THEN -- si existe UPDATE habilidad SET DesHab = des WHERE CodHab = cod; SET mensaje = 'Éxito: habilidad actualizada'; ELSE -- no existe INSERT INTO habilidad (CodHab, DesHab) VALUES (cod, des); SET mensaje = 'Éxito: nueva habilidad insertada'; END IF; ELSE SET mensaje = 'Error: el código debe tener 5 caracteres'; -- Opcional: set mensaje = CONCAT('Error: el código ', cod, ' debe tener 5 caracteres'); END IF; END;
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]