

1)

```
1 DROP FUNCTION IF EXISTS ac10contarEmpleados;
2 DROP FUNCTION IF EXISTS ac1009contarEmpleadosDpto;
3 DELIMITER $$
4 CREATE FUNCTION ac10contarEmpleados()
5 RETURNS INT
6 BEGIN
7     DECLARE total INT;
8     SELECT COUNT(*) INTO total FROM empleado;
9     RETURN total;
10 END$$
11
12 CREATE FUNCTION ac1009contarEmpleadosDpto(p_codDep CHAR(5))
13 RETURNS INT
14 BEGIN
15     DECLARE total INT;
16     SELECT COUNT(*) INTO total FROM empleado WHERE CodDep = p_codDep;
17     RETURN total;
18 END$$
```

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0022 segundos.)

```
DROP FUNCTION IF EXISTS ac10contarEmpleados;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0031 segundos.)

```
DROP FUNCTION IF EXISTS ac1009contarEmpleadosDpto;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0034 segundos.)

```
CREATE FUNCTION ac10contarEmpleados() RETURNS INT BEGIN DECLARE total INT; SELECT COUNT(*) INTO total FROM empleado; RETURN total; END;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0029 segundos.)

```
CREATE FUNCTION ac1009contarEmpleadosDpto(p_codDep CHAR(5)) RETURNS INT BEGIN DECLARE total INT; SELECT COUNT(*) INTO total FROM empleado WHERE CodDep = p_codDep; RETURN total; END;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

2)

```
1 DROP FUNCTION IF EXISTS ac10presupuestoCentro;
2 DELIMITER $$
3 CREATE FUNCTION ac10presupuestoCentro(p_CodCen INT)
4 RETURNS INT
5 BEGIN
6     DECLARE presupuestoTotal INT;
7     SELECT SUM(preAnu) INTO presupuestoTotal
8     FROM departamento
9     WHERE departamento.codCen = p_CodCen;
10    RETURN presupuestoTotal;
11 END$$
```

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0035 segundos.)

```
DROP FUNCTION IF EXISTS ac10presupuestoCentro;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0029 segundos.)

```
CREATE FUNCTION ac10presupuestoCentro(p_CodCen INT) RETURNS INT BEGIN DECLARE presupuestoTotal INT; SELECT SUM(preAnu) INTO presupuestoTotal FROM departamento WHERE departamento.codCen = p_CodCen; RETURN presupuestoTotal; END;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

3)

```

1 DROP FUNCTION IF EXISTS ac10totalHabilidadesEmpleado;
2 DELIMITER $$
3 CREATE FUNCTION ac10totalHabilidadesEmpleado(p_codEmp INT)
4 RETURNS INT
5 BEGIN
6     DECLARE v_hab INT;
7     SELECT COUNT(*) INTO v_hab FROM habemp WHERE CodEmp = p_codEmp;
8     RETURN v_hab;
9 END$$

```

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0025 segundos.)

```
DROP FUNCTION IF EXISTS ac10totalHabilidadesEmpleado;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0031 segundos.)

```
CREATE FUNCTION ac10totalHabilidadesEmpleado(p_codEmp INT) RETURNS INT BEGIN DECLARE v_hab INT; SELECT COUNT(*) INTO v_hab FROM habemp WHERE CodEmp = p_codEmp; RETURN v_hab; END;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

4)

```

1 DROP FUNCTION IF EXISTS ac10totalEmpleadosHabilidad;
2 DELIMITER $$
3 CREATE FUNCTION ac10totalEmpleadosHabilidad(p_codHab CHAR(5))
4 RETURNS INT
5 BEGIN
6     DECLARE v_emp INT;
7     SELECT COUNT(*) INTO v_emp FROM habemp WHERE CodHab = p_codHab;
8     RETURN v_emp;
9 END$$

```

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0026 segundos.)

```
DROP FUNCTION IF EXISTS ac10totalEmpleadosHabilidad;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0024 segundos.)

```
CREATE FUNCTION ac10totalEmpleadosHabilidad(p_codHab CHAR(5)) RETURNS INT BEGIN DECLARE v_emp INT; SELECT COUNT(*) INTO v_emp FROM habemp WHERE CodHab = p_codHab; RETURN v_emp; END;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

5)

```

1 DROP FUNCTION IF EXISTS ac10directorCentro;
2 DELIMITER $$
3 CREATE FUNCTION ac10directorCentro(p_codCen CHAR(4))
4 RETURNS VARCHAR(40)
5 BEGIN
6     DECLARE v_nom VARCHAR(40);
7     SELECT e.NomEmp INTO v_nom
8     FROM centro c
9     INNER JOIN empleado e ON c.CodEmpDir = e.CodEmp
10    WHERE c.CodCen = p_codCen;
11    RETURN COALESCE(v_nom, 'No asignado');
12 END$$

```

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0022 segundos.)

```
DROP FUNCTION IF EXISTS ac10directorCentro;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0033 segundos.)

```
CREATE FUNCTION ac10directorCentro(p_codCen CHAR(4)) RETURNS VARCHAR(40) BEGIN DECLARE v_nom VARCHAR(40); SELECT e.NomEmp INTO v_nom FROM centro c INNER JOIN empleado e ON c.CodEmpDir = e.CodEmp WHERE c.CodCen = p_codCen; RETURN COALESCE(v_nom, 'No asignado'); END;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

6)

```

1 DROP FUNCTION IF EXISTS ac10emailEmpleado;
2 DELIMITER $$
3 CREATE FUNCTION ac10emailEmpleado(p_codEmp INT)
4 RETURNS VARCHAR(100)
5 BEGIN
6     DECLARE v_mail VARCHAR(100);
7     SELECT CONCAT(e.CodEmp, '@', e.CodDep, '.', d.CodCen, '.com') INTO v_mail
8     FROM empleado e
9     INNER JOIN departamento d ON e.CodDep = d.CodDep
10    WHERE e.CodEmp = p_codEmp;
11    RETURN v_mail;
12 END$$

```

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0029 segundos.)

`DROP FUNCTION IF EXISTS ac10emailEmpleado;`

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0027 segundos.)

`CREATE FUNCTION ac10emailEmpleado(p_codEmp INT) RETURNS VARCHAR(100) BEGIN DECLARE v_mail VARCHAR(100); SELECT CONCAT(e.CodEmp, '@', e.CodDep, '.', d.CodCen, '.com') INTO v_mail FROM empleado e INNER JOIN departamento d ON e.CodDep = d.CodDep WHERE e.CodEmp = p_codEmp; RETURN v_mail; END;`

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

7)

```

1 DROP FUNCTION IF EXISTS ac10validaHijosEmpleados;
2 DELIMITER $$
3 CREATE FUNCTION ac10validaHijosEmpleados(p_codEmp INT)
4 RETURNS BOOLEAN
5 BEGIN
6     DECLARE v_registrado INT;
7     DECLARE v_real INT;
8     SELECT NumHi INTO v_registrado FROM empleado WHERE CodEmp = p_codEmp;
9     SELECT COUNT(*) INTO v_real FROM hijo WHERE CodEmp = p_codEmp;
10    RETURN (v_registrado = v_real);
11 END$$
12 DELIMITER ;

```

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0002 segundos.)

`DROP FUNCTION IF EXISTS ac10validaHijosEmpleados;`

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

⚠ Note: #1305 FUNCTION empresa.ac10validaHijosEmpleados does not exist

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0026 segundos.)

`CREATE FUNCTION ac10validaHijosEmpleados(p_codEmp INT) RETURNS BOOLEAN BEGIN DECLARE v_registrado INT; DECLARE v_real INT; SELECT NumHi INTO v_registrado FROM empleado WHERE CodEmp = p_codEmp; SELECT COUNT(*) INTO v_real FROM hijo WHERE CodEmp = p_codEmp; RETURN (v_registrado = v_real); END;`

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

8)

Su consulta se ejecutó con éxito.

`SHOW FUNCTION STATUS WHERE Db = 'empresa';`

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP] [Actualizar]

Opciones extra

Db	Name	Type	Definer	Modified	Created	Security_type	Comment	character_set_client	collation_connection	Database Collation
empresa	ac1009contarEmpleadosDpto	FUNCTION	root@localhost	2026-04-09 18:14:13	2026-04-09 18:14:13	DEFINER		utf8mb4	utf8mb4_unicode_ci	utf8_general_ci
empresa	ac1009contarEmpleados	FUNCTION	root@localhost	2026-04-09 18:14:13	2026-04-09 18:14:13	DEFINER		utf8mb4	utf8mb4_unicode_ci	utf8_general_ci
empresa	ac10directorCentro	FUNCTION	root@localhost	2026-04-09 18:21:51	2026-04-09 18:21:51	DEFINER		utf8mb4	utf8mb4_unicode_ci	utf8_general_ci
empresa	ac10emailEmpleado	FUNCTION	root@localhost	2026-04-09 18:23:02	2026-04-09 18:23:02	DEFINER		utf8mb4	utf8mb4_unicode_ci	utf8_general_ci
empresa	ac10presupuestoCentro	FUNCTION	root@localhost	2026-04-09 18:19:00	2026-04-09 18:19:00	DEFINER		utf8mb4	utf8mb4_unicode_ci	utf8_general_ci
empresa	ac10totalEmpleadosHabilidad	FUNCTION	root@localhost	2026-04-09 18:20:56	2026-04-09 18:20:56	DEFINER		utf8mb4	utf8mb4_unicode_ci	utf8_general_ci
empresa	ac10totalHabilidadesEmpleado	FUNCTION	root@localhost	2026-04-09 18:19:53	2026-04-09 18:19:53	DEFINER		utf8mb4	utf8mb4_unicode_ci	utf8_general_ci
empresa	ac10validaHijosEmpleados	FUNCTION	root@localhost	2026-04-09 18:24:22	2026-04-09 18:24:22	DEFINER		utf8mb4	utf8mb4_unicode_ci	utf8_general_ci