

1)

```
1 CREATE TABLE IF NOT EXISTS logCambiosEmail (  
2     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
3     idAlumno INT UNSIGNED,  
4     fechaHora DATETIME,  
5     oldEmail VARCHAR(100),  
6     newEmail VARCHAR(100)  
7 );  
8  
9 DELIMITER $$  
10  
11 CREATE OR REPLACE TRIGGER CrearEmailPreInsert  
12 BEFORE INSERT ON alumnado  
13 FOR EACH ROW  
14 BEGIN  
15     IF NEW.email IS NULL THEN  
16         SET NEW.email = crearEmail(NEW.nombre, NEW.apellidos, NEW.curso);  
17     END IF;  
18 END $$  
19  
20 DELIMITER ;
```

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0006 segundos.)

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS logCambiosEmail ( id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, idAlumno INT UNSIGNED, fechaHora DATETIME, oldEmail VARCHAR(100), newEmail VARCHAR(100) );
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

⚠ Note: #1050 La tabla 'logcambioemail' ya existe

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0069 segundos.)

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER CrearEmailPreInsert BEFORE INSERT ON alumnado FOR EACH ROW BEGIN IF NEW.email IS NULL THEN SET NEW.email = crearEmail(NEW.nombre, NEW.apellidos, NEW.curso); END IF; END;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

2)

```
1 DELIMITER $$  
2  
3 CREATE OR REPLACE TRIGGER triggerGuardarEmailAfterUpdate  
4 AFTER UPDATE ON alumnado  
5 FOR EACH ROW  
6 BEGIN  
7     IF OLD.email <> NEW.email THEN  
8         INSERT INTO logCambiosEmail (idAlumno, fechaHora, oldEmail, newEmail)  
9         VALUES (OLD.id, NOW(), OLD.email, NEW.email);  
10    END IF;  
11 END $$  
12  
13 DELIMITER ;
```

1)

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0064 segundos.)

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER triggerGuardarEmailAfterUpdate AFTER UPDATE ON alumnado FOR EACH ROW BEGIN IF OLD.email <> NEW.email THEN INSERT INTO logCambiosEmail (idAlumno, fechaHora, oldEmail, newEmail) VALUES (OLD.id, NOW(), OLD.email, NEW.email); END IF; END;
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

3)

```
1 CREATE TABLE IF NOT EXISTS logAlumnosEliminados (  
2     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
3     idAlumno INT UNSIGNED,  
4     fechaHora DATETIME,  
5     nombre VARCHAR(50),  
6     apellido VARCHAR(50),  
7     email VARCHAR(100)  
8 );  
9  
10 DELIMITER $$  
11  
12 CREATE OR REPLACE TRIGGER ac1104triggerGuardarAlumnosAfterDelete  
13 AFTER DELETE ON alumnado  
14 FOR EACH ROW  
15 BEGIN  
16     INSERT INTO logAlumnosEliminados (idAlumno, fechaHora, nombre, apellido, email)  
17     VALUES (OLD.id, NOW(), OLD.nombre, OLD.apellidos, OLD.email);  
18 END $$  
19  
20 DELIMITER ;
```

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0009 segundos.)

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS logAlumnosEliminados ( id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, idAlumno INT UNSIGNED, fechaHora DATETIME, nombre VARCHAR(50), apellido VARCHAR(50), email VARCHAR(100) );
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0129 segundos.)

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER ac1104triggerGuardarAlumnosAfterDelete AFTER DELETE ON alumnado FOR EACH ROW BEGIN INSERT INTO logAlumnosEliminados (idAlumno, fechaHora, nombre, apellido, email) VALUES (OLD.id, NOW(), OLD.nombre, OLD.apellidos, OLD.email); END;
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]