

Haciendo uso de cursores y la base de datos empresa, se pide:

Crea la tabla empleado_copia con la misma estructura que la tabla empleado (mediante CREATE TABLE LIKE ...)..

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0004 segundos.)

```
CREATE TABLE empleado_copia LIKE empleado;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Crea el procedimiento ac1111empleadosSinHijos, para que, utilizando cursores y recuperando todos los empleados que no tienen hijos en la consulta, recorra el resultado e inserte en empleado_copia aquellos empleados que no tiene hijos.

```
13 bucle: LOOP
14     FETCH cur_sin_hijos INTO empl;
15
16     IF fin = 1 THEN
17         LEAVE bucle;
18     END IF;
19
20     INSERT INTO empleado_copia(codEmp, codDep, exTelEmp, fecInEmp, fecNaEmp, NifEmp, NomEmp, NumHi, salEmp)
21     VALUES (empl.codEmp, empl.codDep, empl.exTelEmp, empl.fecInEmp, empl.fecNaEmp, empl.NifEmp, empl.NomEmp,
empl.NumHi, empl.salEmp);
22
23 END LOOP;
24 CLOSE cur_sin_hijos;
25
26 END $$
```

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0026 segundos.)

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE ac1111empleadosSinHijos() BEGIN DECLARE empl ROW TYPE OF empleado; DECLARE fin INT DEFAULT 0; DECLARE
cur_sin_hijos CURSOR FOR SELECT codEmp, codDep, exTelEmp, fecInEmp, fecNaEmp, NifEmp, NomEmp, NumHi, salEmp FROM empleado WHERE numHi
= 0; DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET fin = 1; OPEN cur_sin_hijos; bucle: LOOP FETCH cur_sin_hijos INTO empl; IF fin = 1
THEN LEAVE bucle; END IF; INSERT INTO empleado_copia(codEmp, codDep, exTelEmp, fecInEmp, fecNaEmp, NifEmp, NomEmp, NumHi, salEmp)
VALUES (empl.codEmp, empl.codDep, empl.exTelEmp, empl.fecInEmp, empl.fecNaEmp, empl.NifEmp, empl.NomEmp, empl.NumHi, empl.salEmp); END
LOOP; CLOSE cur_sin_hijos; END;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0033 segundos.)

```
call ac1111empleadosSinHijos();
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Crea el procedimiento `ac111empleadosNumHijos`, para que, utilizando cursores con parámetros, recorra la tabla de empleados e inserte en `empleado_copia` aquellos empleados que tienen la cantidad de hijos recibidos como un parámetro de entrada del procedimiento.

```
1 DELIMITER $$
2 CREATE OR REPLACE PROCEDURE ac111empleadosNumHijos(IN numHijos INT)
3 BEGIN
4
5 DECLARE empl ROW TYPE OF empleado;
6 DECLARE fin INT DEFAULT 0;
7
8 DECLARE cur_sin_hijos CURSOR FOR SELECT codEmp, codDep, exTelEmp, fecInEmp, fecNaEmp, NifEmp, NomEmp, NumHi, salEmp
9 FROM empleado WHERE numHi = numHijos;
10
11 DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET fin = 1;
12 OPEN cur_sin_hijos;
13
14 bucle: LOOP
15     FETCH cur_sin_hijos INTO empl;
16
17     IF fin = 1 THEN
18         LEAVE bucle;
19     END IF;
20
21     INSERT INTO empleado_copia(codEmp, codDep, exTelEmp, fecInEmp, fecNaEmp, NifEmp, NomEmp, NumHi, salEmp)
22     VALUES (empl.codEmp, empl.codDep, empl.exTelEmp, empl.fecInEmp, empl.fecNaEmp, empl.NifEmp, empl.NomEmp,
23             empl.NumHi, empl.salEmp);
24 END LOOP;
25 CLOSE cur_sin_hijos;
26
27 END $$
28 call ac111empleadosNumHijos(1);
```

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0014 segundos.)

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE ac111empleadosNumHijos(IN numHijos INT) BEGIN DECLARE empl ROW TYPE OF empleado; DECLARE fin INT DEFAULT 0; DECLARE cur_sin_hijos CURSOR FOR SELECT codEmp, codDep, exTelEmp, fecInEmp, fecNaEmp, NifEmp, NomEmp, NumHi, salEmp FROM empleado WHERE numHi = numHijos; DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET fin = 1; OPEN cur_sin_hijos; bucle: LOOP FETCH cur_sin_hijos INTO empl; IF fin = 1 THEN LEAVE bucle; END IF; INSERT INTO empleado_copia(codEmp, codDep, exTelEmp, fecInEmp, fecNaEmp, NifEmp, NomEmp, NumHi, salEmp) VALUES (empl.codEmp, empl.codDep, empl.exTelEmp, empl.fecInEmp, empl.fecNaEmp, empl.NifEmp, empl.NomEmp, empl.NumHi, empl.salEmp); END LOOP; CLOSE cur_sin_hijos; END;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0043 segundos.)

```
call ac111empleadosNumHijos(1);
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]