

```

1  USE empresa;
2  DELIMITER //
3  CREATE PROCEDURE ac08listDepartamentos(IN p_centro CHAR(4))
4  BEGIN
5      SELECT * FROM departamento WHERE CodCen = p_centro;
6  END //
7  DELIMITER ;
8  DELIMITER //
9  CREATE PROCEDURE ac08listDepartamentosPlus(IN p_centro CHAR(4))
10 BEGIN
11     IF p_centro IS NULL THEN
12         SELECT * FROM departamento;
13     ELSE
14         SELECT * FROM departamento WHERE CodCen = p_centro;
15     END IF;
16 END //
17 DELIMITER ;
18 DELIMITER //
19 CREATE PROCEDURE ac08updSalarioEmpleadosParam(IN p_cantidad DECIMAL(12,2))
20 BEGIN
21     UPDATE empleado SET SalEmp = SalEmp + p_cantidad;
22 END //
23 DELIMITER ;
24 DELIMITER //
25 CREATE PROCEDURE ac08contarEmpleados(OUT p_total INT)
26 BEGIN
27     SELECT COUNT(*) INTO p_total FROM empleado;
28 END //
29 DELIMITER ;
30 DELIMITER //
31 CREATE PROCEDURE ac08contarEmpleadosDpto(IN p_dpto CHAR(5), OUT p_total INT)
32 BEGIN
33     SELECT COUNT(*) INTO p_total FROM empleado WHERE CodDep = p_dpto;
34 END //
35 DELIMITER ;
36 DELIMITER //
37 CREATE PROCEDURE ac08sueldosSet(OUT p_min DECIMAL(12,2), OUT p_max DECIMAL(12,2), OUT p_avg DECIMAL(12,2))
38 BEGIN
39     SET p_min = (SELECT MIN(SalEmp) FROM empleado);
40     SET p_max = (SELECT MAX(SalEmp) FROM empleado);
41     SET p_avg = (SELECT AVG(SalEmp) FROM empleado);
42 END //
43 DELIMITER ;
44 DELIMITER //
45 CREATE PROCEDURE ac08sueldosSelectInto(OUT p_min DECIMAL(12,2), OUT p_max DECIMAL(12,2), OUT p_avg DECIMAL(12,2))

```

```

46 BEGIN
47     SELECT MIN(SalEmp), MAX(SalEmp), AVG(SalEmp)
48     INTO p_min, p_max, p_avg
49     FROM empleado;
50 END //
51 DELIMITER ;

```

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0002 segundos.)

USE empresa;

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0036 segundos.)

```
CREATE PROCEDURE ac08listDepartamentos(IN p_centro CHAR(4)) BEGIN SELECT * FROM departamento WHERE CodCen = p_centro; END;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0027 segundos.)

```
CREATE PROCEDURE ac08listDepartamentosPlus(IN p_centro CHAR(4)) BEGIN IF p_centro IS NULL THEN SELECT * FROM departamento; ELSE SELECT * FROM departamento WHERE CodCen = p_centro; END IF; END;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0026 segundos.)

```
CREATE PROCEDURE ac08updSalarioEmpleadosParam(IN p_cantidad DECIMAL(12,2)) BEGIN UPDATE empleado SET SalEmp = SalEmp + p_cantidad; END;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0026 segundos.)

```
CREATE PROCEDURE ac08contarEmpleados(OUT p_total INT) BEGIN SELECT COUNT(*) INTO p_total FROM empleado; END;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

■ Consola

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0026 segundos.)

```
CREATE PROCEDURE ac08contarEmpleados(OUT p_total INT) BEGIN SELECT COUNT(*) INTO p_total FROM empleado; END;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0022 segundos.)

```
CREATE PROCEDURE ac08contarEmpleadosDpto(IN p_dpto CHAR(5), OUT p_total INT) BEGIN SELECT COUNT(*) INTO p_total FROM empleado WHERE CodDep = p_dpto; END;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0026 segundos.)

```
CREATE PROCEDURE ac08sueldosSet(OUT p_min DECIMAL(12,2), OUT p_max DECIMAL(12,2), OUT p_avg DECIMAL(12,2)) BEGIN SET p_min = (SELECT MIN(SalEmp) FROM empleado); SET p_max = (SELECT MAX(SalEmp) FROM empleado); SET p_avg = (SELECT AVG(SalEmp) FROM empleado); END;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0022 segundos.)

```
CREATE PROCEDURE ac08sueldosSelectInto(OUT p_min DECIMAL(12,2), OUT p_max DECIMAL(12,2), OUT p_avg DECIMAL(12,2)) BEGIN SELECT MIN(SalEmp), MAX(SalEmp), AVG(SalEmp) INTO p_min, p_max, p_avg FROM empleado; END;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]