

En una base de datos de pruebas, crea la tabla alumnado con las siguientes columnas:

- id: entero sin signo (clave primaria).
- nombre: cadena de 50 caracteres.
- apellidos: cadena de 50 caracteres.
- curso: cadena de 50 caracteres;

E inserta 5 registros con datos inventados.

```
1 CREATE TABLE IF NOT EXISTS alumnado (  
2     id INT UNSIGNED PRIMARY KEY,  
3     nombre VARCHAR(50),  
4     apellidos VARCHAR(50),  
5     curso VARCHAR(50)  
6 );  
7  
8 INSERT INTO alumnado (id, nombre, apellidos, curso) VALUES  
9 (1, 'Juan', 'Pérez', 'Programación'),  
10 (2, 'María', 'Gómez', 'IPE'),  
11 (3, 'Carlos', 'López', 'BaseDeDatos'),  
12 (4, 'Ana', 'Martínez', 'SistemasInformaticos'),  
13 (5, 'Luis', 'Sánchez', 'LenguajesDeMarcas');
```

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0018 segundos.)

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS alumnado ( id INT UNSIGNED PRIMARY KEY, nombre VARCHAR(50), apellidos VARCHAR(50), curso VARCHAR(50) );
```

[\[Editar en línea \]](#) [\[Editar \]](#) [\[Crear código PHP \]](#)

✓ 5 filas insertadas. (La consulta tardó 0,0014 segundos.)

```
INSERT INTO alumnado (id, nombre, apellidos, curso) VALUES (1, 'Juan', 'Pérez', 'Programación'), (2, 'María', 'Gómez', 'IPE'), (3, 'Carlos', 'López', 'BaseDeDatos'), (4, 'Ana', 'Martínez', 'SistemasInformaticos'), (5, 'Luis', 'Sánchez', 'LenguajesDeMarcas');
```

[\[Editar en línea \]](#) [\[Editar \]](#) [\[Crear código PHP \]](#)

1. Crea una función (crearEmail) que a partir de un nombre, apellidos y curso, genere una dirección de email y la devuelva como salida. El formato del email de salida es el siguiente:

- El primer carácter del parámetro nombre (en minúsculas). Usa la función LOWER y LEFT
- Los cinco primeros caracteres del parámetro apellidos (en minúsculas). Usa la función LOWER y LEFT
- Un número con la longitud de los apellidos.
- El carácter @.
- El curso pasado como parámetro (en minúsculas).
- y finalizar con .kursal.es.

Por ejemplo, si invocamos a la función con crearEmail('Alberto', 'Morales', 'BD') devolvería amoral7@bd.kursal.es.

```
1 DELIMITER $$
2 CREATE FUNCTION crearEmail(nombre VARCHAR(50), apellidos VARCHAR(50), curso VARCHAR(50))
3 RETURNS VARCHAR(100)
4 BEGIN
5     DECLARE email VARCHAR(100);
6     SET email = CONCAT(LOWER(LEFT(nombre, 1)), LOWER(LEFT(apellidos, 5)), LENGTH(apellidos), '@', LOWER(curso), '.kursal.es');
7     RETURN email;
8 END $$
```

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0030 segundos.)

```
CREATE FUNCTION crearEmail(nombre VARCHAR(50), apellidos VARCHAR(50), curso VARCHAR(50)) RETURNS VARCHAR(100) BEGIN DECLARE email
VARCHAR(100); SET email = CONCAT(LOWER(LEFT(nombre, 1)), LOWER(LEFT(apellidos, 5)), LENGTH(apellidos), '@', LOWER(curso), '.kursal.es');
RETURN email; END;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

2. Añade una columna email a la tabla alumnado. A continuación, crea un procedimiento (ac11actualizarColumnaEmail) que permita crear un email para todo el alumnado que ya existe en la tabla alumnado, utilizando la función crearEmail.

```
1 ALTER TABLE alumnado ADD COLUMN email VARCHAR(100);
2 DELIMITER $$
3 CREATE PROCEDURE ac11actualizarColumnaEmail()
4 BEGIN
5     UPDATE alumnado
6     SET email = crearEmail(nombre, apellidos, curso);
7 END $$
```

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0002 segundos.)

```
ALTER TABLE alumnado ADD COLUMN email VARCHAR(100);
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0024 segundos.)

```
CREATE PROCEDURE ac11actualizarColumnaEmail() BEGIN UPDATE alumnado SET email = crearEmail(nombre, apellidos, curso); END;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]