

Programación estructurada.

1)

- a) False
- b) True
- c) False
- d) true

2)

- a)  $3+15/4=6$
- b)  $37/4^2-2= 37/16-2=2-2=0$
- c)  $9*2/3*10*3= 18/3*10*3= 6*10*3= 60*3=180$
- d)  $(7*3-4*4)^2/4*2= (21-16)*(21-16)/4*2= 25/4*2= 12$

3)

- a) precio:ENTERO  
var precio ()>=60 AND var precio ()<=420
- b) numero: entero %2! =0
- c) saldo: entero dinerosacar: entero  
saldo>=0 AND saldo<=0  
dinerosacar<=saldo
- d) hora: entero minutos: entero  
0>=hora<=23 AND 0<=minutos<=59
- e) Not (S-Soltero, C-Casado, V-Viudo, D-Divorciado).

4)

- a) cantidad: entero  
NOT cantidad>300 OR cantidad<0
- b) edad: entero  
NOT edad>=16 AND edad<=22
- c) respuesta: caracter  
NOT respuesta=S or respuesta=N
- d) numero: entero  
NOT (numero%3=0 or numero%7=0)

5)

- a) debe ser verdadera si el número contenido en la var X es multiplo de 2 y de 8  
X: entero  
 $X\%2=0$  and  $X\%8=0$