

Datenblatt:

Premium - 600 GPD 2.0 - Direct flow Umkehrosmoseanlage



- max. Wasserkapazität: 2300 Liter/Tag, 1,6 Liter/Minute
- Wasserleitungsdruck: mind. 1 bar, max. 4 bar
- Wassertemperaturbereich: 5°C bis 40°C
- Stromversorgung: AC 220V/50Hz/96W
- Verhältnis Osmose zu Abwasser: **max. 1 zu 1**
- Mit automatischer und manueller Spülfunktion
- Abmessungen: 35 cm x 14 cm X 35,5 cm (HxBxT)
- Einbaumaße: 37 cm x 16 cm X 37,5 cm (HxBxT)
- Gewicht ca. 12 kg
- 8-Stufiges Reinigungssystem! Die Osmoseanlage kombiniert den 4-in-1-PCT-Verbundfilter mit einem fortschrittlichen 0,0001-µm-RO-Filter. Die Doppelfiltereffizienz beträgt bis zu 99,99 %, was im Vergleich zu herkömmlichen Umkehrosmose-Wasserfiltern effizienter ist!

Die Premium 600 2.0 - Umkehrosmoseanlage ist ideal für jeden Haushalt. Bestimmen Sie selbst die Qualität Ihres Wassers. Sie haben es selbst in der Hand und müssen nicht darauf vertrauen, ob tatsächlich zu jedem Zeitpunkt einwandfreies Trinkwasser aus Ihrer Wasserleitung kommt. Mit der BASIC Umkehrosmoseanlage erzielen Sie ein völlig neues Geschmackserlebnis.

Tanklose Umkehrosmoseanlagen sind aus gesundheitlichen Gründen viel sicherer als Anlagen mit einem Vorratstank. Im Vorratstank können sich Keime und Bakterien bilden!

Bei der Premium - Umkehrosmose-Anlagen wird das Wasser durch diverse Vorfilterstufen und eine vielschichtige Membrane gedrückt, hier werden die Wassermoleküle von den Schadstoffen und Verunreinigungen getrennt. Die Schadstoffe und Verunreinigungen werden in das Abwasser abgeleitet, so entsteht reines und von Schadstoffen befreites Wasser (Permeat). Nach der Membranhne wird das Permeat durch einen Kokusnuss-Kohlefilter geleitet, der den Ph -Wert des Wassers entsprechend erhöht. Zusätzliche Sedimentfilter sorgen dafür, dass keine Reste aus dem Kohlefilter im Trinkwasser verbleiben.

Eine nachgeschaltete EM-Keramik-Pipes-Patrone aktiviert, belebt und informiert das Trinkwasser positiv. Durch die Verkleinerung der Wassercluster wird die Oberflächenspannung reduziert und die Oxidation verringert. Diese EM-Keramik-Pipes wirken auf unbegrenzte Zeit.

Nach der EM-Keramik-Pipes-Patrone wird das Trinkwasser durch ein Edelstahlwellrohr für die natürliche Verwirbelung zum abfüllen zum Hahn geleitet.

Wir empfehlen einmal am Tag das Wasser für den Tagesbedarf in geeignete Wasserbehälter aus Glas oder Edelstahl zu füllen und es kühl und ohne direktes Sonnenlicht zu lagern. Damit frisches und nicht abgestandene Wasser aus der Filteranlage genutzt werden kann, sollten vor abfüllen des Tagesbedarfs an Wasser, die ersten 2 Liter aus dem Wasserhahn für andere Dinge, wie z. B. Blumen gießen, genutzt werden.

