Para-brisa do Honda New Civic 2012.

O para-brisas deste veículo possui guarnição tipo extrudado, que deve ser aproveitada na remoção. Quanto a grade possui grampos com acabamentos de fácil encaixe.

1

Remova as palhetas com chave 17 mm de estria. Para deslocar os braços da palheta basta apenas uma leve pressão na articulação.



O cuidado especial fica por conta da posição dos braços que deve ser analisada para uma perfeita montagem.

2

Remova os acabamentos laterais da grade, não é necessário o uso de ferramentas, basta apenas força-la para cima para que se desprenda o grampo.



3

Para remover a grade desencaixe a mangueira do esguicho de agua localizado no canto direito sobre a caixa de roda.



4

Desloque os grampos da grade que são 5 no total, localizados parte de baixo bem visíveis.





5

A grade é presa ao para-brisas com encaixe direto. Pra remover puxe-a na direção do motor do veículo.



6

Para remover o vidro passe o cabo por entre o vidro e a moldura.



7

Removido o vidro observe o estado do adesivo velho, para uma avaliação de qual corte do bico da cola será feito, no caso a cola será aplicada com corte parcial.



8

Após a remoção a moldura ficou toda no quadro do veículo, assim da um perfeito acabamento.



9

Colado o vidro faça a montagem da grade e palhetas montado na mesma posição anterior.