Fiat Palio 2012

Substituição do Para-brisas.

Este para para-brisas possui como molduras uma extrusão contornando as laterais e a parte superior do vidro. Na parte inferior o acabamento é feito pela grade que é encaixada no vidro através de um friso parecido com VW Gol GV.

1

Inicialmente remova as palhetas com uma chave de 13 mm.



2

Remova os acabamentos existentes nas laterais da grade, que são presos por parafusos Philips.



3

Remova um grampo que prende a grade do lado esquerdo, próximo ao tanquinho de agua do limpador.



4

Remova os quatro parafusos Philips na parte inferior da grade.



5

Para soltar a grade comece a puxa-la para cima em um dos cantos deslocando-a do friso.



6

Remova o espelho apenas correndo-o para cima na direção do teto do veículo.



7

Para reaproveitar a moldura que é extrudada, passa-se o cabo por entre o vidro e a moldura.

Utilize um perfurador de adesivo para introduzir o cabo na parte inferior do vidro em um dos cantos.



8

Utilize a chave fixa com ventosa para prender o cabo por dentro e utilizando o protetor de painel para proteger os acabamentos internos.



9

Após a remoção faça uma avaliação do adesivo para identificar o tipo de corte do bico que será usado.



10

Um cuidado especial deve ser tomado no momento de encaixar a grade pois pode quebrar o vidro.


FIAT
RJ-RIO DE JANEIRO