Hyundai Tucson 2005 Para-brisa.

Vidro de alta complexidade, devido a moldura inteiriça ser de material rígido, que pode deformar facilmente.

1

| Tabela de EPI's obrigatórios para a execução da atividade: | |
|---|---|
| EPI's | Óculos de Segurança<br>Luvas de Segurança<br>Luvas de Procedimento* |
| | (*) Uso intermitente |

2

É necessário remover os limpadores.



3

Para retirar a grade é preciso remover a guarnição do capo, que é preso por grampos que trespassa a grade travando na lataria, use um alicate de bico para facilitar a remoção.



4

Retirado todos os grampos desloque a grade em direção ao motor do veículo.



**ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA:** Por conta da variação de modelos de grade, pode haver a necessidade de melhor tato devido a sensibilidade da peça. Nesse caso, o uso da luva de segurança pode ser dispensado até que seja finalizada a remoção. Após o término desse passo, retome com a utilização da luva de segurança.

5

Para remover a guarnição do vidro, utilize um alicate de corte para dar início ao desencaixe.



6




7

Normalmente, esta moldura se desprende com mais facilidade nas laterais, por ser mais grossa e resistente, porém na parte do teto é mais fina e suscetível a deformação ou até mesmo partir.




Caso esteja muito presa, deve-se passar o cabo por entre o vidro e a moldura.

8

Para remover o retrovisor interno force a base correndo na direção do painel.



9

A remoção é toda feita com cabo de aço usando o protetor azul por dentro.



**ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA:** Atente-se ao correto posicionamento ao cortar a cola, sempre considere a possibilidade do cabo de aço se romper. Calcule que, caso o cabo de aço seja rompido a força aplicada fará com haja impacto do seu corpo contra vidro estilhaçado e/ou com a estrutura do painel.

Avalie previamente as condições do vidro a ser trocado e caso represente alto risco, utilize cabo de aço maior, afastando assim seu corpo da área de impacto.

10

Instale a guarnição no novo vidro. Caso haja alguma deformação na guarnição, utilize um soprador térmico para aquece-la, e voltar ao normal.



11

Por apresentar uma moldura de borracha grossa, nem sempre será possível uma aplicação de adesivo com corte parcial.



**ORIENTAÇÃO DE SEGURANÇA:** Nesse passo deve-se utilizar a luva de segurança com proteção para agentes químicos (luva de procedimento). A exposição a compostos químicos pode gerar irritação de pele, irritação ocular, intoxicação entre outros...

12

Ao instalar o novo vidro, um detalhe importante a ser observado são os calços rígidos na parte inferior, que podem causar a quebra do vidro, caso o mesmo fique sobre o os calços.



13

Modo correto



14

Para montar a grade insira de baixo para cima para dar um bom encaixe.

