Nissan Frontier Sel 2007 Para-brisa

Vidro de alta complexidade, sua moldura é inteiriça, evolvendo as laterais e o teto, na parte inferior o acabamento é feito pela grade. Caso não seja possível remover a antena é possível retirar o vidro do veículo sem retirar totalmente a grade, para isto o serviço é todo realizado com o capo aberto.

1

Tabela de EPI's obrigatórios para a execução da atividade:	
EPI's	Óculos de Segurança Luvas de Segurança Luvas de Procedimento*
	(*) Uso intermitente

2

Retire os limpadores, com o capo fechado.



3

Para desencaixar a grade é preciso abrir o capo. Solte primeiro os grampos que prendem a guarnição do capo.



4

Com uma espátula desencaixe a grade deslocando os grampos que são parecidos com grampos de forro de porta.



5

Afaste a grade para baixo liberando o vidro.



6

Remova o acabamento do canto que é preso por um grampo, que ao deslocar a grade fica visível.



7

Para retirar a guarnição utilize um alicate de bico para iniciara o desencaixe nas pontas.



8

Após a remoção da guarnição e o acabamento da grade, o vidro está pronto para ser removido sem maiores restrições.



9

Para soltar o espelho utilize uma chave de fenda pequena para promover o desencaixe, e correr o espelho para cima.



10

Faça a remoção do vidro com cabo de aço.



ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: Atente-se ao correto posicionamento ao cortar a cola, sempre considere a possibilidade do cabo de aço se romper. Calcule que, caso o cabo de aço seja rompido a força aplicada fará com haja impacto do seu corpo contra vidro estilhaçado e/ou com a estrutura do painel.

Avalie previamente as condições do vidro a ser trocado e caso represente alto risco, utilize cabo de aço maior, afastando assim seu corpo da área de impacto.

11

Monte a guarnição no novo vidro. Em alguns casos é preciso colar a guarnição ao novo vidro.



12

Faça a colagem do vidro e faça a instalação dos acessórios, para liberação do veículo.

