VW Amarok 2010 Para-brisa.

Para-brisa de alta complexidade devido ao detalhe em sua grade e principalmente nos vidros com sensor de chuva, que é parecido com sensor do Tiguan. Não possui molduras nas laterais e na parte superior,um detalhe fica por conta da forma como reinstalar a grade.

1

Remova as palhetas



2

Remova a guarnição do capo.



3

Desencaixe as pontas da grade presas aos amortecedores de espuma.



4

Desencaixe a grade do friso que é colado ao vidro.



5

Para os veículos sem sensor de chuva, a remoção do espelho retrovisor é feita apenas torcendo a base do espelho.



6

Com sensor de chuva, desencaixe a moldura do conjunto espelho e sensor.



7

Usando uma fenda pequena desencaixe as garras que prende o espelho ao suporte.



8

Solte a haste da proteção do chicote que fica sobre o sensor.



9

Desloque o sensor bem devagar para aproveitar o gel protetor. Caso esteja muito preso, deixe para remover o sensor com vidro na bancada.



10

Remova o vidro com cabo de aço, tomando o cuidado para não danificar o friso inferior.



11

Descole o friso do para-brisa.



12

Encaixe-o na grade.



13

Instale o novo vidro.



14

Instale a grade encaixando o friso por baixo do vidro.





15

Monte o sensor de chuva, aplicando um pouco de silicone em spray no vidro para evitar bolhas no gel protetor.



16

Trave-o ao vidro com a haste.



17

Encaixe o espelho retrovisor correndo de baixo para cima.



18

Monte as capas de acabamento.



19

Monte as palhetas e faça os testes de funcionamento.

