Programação para Web l

Aula - 11

1) Crie uma página com uma lista de itens onde cada item tenha uma cor de texto diferente, utilizando as classes de cores contextuais (text-primary, text-success, etc.). Ao lado de cada item, coloque uma breve descrição sobre a classe de cor utilizada.

- 2) Crie uma página que contenha 9 divs, cada uma com uma borda colorida utilizando as classes de cores contextuais do Bootstrap. As divs devem ter tamanhos iguais e devem estar organizadas em uma única linha, utilizando o sistema de grid do Bootstrap. As classes de cores de borda a serem utilizadas são:
 - border-primary
 - .border-secondary
 - border-success
 - .border-danger
 - .border-warning
 - border-info
 - .border-light (utilize um fundo escuro para destacar essa borda)
 - border-dark
 - .border-white (utilize um fundo escuro para destacar essa borda)

- 3) Crie uma página HTML e adicione três divs.
 - A primeira div deve ter bordas levemente arredondadas.
 - A primeira div deve ter bordas completamente arredondadas.
 - A primeira deve ter bordas circulares.

- 4) Crie uma página HTML com 8 divs e inclua conteúdo em todas as divs. Para cada div, aplique as seguintes configurações de margin e padding:
 - Div 1: Margin de 1rem e padding de 0.5rem em todos os lados.
 - Div 2: Margin vertical de 1.5rem e padding horizontal de 1rem.
 - Div 3: Margin superior de 3rem e padding inferior de 1.5rem.
 - Div 4: Margin inferior de 0.25rem e padding superior de 3rem.
 - Div 5: Margin à esquerda de 1.5rem e padding à direita de 0.5rem.
 - Div 6: Margin à direita de 1rem e padding à esquerda de 3rem.
 - Div 7: Margin horizontal de 0.5rem e padding vertical de 0.25rem.
 - Div 8: Margin auto para centralização e padding de 3rem em todos os lados.