
■ **REFACCIONES INDUSTRIALES • BALEROS Y RODAMIENTOS**

RODAMIENTO / BALERO RÍGIDO DE BOLAS 6005-2RS

Balero rígido de bolas con doble sello de goma 2RS para motores y poleas industriales.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CERTIFICADAS

Tipo:	Rígido de una hilera de bolas
Dimensiones:	25mm int x 47mm ext x 12mm ancho
Modelo:	6005-2RS
Sellos:	2RS (ambos lados)

VENTAJAS COMPETITIVAS DE INGENIERÍA

- ✔ Bajo coeficiente de fricción
- ✔ Excelente desempeño a revoluciones altas y medias
- ✔ Sellado hermético contra partículas
- ✔ Acero al cromo de alta pureza

PROTOCOLO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

01 Verificar tolerancia del eje (25mm)
02 Insertar suavemente sin golpear la pista interna
03 Comprobar lubricación y sellado

ESTÁNDARES DE FABRICACIÓN

- ✔ **ISO 9001:2015:** Gestión de calidad en manufactura
- ✔ **Normativa ANSI MH30.1:** Andenes y rampas niveladoras
- ✔ **Certificación UL:** Componentes eléctricos y mandos
- ✔ **NOM Mexicana:** Seguridad en centros de distribución

GARANTÍA DE FÁBRICA: 12 meses contra defectos de manufactura con respaldo directo Tecnorampa.

CONDICIONES COMERCIALES Y LOGÍSTICA: Precio en Moneda Nacional (MXN) más IVA. Recolección libre a bordo (LAB) en Planta Tecnorampa Querétaro. Envíos foráneos coordinados por fletera consolidada con cargo al comprador.