

# Acceptance tests

## Acme Newspapers V2

---

Development team	
Identifier	G42
Members	Bandres, Guillermo; de la Fuente, Francisco Javier; Molina, Jorge Manuel; Monteseirín, Alejandro; Perez, Iván; Santos, Miguel.
Testing team	
Identifier	G50
Members	De Tovar, Ernesto; Gonzalez, Angel; Huertas, Francisco Javier; LLach, Francisco Javier; Mogroviejo, Miguel Angel; Ramirez, Fernando Jose
Indexing data	
Test designers	Bandres, Guillermo; de la Fuente, Francisco Javier; Molina, Jorge Manuel; Monteseirín, Alejandro; Perez, Iván; Santos, Miguel.
Testers	De Tovar, Ernesto; Gonzalez, Angel; Huertas, Francisco Javier; LLach, Francisco Javier; Mogroviejo, Miguel Angel; Ramirez, Fernando Jose
Notes	

## Table of contents

Caso de uso HU01 Usuario se registra como User.....	4
Caso de uso HU2 Usuario se registra como Customer .....	6
Caso de uso HU03 Usuario se registra como Agent.....	8
Caso de uso HU04 Administrator crea un Administrator .....	10
Caso de uso HU05 Usuario inicia sesión .....	12
Caso de uso HU06 Usuario mira sus carpetas de mensajes. ....	13
Caso de uso HU07 Usuario mira un mensaje.....	14
Caso de uso HU08 Usuario crea una carpeta.....	15
Caso de uso HU09 Usuario modifica una carpeta.....	16
Caso de uso HU10 Usuario envía un mensaje. ....	18
Caso de uso HU11 Usuario elimina un mensaje. ....	20
Caso de uso HU12 Usuario mueve un mensaje. ....	21
Caso de uso HU13 Administrador envía una notificación. ....	22
Use case HU14 Seguir a otro Usuario .....	23
Use case HU15 Unfollow other user .....	24
Use case HU16 Listar a los usuarios a los que sigue .....	25
Use case HU17 Listar a los usuarios que le siguen.....	26
Use case HU18 Listar los anuncios Tabú.....	27
Use case HU19 Eliminar un anuncio Tabú. ....	28
Use case HU20 Mostrar un anuncio aleatorio al mostrar un artículo. ....	29
Use case HU21 Administrador elimina un artículo .....	30
Use case HU21 Administrador elimina un periódico .....	31
Use case HU22 Usuario crea un chirp.....	33
Use case HU23 Usuario ve los chirps de los seguidos.....	34
Use case HU24 Administrador añadir una palabra tabú al sistema .....	35
Use case HU25 Administrador eliminar una palabra tabú del sistema .....	36
Use case HU26 Administrador lista las palabras tabúes.....	37
Use case HU27 Administrador lista los chirps que contienen palabras tabúes.....	38
Use case HU28 Administrador puede eliminar un chirp.....	39
Use case HU29 Cualquier actor puede listar los volúmenes del sistema. ....	40
Use case HU30 Un customer o agent registra una tarjeta de credito .....	41
Use case HU31 Un usuario se suscribe a un volumen .....	43
Use case HU32 Un customer se suscribe a un periódico .....	44

Use case HU33 Cualquier actor puede listar los periódicos de un volumen. ....	45
Use case HU34 Un agent accede a su lista de Newspapers en los que ha creado un Advertisement .	46
Use case HU35 Un agent accede a lista de Newspapers en los que no ha creado un Advertisement.	47
Use case HU36 Un agent crea un advertisement .....	48
Use case HU37 Lista de newspaper .....	50
Use case HU38 Creacion de newspaper .....	51
Use case HU39 Publicación Newspaper.....	52
Use case HU40 Display Newspaper .....	53
Use case HU41 Términos y condiciones .....	55
Use case HU42 Actor no autenticado ve los usuarios .....	56
Use case HU43 Actor no autenticado busca un artículo.....	57
Use case HU44 Usuario escribe un artículo .....	58
Use case HU45 Adminitrador lista artículos tabú .....	59
Use case HU46 Usuario escribe un follow-up.....	60
Use case HU46 Usuario crea un volumen.....	61
Use case HU47 Usuario añade un periódico a un volumen.....	62
Use case HU48 Usuario elimina un periódico de un volumen.....	63

## Caso de uso HU01 Usuario se registra como User

### Description

Un usuario anónimo se registra en el sistema como User rellenando el formulario de registro y pulsando el botón "Save".

### Access

Sin haber iniciado sesión, desde la página principal:

Menú principal > Register > Register as User

### Tests

Test <#001>	
Description	El formulario se debe rellenar con datos correctos: "testuser1","password","password","Test User 1","Test Surname","test1@mail.com","123456789","Test Address",TRUE
Expected	El registro se completa satisfactoriamente, y el usuario puede iniciar sesión con los credenciales "testuser1","password" y acceder a todas las funcionalidades de User. Al iniciar sesión, en el menú aparece el nombre "Test User 1"
Outcome	<b>El usuario se puede registrar correctamente con los datos proporcionados, pero no tiene toda la funcionalidad de un usuario. Podemos ver en las imágenes siguientes las diferencias en el menú de la aplicación.</b>
Notes	



Test <#002>	
Description	El formulario se debe rellenar con todos los campos vacíos.
Expected	Aparece un error en todos los campos excepto "Phone" y "Address"
Outcome	<b>Aparece un error en todos los campos excepto "Repeat your password", "Phone" y "Address".</b>
Notes	

Test <#003>	
Description	El formulario se debe rellenar con datos incorrectos: "testuser1","password","password","Test User 1","Test Surname","notamail","123456789","Test Address",TRUE
Expected	Aparece un error junto al campo Email indicando que el formato es incorrecto.
Outcome	<b>Igual a expected</b>
Notes	

Test <#004>	
Description	El formulario se debe rellenar con datos incorrectos: "testuser1","password","password","Test User 1","Test Surname","notamail","123456789","Test Address",TRUE
Expected	Aparece un error junto al campo Email indicando que el formato es incorrecto.
Outcome	<b>Igual a expected</b>
Notes	

Test <#005>	
Description	El formulario se debe rellenar con datos incorrectos: "testuser1","password","password","Test User 1","Test Surname","test1@mail.com","123456789","Test Address",FALSE
Expected	Aparece un error junto al campo de "Terms and Conditions" indicando que el valor debe ser verdadero.
Outcome	<b>Igual a expected</b>
Notes	

Test <#006>	
Description	El formulario se debe rellenar con datos incorrectos: "testuser1","password","password","Test User 1","Test Surname","test1@mail.com","notaphone","Test Address",TRUE
Expected	Aparece un error "Cannot commit this operation"
Outcome	<b>Igual a expected</b>
Notes	

Test <#007>	
Description	El formulario se debe rellenar con alguno o varios de los siguientes campos vacíos: "Username", "Password", "Name", "Surname", "Email"
Expected	Aparece un error junto a los campos vacíos.
Outcome	<b>Igual a expected</b>
Notes	

Test <#008>	
Description	El formulario se debe rellenar con datos incorrectos: "testuser1","password","notpassword","Test User 1","Test Surname","test1@mail.com","123456789","Test Address",TRUE
Expected	Aparece un error "Cannot commit this operation"
Outcome	<b>Igual a expected</b>
Notes	

Test <#009>	
Description	Pulsar el botón "Cancel"
Expected	Se vuelve a la página de inicio y el formulario no se envía.
Outcome	<b>Igual a expected</b>
Notes	

## Caso de uso HU2 Usuario se registra como Customer

### Description

Un usuario anónimo se registra en el sistema como Customer rellenando el formulario de registro y pulsando el botón "Save".

### Access

Sin haber iniciado sesión, desde la página principal:

Menú principal > Register > Register as Customer

### Tests

Test <#010>	
Description	El formulario se debe rellenar con datos correctos: "testcustomer2","password","password","Test Customer 2","Test Surname","test2@mail.com","123456789","Test Address",TRUE
Expected	El registro se completa satisfactoriamente, y el usuario puede iniciar sesión con los credenciales "testcustomer2","password" y acceder a todas las funcionalidades de Customer. Al iniciar sesión, en el menú aparece el nombre "Test Customer 2"
Outcome	El usuario "customer" se puede registrar correctamente con los datos proporcionados, pero no tiene la funcionalidad correspondiente a su rol. Podemos ver en las imágenes siguientes las diferencias en el menú de la aplicación.
Notes	



Test <#011>	
Description	El formulario se debe rellenar con todos los campos vacíos.
Expected	Aparece un error en todos los campos excepto "Phone" y "Address"
Outcome	Aparece un error en todos los campos excepto "Phone", "Address" y "Repeat your password"
Notes	

Test <#012>	
Description	El formulario se debe rellenar con datos incorrectos: "testcustomer2","password","password","Test Customer 2","Test Surname","notamail","123456789","Test Address",TRUE
Expected	Aparece un error junto al campo Email indicando que el formato es incorrecto.
Outcome	Igual a expected

Notes	
Test <#013>	
Description	El formulario se debe rellenar con datos incorrectos: "testcustomer2","password","password","Test Customer 2","Test Surname","test2@mail.com","123456789","Test Address",FALSE
Expected	Aparece un error junto al campo de "Terms and Conditions" indicando que el valor debe ser verdadero.
Outcome	<b>Igual a expected</b>
Notes	

Test <#014>	
Description	El formulario se debe rellenar con datos incorrectos: "testcustomer2","password","password","Test Customer 2","Test Surname","test2@mail.com","notaphone","Test Address",TRUE
Expected	Aparece un error "Cannot commit this operation"
Outcome	<b>Igual a expected</b>
Notes	

Test <#015>	
Description	El formulario se debe rellenar con alguno o varios de los siguientes campos vacíos: "Username", "Password", "Name", "Surname", "Email"
Expected	Aparece un error junto a los campos vacíos.
Outcome	<b>Igual a expected</b>
Notes	

Test <#016>	
Description	El formulario se debe rellenar con datos incorrectos: "testcustomer2","password","notpassword","Test Customer 2","Test Surname","test2@mail.com","123456789","Test Address",TRUE
Expected	Aparece un error "Cannot commit this operation"
Outcome	<b>Igual a expected</b>
Notes	

Test <#017>	
Description	Pulsar el botón "Cancel"
Expected	Se vuelve a la página de inicio y el formulario no se envía.
Outcome	<b>Igual a expected</b>
Notes	

## Caso de uso HU03 Usuario se registra como Agent

### Description

Un usuario anónimo se registra en el sistema como Agent rellenando el formulario de registro y pulsando el botón "Save".

### Access

Sin haber iniciado sesión, desde la página principal:

Menú principal > Register > Register as Agent

### Tests

Test <#018>	
Description	El formulario se debe rellenar con datos correctos: "testagent3","password","password","Test Agent 3","Test Surname","test3@mail.com","123456789","Test Address",TRUE
Expected	El registro se completa satisfactoriamente, y el usuario puede iniciar sesión con las credenciales "testagent3","password" y acceder a todas las funcionalidades de Agent. Al iniciar sesión, en el menú aparece el nombre "Test Agent 3"
Outcome	<b>Igual a expected</b>
Notes	

Test <#019>	
Description	El formulario se debe rellenar con todos los campos vacíos.
Expected	Aparece un error en todos los campos excepto "Phone" y "Address"
Outcome	<b>Aparece un error en todos los campos excepto "Phone", "Address" y "Repeat your password"</b>
Notes	

Test <#020>	
Description	El formulario se debe rellenar con datos incorrectos: "testagent3","password","password","Test Agent 3","Test Surname","notamail","123456789","Test Address",TRUE
Expected	Aparece un error junto al campo Email indicando que el formato es incorrecto.
Outcome	<b>Igual a expected</b>
Notes	
Test <#021>	
Description	El formulario se debe rellenar con datos incorrectos: "testagent3","password","password","Test Agent 3","Test Surname","test3@mail.com","123456789","Test Address",FALSE
Expected	Aparece un error junto al campo de "Terms and Conditions" indicando que el valor debe ser verdadero.
Outcome	<b>Igual a expected</b>
Notes	



Test <#022>	
Description	<i>El formulario se debe rellenar con datos incorrectos: "testagent3","password","password","Test Agent 3","Test Surname","test3@mail.com","notaphone","Test Address",TRUE</i>
Expected	<i>Aparece un error "Cannot commit this operation"</i>
Outcome	<b><i>Igual a expected</i></b>
Notes	

Test <#023>	
Description	<i>El formulario se debe rellenar con alguno o varios de los siguientes campos vacíos: "Username", "Password", "Name", "Surname", "Email"</i>
Expected	<i>Aparece un error junto a los campos vacíos.</i>
Outcome	<b><i>Igual a expected</i></b>
Notes	

Test <#024>	
Description	<i>El formulario se debe rellenar con datos incorrectos: "testagent3","password","notpassword","Test Agent 3","Test Surname","test3@mail.com","123456789","Test Address",TRUE</i>
Expected	<i>Aparece un error "Cannot commit this operation"</i>
Outcome	<b><i>Igual a expected</i></b>
Notes	

Test <#025>	
Description	<i>Pulsar el botón "Cancel"</i>
Expected	<i>Se vuelve a la página de inicio y el formulario no se envía.</i>
Outcome	<b><i>Igual a expected</i></b>
Notes	

## Caso de uso HU04 Administrator crea un Administrator

### Description

Un administrator crea otro administrator rellenando el formulario de registro y pulsando el botón "Save".

### Access

Habiendo iniciado sesión como "admin", "admin", desde la página principal:

Menú principal > Profile(Admin) > Create Admin

### Tests

Test <#026>	
Description	El formulario se debe rellenar con datos correctos: "testadmin4","password","password","Test Admin 4","Test Surname","test4@mail.com","123456789","Test Address",TRUE
Expected	El registro se completa satisfactoriamente, y ahora se puede iniciar sesión con las credenciales "testadmin4","password" y acceder a las funcionalidades de administrator. Al iniciar sesión, en el menú aparece el nombre "Test Admin 4"
Outcome	<b>Igual a expected</b>
Notes	

Test <#027>	
Description	El formulario se debe rellenar con todos los campos vacíos.
Expected	Aparece un error en todos los campos excepto "Phone" y "Address"
Outcome	<b>Aparece un error en todos los campos excepto "Phone", "Address" y "Repeat your password"</b>
Notes	

Test <#028>	
Description	El formulario se debe rellenar con datos incorrectos: "testadmin4","password","password","Test Admin 4","Test Surname","notamail","123456789","Test Address",TRUE
Expected	Aparece un error junto al campo Email indicando que el formato es incorrecto.
Outcome	<b>Igual a expected</b>
Notes	
Test <#029>	
Description	El formulario se debe rellenar con datos incorrectos: "testadmin4","password","password","Test Admin 4","Test Surname","test4@mail.com","123456789","Test Address",FALSE
Expected	Aparece un error junto al campo de "Terms and Conditions" indicando que el valor debe ser verdadero.
Outcome	<b>Igual a expected</b>
Notes	

Test <#030>	
Description	El formulario se debe rellenar con datos incorrectos: "testadmin4","password","password","Test Admin 4","Test Surname","test4@mail.com","notaphone","Test Address",TRUE
Expected	Aparece un error "Cannot commit this operation"
Outcome	<b>Igual a expected</b>
Notes	

Test <#031>	
Description	El formulario se debe rellenar con alguno o varios de los siguientes campos vacíos: "Username", "Password", "Name", "Surname", "Email"
Expected	Aparece un error junto a los campos vacíos.
Outcome	<b>Igual a expected</b>
Notes	

Test <#032>	
Description	El formulario se debe rellenar con datos incorrectos: "testadmin4","password","notpassword","Test Admin 4","Test Surname","test4@mail.com","123456789","Test Address",TRUE
Expected	Aparece un error "Cannot commit this operation"
Outcome	<b>Igual a expected</b>
Notes	

Test <#033>	
Description	Pulsar el botón "Cancel"
Expected	Se vuelve a la página de inicio y el formulario no se envía.
Outcome	<b>Igual a expected</b>
Notes	

## Caso de uso HU05 Usuario inicia sesión

### Description

Un usuario introduce sus credenciales, pulsa el botón "Login" y accede al sistema.

### Access

Como usuario anónimo, desde la página principal:

Menú principal > Login

### Tests

Test <#034>	
Description	El formulario se debe rellenar con datos correctos: "user1","user1"
Expected	El sistema muestra la pantalla de inicio y el usuario tiene disponibles todas las acciones del User 1. El nombre "User 1" aparece en el menú principal junto a "Profile".
Outcome	<b>Igual a expected</b>
Notes	

Test <#035>	
Description	El formulario se debe rellenar con datos incorrectos: "nope","nope" o con alguno de los campos vacío.
Expected	Aparece un mensaje de error "Your user name or password is wrong!" y el usuario no inicia sesión.
Outcome	<b>Igual a expected</b>
Notes	

## Caso de uso HU06 Usuario mira sus carpetas de mensajes.

### Description

Un usuario mira una carpeta, donde puede ver las carpetas y los mensajes que esta contiene.

### Access

Como usuario, habiendo iniciado sesión con las credenciales "user1","user1", desde la página principal:

Menú principal > Profile (User 1) > View messages

### Tests

Test <#036>	
Description	El usuario entra en la vista de carpetas.
Expected	El sistema muestra las carpetas base del usuario, en concreto: "Inbox", "Outbox", "Notification Box", "TrashBox" y "Spam". También se muestran los mensajes que no están en ninguna carpeta, pero no hay ninguno.
Outcome	<b>Tenemos un panic al seguir los pasos de acceso:</b> <b>[Menú principal &gt; Profile (User 1) &gt; View messages]</b>
Notes	<b>No podemos completar el test debido al panic</b>

Test <#037>	
Description	El usuario pulsa el enlace "View" de la carpeta "Outbox".
Expected	El sistema muestra el contenido de la carpeta "Outbox". No hay ninguna subcarpeta, pero hay dos mensajes.
Outcome	<b>Tenemos un panic al seguir los pasos de acceso:</b> <b>[Menú principal &gt; Profile (User 1) &gt; View messages]</b>
Notes	<b>No podemos completar el test debido al panic</b>

Test <#035>	
Description	El usuario pulsa el enlace "View" de la carpeta "Outbox", después pulsa el botón "Return to parent folder"
Expected	El sistema vuelve a la vista de carpetas base.
Outcome	<b>Tenemos un panic al seguir los pasos de acceso:</b> <b>[Menú principal &gt; Profile (User 1) &gt; View messages]</b>
Notes	<b>No podemos completar el test debido al panic</b>

## Caso de uso HU07 Usuario mira un mensaje.

### Description

Un usuario mira el contenido de un mensaje.

### Access

Como usuario, habiendo iniciado sesión con las credenciales "user1", "user1", desde la página principal:

Menú principal > Profile (User 1) > View messages > Pulsa el enlace "View" de la carpeta "Inbox"

### Tests

Test <#036>	
Description	El usuario pulsa el enlace "View" del mensaje con asunto: "Asunto 1"
Expected	El sistema muestra la vista del mensaje. Se puede leer el asunto, el autor y el cuerpo del mensaje.
Outcome	<b>Tenemos un panic al seguir los pasos de acceso: [Menú principal &gt; Profile (User 1) &gt; View messages]</b>
Notes	<b>No podemos completar el test debido al panic</b>

Test <#037>	
Description	El usuario pulsa el enlace "View" del mensaje con asunto: "Asunto 1", después pulsa el enlace "Return".
Expected	El sistema vuelve a la vista de las carpetas base.
Outcome	<b>Tenemos un panic al seguir los pasos de acceso: [Menú principal &gt; Profile (User 1) &gt; View messages]</b>
Notes	<b>No podemos completar el test debido al panic</b>

## Caso de uso HU08 Usuario crea una carpeta.

### Description

Un usuario crea una carpeta nueva.

### Access

Como usuario, habiendo iniciado sesión con las credenciales "user1", "user1", desde la página principal:

Menú principal > Profile (User 1) > View messages > Enlace "Create Folder"

### Tests

Test <#038>	
Description	El usuario elige en "Parent Folder" la carpeta "Inbox", introduce el nombre "Test Folder 1" y pulsa el botón "Save"
Expected	El sistema muestra las carpetas base del usuario. Si se pulsa el enlace "View" de la carpeta "Inbox", se puede ver que esta contiene la carpeta recién creada. Se puede entrar en esta última y comprobar que está vacía.
Outcome	<b>Tenemos un panic al seguir los pasos de acceso:</b> <b>[Menú principal &gt; Profile (User 1) &gt; View messages]</b>
Notes	<b>No podemos completar el test debido al panic</b>

Test <#039>	
Description	El usuario elige en "Parent Folder" la carpeta "Inbox" y deja el campo "Name" vacío.
Expected	Aparece un mensaje de error "Must not be blank" al lado del campo "Name".
Outcome	<b>Tenemos un panic al seguir los pasos de acceso:</b> <b>[Menú principal &gt; Profile (User 1) &gt; View messages]</b>
Notes	<b>No podemos completar el test debido al panic</b>

Test <#040>	
Description	El usuario pulsa el botón "Cancel"
Expected	El sistema muestra la vista de las carpetas base.
Outcome	<b>Tenemos un panic al seguir los pasos de acceso:</b> <b>[Menú principal &gt; Profile (User 1) &gt; View messages]</b>
Notes	<b>No podemos completar el test debido al panic</b>

## Caso de uso HU09 Usuario modifica una carpeta.

### Description

Un usuario modifica una carpeta. Debe crearse una carpeta nueva, ya que las carpetas del sistema no pueden ser modificadas.

### Access

Como usuario, habiendo iniciado sesión con las credenciales "user1", "user1", desde la página principal:

Menú principal > Profile (User 1) > View messages > Enlace "Create Folder" > Crear una carpeta con "Parent Folder": "ROOT" y "Name": "Test Folder 2" > Pulsar el enlace "Edit" en la carpeta "Test Folder 2"

### Tests

Test <#041>	
Description	El usuario elige en "Parent Folder" la carpeta "Notification Box" y pulsa el botón "Save"
Expected	El sistema muestra las carpetas base del usuario. Si se pulsa el enlace "View" de la carpeta "Notification Box", se puede comprobar que esta contiene ahora la carpeta "Test Folder 2"
Outcome	<b>Tenemos un panic al seguir los pasos de acceso:</b> [Menú principal > Profile (User 1) > View messages]
Notes	<b>No podemos completar el test debido al panic</b>

Test <#042>	
Description	El usuario elige en "Parent Folder" la carpeta "Test Folder 2" y pulsa el botón "Save"
Expected	El sistema no permite que la carpeta se introduzca dentro de sí misma.
Outcome	<b>Tenemos un panic al seguir los pasos de acceso:</b> [Menú principal > Profile (User 1) > View messages]
Notes	<b>No podemos completar el test debido al panic</b>

Test <#043>	
Description	El usuario escribe en el campo "Name" "Edited Test Folder 2" y pulsa el botón "Save"
Expected	El sistema muestra las carpetas base del usuario. Si se navega hasta la carpeta, se puede comprobar que su nombre ahora es "Edited Test Folder 2"
Outcome	<b>Tenemos un panic al seguir los pasos de acceso:</b> [Menú principal > Profile (User 1) > View messages]
Notes	<b>No podemos completar el test debido al panic</b>



Test <#044>	
Description	<i>El usuario deja el campo "Name" vacío y pulsa el botón "Save"</i>
Expected	<i>Aparece un error "Must not be blank" junto al campo.</i>
Outcome	<b><i>Tenemos un panic al seguir los pasos de acceso: [Menú principal &gt; Profile (User 1) &gt; View messages]</i></b>
Notes	<b><i>No podemos completar el test debido al panic</i></b>

Test <#045>	
Description	<i>El usuario pulsa el botón "Delete"</i>
Expected	<i>El sistema muestra las carpetas base del usuario. Se puede comprobar que la carpeta "Test Folder 2" ha desaparecido.</i>
Outcome	<b><i>Tenemos un panic al seguir los pasos de acceso: [Menú principal &gt; Profile (User 1) &gt; View messages]</i></b>
Notes	<b><i>No podemos completar el test debido al panic</i></b>

## Caso de uso HU10 Usuario envía un mensaje.

### Description

Un usuario envía un mensaje a otro usuario.

### Access

Como usuario, habiendo iniciado sesión con las credenciales "user1", "user1", desde la página principal:

Menú principal > Profile (User 1) > View messages > Enlace "New Message"

### Tests

Test <#046>	
Description	El usuario rellena el formulario con los siguientes datos: "user2@mail.com", "Test Subject", "Test Body", "High"
Expected	El mensaje se envía y puede verse tanto en la carpeta "Outbox" del user1 como en la carpeta "Inbox" del user2 (Sus credenciales de acceso son "user2" "user2")
Outcome	<b>Tenemos un panic al seguir los pasos de acceso: [Menú principal &gt; Profile (User 1) &gt; View messages]</b>
Notes	<b>No podemos completar el test debido al panic</b>

Test <#047>	
Description	El usuario rellena el formulario con los siguientes datos: "totallynotfake@mail.com", "Test Subject", "Test Body", "High"
Expected	Aparece un mensaje de error: "Invalid destination email".
Outcome	<b>Tenemos un panic al seguir los pasos de acceso: [Menú principal &gt; Profile (User 1) &gt; View messages]</b>
Notes	<b>No podemos completar el test debido al panic</b>

Test <#048>	
Description	El usuario rellena el formulario con los campos "Subject" o "Body" vacíos.
Expected	Aparece un mensaje de error al lado de los campos vacíos.
Outcome	<b>Tenemos un panic al seguir los pasos de acceso: [Menú principal &gt; Profile (User 1) &gt; View messages]</b>
Notes	<b>No podemos completar el test debido al panic</b>

Test <#049>	
Description	El usuario rellena el formulario con los siguientes datos: "user2@mail.com", "Tons of viagra", "Test Body", "High"
Expected	El mensaje se envía y puede verse tanto en la carpeta "Outbox" del user1 como en la carpeta "Spam" del user2 (Sus credenciales de acceso son "user2" "user2")
Outcome	<b>Tenemos un panic al seguir los pasos de acceso: [Menú principal &gt; Profile (User 1) &gt; View messages]</b>
Notes	<b>No podemos completar el test debido al panic</b>

Test <#050>	
Description	<i>El usuario rellena el formulario con los siguientes datos: "user2@mail.com", "Test Subject", "Free sex", "High"</i>
Expected	<i>El mensaje se envía y puede verse tanto en la carpeta "Outbox" del user1 como en la carpeta "Spam" del user2 (Sus credenciales de acceso son "user2" "user2")</i>
Outcome	<i>Tenemos un panic al seguir los pasos de acceso: [Menú principal &gt; Profile (User 1) &gt; View messages]</i>
Notes	<i>No podemos completar el test debido al panic</i>

Test <#051>	
Description	<i>El usuario pulsa el botón "Cancel"</i>
Expected	<i>Aparece la vista de carpetas base</i>
Outcome	<i>Tenemos un panic al seguir los pasos de acceso: [Menú principal &gt; Profile (User 1) &gt; View messages]</i>
Notes	<i>No podemos completar el test debido al panic</i>

## Caso de uso HU11 Usuario elimina un mensaje.

### Description

Un usuario elimina un mensaje.

### Access

Como usuario, habiendo iniciado sesión con las credenciales "user1","user1", desde la página principal:

Menú principal > Profile (User 1) > View messages > Enlace "View" de la carpeta "Inbox"

### Tests

Test <#052>	
Description	El usuario pulsa el enlace "Delete" del mensaje "Asunto1"
Expected	El mensaje se mueve a la carpeta "Trashbox"
Outcome	<b>Tenemos un panic al seguir los pasos de acceso: [Menú principal &gt; Profile (User 1) &gt; View messages]</b>
Notes	<b>No podemos completar el test debido al panic</b>

Test <#053>	
Description	El usuario navega a la carpeta "Trashbox" y pulsa nuevamente el enlace "Delete" del mensaje "Asunto1"
Expected	El mensaje desaparece
Outcome	<b>Tenemos un panic al seguir los pasos de acceso: [Menú principal &gt; Profile (User 1) &gt; View messages]</b>
Notes	<b>No podemos completar el test debido al panic</b>

## Caso de uso HU12 Usuario mueve un mensaje.

### Description

Un usuario elimina un mensaje.

### Access

Como usuario, habiendo iniciado sesión con las credenciales "user1","user1", desde la página principal:

Menú principal > Profile (User 1) > View messages > Enlace "View" de la carpeta "Outbox"

### Tests

Test <#054>	
Description	El usuario elige la carpeta "Spam" en el desplegable de uno de los dos mensajes de la carpeta, y pulsa el botón "Move"
Expected	El mensaje se mueve a la carpeta "Spam"
Outcome	<b>Tenemos un panic al seguir los pasos de acceso: [Menú principal &gt; Profile (User 1) &gt; View messages]</b>
Notes	<b>No podemos completar el test debido al panic</b>

Test <#055>	
Description	El usuario elige la carpeta "Outbox" en el desplegable del otro mensaje de la carpeta "Outbox", y pulsa el botón "Move"
Expected	No ocurre nada
Outcome	<b>Tenemos un panic al seguir los pasos de acceso: [Menú principal &gt; Profile (User 1) &gt; View messages]</b>
Notes	<b>No podemos completar el test debido al panic</b>

## Caso de uso HU13 Administrador envía una notificación.

### Description

Un administrador envía una notificación a todos los usuarios.

### Access

Como administrador, habiendo iniciado sesión con las credenciales "admin", "admin", desde la página principal:

Menú principal > Profile (Admin) > Broadcast Notification

### Tests

Test <#056>	
Description	El administrador introduce en el campo "Subject" "A Notification", en el campo "Body" "Notification Body" y pulsa el botón "Send"
Expected	El mensaje aparece en la carpeta "Outbox" del administrador, y en la carpeta "Notification Box" de todos los usuarios. Esto puede comprobarse iniciando sesión con las credenciales "user1" "user1"
Outcome	Aparece "Cannot commit this operation"
Notes	

Test <#057>	
Description	El administrador introduce en el campo "Subject" "Sex Notification", en el campo "Body" "Notification Body" y pulsa el botón "Send"
Expected	El mensaje aparece en la carpeta "Outbox" del administrador, y en la carpeta "Spam" de todos los usuarios. Esto puede comprobarse iniciando sesión con las credenciales "user1" "user1"
Outcome	Aparece "Cannot commit this operation"
Notes	

Test <#058>	
Description	Iniciando sesión con las credenciales "user1", "user1", se intenta enviar una notificación. Para ello, el formulario de enviar mensaje se rellena con los siguientes datos: "NOTIFICATION", "Hacking notifications", "Test body", "High"
Expected	Aparece un mensaje "Cannot commit this operation"
Outcome	<b>Tenemos un panic al seguir los pasos de acceso:</b> <b>[Menú principal &gt; Profile (User 1) &gt; View messages]</b>
Notes	<b>No podemos completar el test debido al panic</b>

## Use case HU14 Seguir a otro Usuario

### Description

Un actor logueado como actor desea seguir a otro actor, él o ella podrá seguirlo desde el perfil de dicho usuario haciendo click en el enlace que aparece en el perfil del usuario.

### Access

Menu Principal > Loguearse (user1/user1) > Usuarios > Lista de Usuarios > Seleccionar Perfil (userName2) > Seguir

### Tests

Test <#059>	
<b>Description</b>	<i>El usuario llamado Pepon debe acceder al perfil del usuario 2 y seguirlo.</i>
<b>Expected</b>	<i>El Sistema le redirigirá al perfil de Pepon y en la lista de following aparecerá el usuario 2.</i>
<b>Outcome</b>	<b><i>Igual a expected</i></b>
<b>Notes</b>	

## Use case HU15 Unfollow other user

### Description

Un actor logueado como actor desea dejar de seguir a otro actor al que ya estaba siguiendo, él o ella podrá dejar de seguirlo desde su perfil haciendo click en el enlace que aparece al lado del usuario en la lista de personas a las que sigue.

### Access

Menu Principal > Loguearse (user2/user2)> Usuarios > Lista de Usuarios > Seleccionar su perfil (userName2) > Dejar de Seguir

### Tests

Test <#060>	
Description	<i>El Usuario 2 accede a su perfil y deja de seguir al usuario llamado Pepon.</i>
Expected	<i>El Sistema le dirigirá a su perfil y en la lista de following desaparecerá Pepon.</i>
Outcome	<b><i>Igual a expected</i></b>
Notes	



## Use case HU16 Listar a los usuarios a los que sigue

### Description

Un actor logueado como actor desea listar a los usuarios a los que sigue, él o ella podrá listar desde su propio perfil.

### Access

Menu Principal > Loguearse (user1/user1) > Usuarios > Lista de Usuarios > Seleccionar su perfil(Pepón)

### Tests

Test <#061>	
<b>Description</b>	<i>El usuario llamado Pepon debe acceder a su perfil.</i>
<b>Expected</b>	<i>El Sistema le mostrará en la debajo de la lista de personas que le siguen, la lista de personas que sigue.</i>
<b>Outcome</b>	<b><i>Igual a expected</i></b>
<b>Notes</b>	

## Use case HU17 Listar a los usuarios que le siguen

### Description

Un actor logueado como actor desea listar a los usuarios que le siguen, él o ella podrá listar desde su propio perfil.

### Access

Menu Principal > Loguearse (user1/user1) > Usuarios > Lista de Usuarios > Seleccionar su Perfil(Pepón)

### Tests

Test <#062>	
<b>Description</b>	<i>El usuario llamado Pepon debe acceder a su perfil.</i>
<b>Expected</b>	<i>El Sistema le mostrará en la debajo de la lista de articulos, la lista de personas que le siguen.</i>
<b>Outcome</b>	<b><i>Igual a expected</i></b>
<b>Notes</b>	

## Use case HU18 Listar los anuncios Tabú.

### Description

El administrador del Sistema desea listar los anuncios que están marcados como taboo en el Sistema.

### Access

Menu Principal > Loguearse (Admin/Admin) > Perfil(Admin) > Anuncios Tabú

### Tests

Test <#063>	
<b>Description</b>	<i>El administrador debe acceder a la lista de anuncios Tabú.</i>
<b>Expected</b>	<i>El Sistema le mostrará la lista de anuncios que han sido marcados como Tabú por el Sistema.</i>
<b>Outcome</b>	<i>No se muestra ningún anuncio.</i>
<b>Notes</b>	<i>Parece que accediendo a la bd no tienen anuncios tabúes, podemos saberlo con la siguiente consulta: select id, taboo from advertisement;</i>

## Use case HU19 Eliminar un anuncio Tabú.

### Description

El administrador del Sistema desea listar uno de los anuncios que están marcados como taboo en el Sistema si lo considera necesario.

### Access

Menu Principal > Loguearse (Admin/Admin) > Perfil(Admin) > Anuncios Tabú > Borrar

### Tests

Test <#064>	
Description	<i>El administrador debe acceder a la lista de anuncios Tabú y eliminar uno del Sistema.</i>
Expected	<i>El Sistema le mostrará la lista de anuncios actualizados que han sido marcados como Tabú por el Sistema.</i>
Outcome	<b><i>No puedo borrar ya que no existe ningún anuncio tabú.</i></b>
Notes	

## Use case HU20 Mostrar un anuncio aleatorio al mostrar un artículo.

### Description

Cuando se muestra un artículo, deberá mostrar aleatoriamente uno de los anuncios que están vinculados al periódico de dicho artículo.

### Access

Menú Principal > Artículos > Lista de Artículos > Seleccionar (articulo1)

### Tests

Test <#065>	
Description	<i>Al mostrarse un artículo, el Sistema mostrará un anuncio aleatoriamente entre los relacionados con el periódico.</i>
Expected	<i>El Sistema le mostrará el artículo junto al anuncio correspondiente.</i>
Outcome	<b><i>En la parte superior se debería de mostrar el banner, aparece de todos modos una imagen que no se ha podido cargar. Mirar la imagen de debajo de la tabla.</i></b>
Notes	<b><i>No se indica usuario, por lo que accedemos desde anónimo.</i></b>




Sample Co., Inc.

PERIÓDICOS ARTÍCULOS VOLUMENES USUARIOS ENTRAR REGISTRARSE

[en](#) | [es](#)

## Mostrar articulo




[Autor](#)

**Título:** articulo1

**Momento de publicación:** 02/01/2014

**Resumen:** Summary

**Texto:** texto : Lorem ipsum dolormodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.



## Use case HU21 Administrador elimina un artículo

### Description

Un usuario autenticado como administrador navegando la lista de artículos pulsa el botón de borrar para eliminarlo. También puede eliminarlos desde la lista de artículos tabú.

### Access

Después de logear como admin (la contraseña es admin) visitar la lista de artículos o de artículos tabú y pulsar el botón de borrado a la derecha del artículo que se desea eliminar

Menú Principal > Login (admin/admin) > Articles > Article list > Delete

O bien

Menú Principal > Login (admin/admin) > Profile(Admin) > Taboo Articles > Delete

### Tests

Test <#066>	
Description	Como administrador acceder a la lista de artículos y borrar varios artículos.
Expected	Cada vez que se borra un artículo de la lista de artículos se redirige al administrador a la lista de artículos tabú. Si se vuelve a la lista de artículos se comprobará que el artículo ha desaparecido.
Outcome	<b><i>No puedo borrar ya que no se muestra ningún artículo tabú.</i></b>
Notes	<b><i>Parece que accediendo a la bd no tienen artículos tabúes, podemos saberlo con la siguiente consulta: select id, taboo from article;</i></b>

Test <#067>	
Description	Como administrador acceder a la lista de artículos tabú y borrar varios artículos.
Expected	La página de artículos tabú deberá recargarse y el artículo en cuestión desaparecer.
Outcome	<b><i>No puedo borrar ya que no se muestra ningún artículo tabú.</i></b>
Notes	<b><i>Parece que accediendo a la bd no tienen artículos tabúes, podemos saberlo con la siguiente consulta: select id, taboo from article; Este test es igual que el anterior.</i></b>

## Use case HU21 Administrador elimina un periódico

### Description

Un usuario autenticado como administrador navegando la lista de periódicos pulsa el botón de borrar para eliminarlo. También puede eliminarlos desde la lista de periódico tabú.

### Access

Después de logear como admin (la contraseña es admin) visitar la lista de periódicos o de periódicos tabú y pulsar el botón de borrado a la derecha del periódico que se desea eliminar

Menú Principal > Login (admin/admin) > Newspapers > List Newspapers > Delete

O bien

Menú Principal > Login (admin/admin) > Profile(Admin) > Taboo Newspapers > Delete

### Tests

Test <#068>	
<b>Description</b>	Como administrador acceder a la lista de periódicos y borrar varios periódicos.
<b>Expected</b>	Cada vez que se borra un periódico de la lista de periódicos se redirige al administrador a la lista de periódicos tabú. Si se vuelve a la lista de periódicos se comprobará que el periódico ha desaparecido. Los artículos que pertenecían a ese periódico habrán sido borrados también.
<b>Outcome</b>	<b><i>No podemos comprobar la parte de que los artículos se borran también ya que sólo tenemos un periódico para poder borrarlo y como vemos en la imagen inferior, el periódico no tiene artículos todavía. Lo demás se cumple perfectamente.</i></b>
<b>Notes</b>	



Sample Co., Inc.

PERIÓDICOS ARTÍCULOS VOLUMENES USUARIOS PERFIL (ADMIN)

[en](#) | [es](#)

## Mostrar Periodico

- **Título:** periodico prohibido taboo +18
- **Contenido:** sexo free sex sida dildo dialis aprobado dp
- **Fecha de publicacion:**
- **Privacidad:** publico
- **Imagen:** [https://vignette.wikia.nocookie.net/medabots/images/7/73/Imagen\\_de\\_ejemplo.png](https://vignette.wikia.nocookie.net/medabots/images/7/73/Imagen_de_ejemplo.png)



- **Articulos:**

Test <#069>	
<b>Description</b>	Como administrador acceder a la lista de periódicos tabú y borrar varios periódicos.
<b>Expected</b>	La página de periódicos tabú deberá recargarse y el periódicos en cuestión desaparecer. Los artículos que pertenecían a ese periódico habrán sido borrados también.
<b>Outcome</b>	<i>No podemos comprobar la parte de que los artículos se borran también ya que sólo tenemos un periódico para poder borrarlo y como vemos en la imagen superior, el periódico no tiene artículos todavía. Lo demás se cumple perfectamente.</i>
<b>Notes</b>	



## Use case HU22 Usuario crea un chirp.

### Description

Un usuario autenticado como user puede crear un chirp. Para hacerlo rellenará un formulario con un título y una descripción, luego pulsará el botón de guardar y se publicará el chirp.

### Access

Después de logear como user(user2/user2) abrir el menú de perfil de usuario y pulsar sobre New Chirp.

Menú Principal > Login > Profile(User2) > New Chirp

### Tests

Test <#070>	
<b>Description</b>	Como user acceder al formulario de chirp y crear un chirp con título "title" y descripción "description". Luego pulsar "Save".
<b>Expected</b>	Se redirigirá hacia la página personal del usuario y ahí, en la lista de chirps aparecerá el nuevo chirp. El momento de dicho chirp será el momento de creación.
<b>Outcome</b>	<b><i>Igual a expected.</i></b>
<b>Notes</b>	<b><i>El momento no está internacionalizado, no se muestra la fecha como se mostraría en la localización española.</i></b>

Test <#071>	
<b>Description</b>	Como user acceder al formulario de chirp y crear un chirp sin título y descripción "description". Luego pulsar "Save".
<b>Expected</b>	Se recargará el formulario y aparecerá un error para que rellene el campo faltante.
<b>Outcome</b>	<b><i>Igual a expected.</i></b>
<b>Notes</b>	

Test <#072>	
<b>Description</b>	Como user acceder al formulario de chirp y crear un chirp con título "title" y sin descripción. Luego pulsar "Save".
<b>Expected</b>	Se recargará el formulario y aparecerá un error para que rellene el campo faltante.
<b>Outcome</b>	<b><i>Igual a expected.</i></b>
<b>Notes</b>	

## Use case HU23 Usuario ve los chirps de los seguidos.

### Description

Un usuario autenticado como user puede ver los chirps publicados por todos los usuarios a los que sigue. Para hacerlo accederá al listado de chirps de usuarios seguidos.

### Access

Después de logear como user(user2/user2) abrir el menú de perfil de usuario y pulsar sobre Followed Users' Chirp

Menú Principal > Login > Profile(User2) > Followed Users' Chirp

### Tests

Test <#073>	
<b>Description</b>	Como user acceder al stream de chirps de usuarios seguidos y comprobar que se muestran debidamente.
<b>Expected</b>	Deberán mostrarse los chirps de los usuarios que se siguen; "chirp2" y "chirp3". De dichos chirps se mostrarán el título, la descripción y el momento de publicación.
<b>Outcome</b>	<i>Si se sigue al user1, se muestran "chirp1", "chirp2" y "chirp3"</i>
<b>Notes</b>	<i>Después de los test anteriores hay que repopular la base de datos, ya que sino el user2 dejó de seguir al usuario pepon, por lo que no se mostraría nada.</i>

## Use case HU24 Administrador añadir una palabra tabú al sistema

### Description

Un usuario autenticado como administrador puede editar y ver una lista de palabras tabú. Para añadir una palabra tabú la escribirá en un formulario y pulsará el botón “Add taboo Word”

### Access

Después de logear como admin(admin/admin) abrir el menú de perfil de usuario, pulsar sobre “Taboo words” y luego en “Add taboo Word”.

Menú Principal > Login > Profile(Admin) > Taboo Words > Add taboo word

### Tests

Test <#074>	
<b>Description</b>	Como admin acceder al formulario para añadir una palabra tabú e intentar enviar el formulario en blanco.
<b>Expected</b>	Se recargará el formulario con un código de error que explica la palabra tabú no puede quedar en blanco.
<b>Outcome</b>	<b><i>Igual a expected.</i></b>
<b>Notes</b>	

Test <#075>	
<b>Description</b>	Como admin acceder al formulario para añadir una palabra tabú y añadir la palabra “cabrón”
<b>Expected</b>	Cargará la lista de palabras tabú y “cabrón” estará en la lista.
<b>Outcome</b>	<b><i>Igual a expected.</i></b>
<b>Notes</b>	

## Use case HU25 Administrador eliminar una palabra tabú del sistema

### Description

Un usuario autenticado como administrador puede editar y ver una lista de palabras tabú. Para eliminar una palabra tabú navegará hasta la lista de palabras tabú y pulsará el botón “Remove” junto a la palabra tabú que quiera eliminar.

### Access

Después de logear como admin(admin/admin) abrir el menú de perfil de usuario y pulsar sobre “Taboo words”.

Menú Principal > Login > Profile(Admin) > Taboo Words > Remove

### Tests

Test <#076>	
<b>Description</b>	Como admin acceder a la lista de palabras tabú y elimina la palabra “pene”
<b>Expected</b>	Se recargará la lista de palabras tabú y “pene” deberá haberse eliminado de la lista.
<b>Outcome</b>	<b><i>“pene” no desaparece de la lista al pulsar “Remove”</i></b>
<b>Notes</b>	

## Use case HU26 Administrador lista las palabras tabúes

### Description

Un usuario autenticado como administrador puede editar y ver una lista de palabras tabú.

### Access

Después de logear como admin(admin/admin) abrir el menú de perfil de usuario y pulsar sobre "Taboo words".

Menú Principal > Login > Profile(Admin) > Taboo Words

### Tests

Test <#077>	
Description	Como admin acceder a la lista de palabras tabú
Expected	Se espera que aparezcan "sex", "sexo", "viagra" y "cialis"
Outcome	<b><i>Aparecen las palabras anteriores y además "pene".</i></b>
Notes	

## Use case HU27 Administrador lista los chirps que contienen palabras tabúes.

### Description

Un usuario autenticado como administrador puede ver chirps que contengan alguna de las palabras tabú que almacenaba el sistema cuando se creó el chirp. Para ello simplemente navegará hasta la lista.

### Access

Después de logear como admin(admin/admin) abrir el menú de perfil de usuario y pulsar sobre "Taboo chirps".

Menú Principal > Login > Profile(Admin) > Taboo chirps

### Tests

Test <#078>	
<b>Description</b>	Como admin acceder a la lista de chirps tabú.
<b>Expected</b>	Aparecerá "chirp1" que contiene "viagra" en su descripción.
<b>Outcome</b>	<i>Igual a expected.</i>
<b>Notes</b>	

## Use case HU28 Administrador puede eliminar un chirp.

### Description

Un usuario autenticado como administrador puede eliminar chirps que haya publicado cualquier usuario. Para ello simplemente navegará hasta la lista de chirps de un usuario o la lista de chirps tabú y pulsará el botón “Delete” situado junto al chirp en cuestión.

### Access

Después de logear como admin(admin/admin) abrir el menú de perfil de usuario y pulsar sobre “Taboo chirps” y luego en “Delete”

Menú Principal > Login > Profile(Admin) > Taboo chirps

### Tests

Test <#079>	
Description	Como admin acceder a la lista de chirps tabú y eliminar “chirp1”
Expected	Se recargará la lista y “chirp1” habrá desaparecido.
Outcome	<b>“chirp1” no desaparece de la lista.</b>
Notes	

## Use case HU29 Cualquier actor puede listar los volúmenes del sistema.

### Description

Cualquier actor que interactúe con el sistema puede acceder a la lista de volúmenes. Para ello simplemente navegará hasta ella.

### Access

Dentro del menú de Volumes, navegar hasta Volume List

Menú Principal > Volumes > Volume List

### Tests

Test <#080>	
<b>Description</b>	Como usuario sin logear, navegar hasta la lista de volúmenes.
<b>Expected</b>	Deberán aparecer los volúmenes “Flores”, “Porn”, y cualquiera que haya sido creado durante la realización de estos test.
<b>Outcome</b>	<i>Igual a expected.</i>
<b>Notes</b>	



## Use case HU30 Un customer o agent registra una tarjeta de credito

### Description

Un usuario autenticado como customer o agente puede registrar tarjetas de crédito que después usaran para suscribirse a volúmenes y periódicos el customer o crear advertisements en el caso del agent.

El usuario rellenara el formulario con los datos y le dara a save.

### Access

Después de logear como Customer o Agent, dentro del menú de Profile, elegir la opción de añadir tarjeta de credito

Menú Principal > Login (customer1/customer1) > Profile > Add CreditCard

Menú Principal > Login (agent1/agent1) > Profile > Add CreditCard

### Tests

Test <#085>	
<b>Description</b>	El formulario se rellenara con "Juan campos" en holderName, "VISA" en BrandName, "6011680972923950" en Number, "7" en Expiration Month, "2020" en Expiration Year, "365" en CVV Code y pulsar el botón save
<b>Expected</b>	Cargará de la lista de Periodicos y la tarjeta estará disponible cuando tengas que registrarte a un periódicos y la tarjeta estará disponible cuando tengas que suscribirse a un periódico, volumen o en el caso del agent te llevara a la página principal y la tarjeta la tendrás disponible al crear un advertisement
<b>Outcome</b>	<b>Igual a expected.</b>
<b>Notes</b>	<b>En español se encuentra una errata, en el mensaje del enlace muestra: "Añadir Targeta de crédito"</b>

Test <#086>	
<b>Description</b>	El formulario se rellenara con "" en holderName, "" en BrandName, "" en Number, "0" en Expiration Month, "2020" en Expiration Year, "13" en CVV Code y pulsar el botón save
<b>Expected</b>	Saltaran diversos errores respecto a las restricciones propias de una tarjeta de crédito.
<b>Outcome</b>	<b>Igual a expected.</b>
<b>Notes</b>	

Test <#087>	
<b>Description</b>	El formulario se rellenara con "Juan campos" en holderName, "VISA" en BrandName, "6011680972923950" en Number, "5" en Expiration Month, "2020" en Expiration Year, "365" en CVV Code y pulsar el botón save
<b>Expected</b>	La creación fallara porque la tarjeta caducaría en el mes actual
<b>Outcome</b>	<b>Introduciendo los datos la creación no falla. Introduciendo mes 5 de 2018 tampoco falla.</b>
<b>Notes</b>	

Test <#088>	
Description	El formulario se rellenara con "Juan campos" en holderName, "VISA" en BrandName, "6011680972923950" en Number, "7" en Expiration Month, "2000" en Expiration Year, "365" en CVV Code y pulsar el botón save
Expected	La creación fallara porque la tarjeta esta caducada
Outcome	<b><i>Introduciendo los datos la creación no falla.</i></b>
Notes	

## Use case HU31 Un usuario se suscribe a un volumen

### Description

Un usuario autenticado como customer puede suscribirse a un volumen para acceder a los periódicos privados de dichos volúmenes. Para hacerlo primero añadirá una tarjeta de crédito a su cuenta y luego hará click en el botón de suscribirse en el display de un volumen

### Access

Después de logear como Customer, dentro del menú de Volumes, navegar hasta Volume List y luego hacer click en el título de un volumen.

Menú Principal > Login (customer1/customer1) > Volumes > Volume List > Título de volumen > Subscribe to this volume

### Tests

Test <#083>	
<b>Description</b>	Como customer1, navegar hasta la lista de volúmenes acceder al volumen “Porn” y hacer click en “Subscribe to this volumen”. A continuación, elegir una de las Credit Cards y pulsar sobre “Save”
<b>Expected</b>	Cargará de nuevo la lista de volúmenes. Si accedemos de nuevo al mismo volumen el botón para suscribirse habrá desaparecido.
<b>Outcome</b>	<b><i>Igual a expected.</i></b>
<b>Notes</b>	

## Use case HU32 Un customer se suscribe a un periódico

### Description

Un usuario autenticado como customer puede suscribirse a un periodico para acceder a los artículos de dichos periodicos. Para hacerlo primero añadirá una tarjeta de crédito a su cuenta y luego hará click en el botón de suscribirse en el listado de periodicos

### Access

Después de logear como Customer, dentro del menú de Newspapers, navegar hasta Newspaper List y luego hacer click en el botón suscribirse.

Menú Principal > Login (customer1/customer1) > Newspapers > Newspaper List > Subscribe

### Tests

Test <#084>	
<b>Description</b>	Como customer1, navegar hasta la lista de Periodicos y hacer click en "Subscribe" del "Periodico Privado 2". A continuación, elegir una de las Credit Cards y pulsar sobre "Save"
<b>Expected</b>	Cargará de nuevo la lista de Periodicos. La opción de suscribirse al periodico desaparecerá.
<b>Outcome</b>	<i>Igual a expected.</i>
<b>Notes</b>	

## Use case HU33 Cualquier actor puede listar los periódicos de un volumen.

### Description

Cualquier actor que interactúe con el sistema puede acceder a la lista de volúmenes desde ella los periódicos de dichos volúmenes.

### Access

Dentro del menú de Volumes, navegar hasta Volume List y luego hacer click en el título de un volumen.

Menú Principal > Volumes > Volume List > Título de volumen.

### Tests

Test <#081>	
<b>Description</b>	Como usuario sin logear, navegar hasta la lista de volúmenes y acceder a “Periódico privado” del volumen “Flores”
<b>Expected</b>	Cargará la información básica del periódico pero no cargará ningún artículo puesto que el periódico es privado.
<b>Outcome</b>	<b><i>Igual a expected.</i></b>
<b>Notes</b>	

Test <#082>	
<b>Description</b>	Logeado como customer (customer1/customer1), navegar hasta la lista de volúmenes y acceder a “Periódico privado” del volumen “Flores”
<b>Expected</b>	Cargará la información básica del periódico y sus artículos pues es un usuario suscrito.
<b>Outcome</b>	<b><i>Igual a expected.</i></b>
<b>Notes</b>	

## Use case HU34 Un agent accede a su lista de Newspapers en los que ha creado un Advertisement

### Description

Un usuario autenticado como agent puede acceder a una lista de newspapers en los cuales haya creado algún advertisement

### Access

Después de logear como Agent, dentro del menú de Profile, elegir la opción Newspapers with my advertisements

Menú Principal > Login (agent1/agent1) > Profile > Newspapers with my advertisements

### Tests

Test <#089>	
Description	Se navegara como descrito arriba para obtener el listado de periódicos
Expected	Cargará un listado con el listado de periódicos de nombres “Titulo del periodico”, “Periodico priado” y “titulo del periodico 2”
Outcome	<b><i>Solo aparece “Periódico privado”.</i></b>
Notes	

## Use case HU35 Un agent accede a lista de Newspapers en los que no ha creado un Advertisement

### Description

Un usuario autenticado como agent puede acceder a una lista de newspapers en los cuales no haya creado algún advertisement

### Access

Después de logear como Agent, dentro del menú de Profile, elegir la opción Newspapers with my advertisements

Menú Principal > Login (agent1/agent1) > Profile > Newspapers without my advertisements

### Tests

Test <#090>	
<b>Description</b>	Se navegara como descrito arriba para obtener el listado de periódicos
<b>Expected</b>	Cargará un listado con el listado de todos los periódicos menos los que tienen de nombres "Titulo del periodico", "Periodico priado" y "titulo del periodico 2"
<b>Outcome</b>	<b><i>Aparece "Titulo del periódico".</i></b>
<b>Notes</b>	

## Use case HU36 Un agent crea un advertisement

### Description

Un usuario autenticado como agent puede crear advertisements a distintos periódicos o repetidamente a uno mismo. Para hacerlo primero añadirá una tarjeta de crédito a su cuenta y luego hará click en el botón “add advertisement” en cualquier listado de Newspapers, y rellenas el formulario y le das save

### Access

Después de logear como agent, dentro del menú de Newspaper, navegar hasta Newspaper List y luego hacer click en el botón “add advertisement”

Menú Principal > Login (agent1/agent1) > Newspapers > Newspaper List > Add advertisement

### Tests

Test <#091>	
<b>Description</b>	Navegar hasta el formulario como descrito arriba y rellenar el formulario con “Titulo Test83” en Titulo, “http://www.us.es/hereyouhaveanattachment” en Banner, “http://www.us.es/hereyouhaveanattachment” en Pagina Destino y elegir “5546943918459265” en Creditcard y pulsar sobre “Save”
<b>Expected</b>	Cargará de nuevo la lista de Periodicos general. Si accedemos al listado de periodicos sin advertisements, el periodico habrá desaparecido del listado, y se reflejara en el listado de periodicos con advertisements si no había creado ya no en el periodico.
<b>Outcome</b>	<b><i>Igual a expected.</i></b>
<b>Notes</b>	

Test <#092>	
<b>Description</b>	Navegar hasta el formulario como descrito arriba y rellenar el formulario con “” en Titulo, “” en Banner, “” en Pagina Destino y elegir “5546943918459265” en Creditcard y pulsar sobre “Save”
<b>Expected</b>	Fallara porque los parámetros no pueden estar en blanco
<b>Outcome</b>	<b><i>Igual a expected.</i></b>
<b>Notes</b>	

Test <#093>	
<b>Description</b>	Navegar hasta el formulario como descrito arriba y rellenar el formulario con “Titulo Test83” en Title, “das” en Banner, “da” en Target Page y elegir “5546943918459265” en Creditcard y pulsar sobre “Save”
<b>Expected</b>	Fallara porque Banner y TargetPage no son URL validas
<b>Outcome</b>	<b><i>Igual a expected.</i></b>
<b>Notes</b>	



Test <#094>	
<b>Description</b>	Navegar hasta el formulario como descrito arriba y rellenar el formulario con "Titulo Test83" en Titulo, "http://www.us.es/hereyouhaveanattachment" en Banner, "http://www.us.es/hereyouhaveanattachment" en Pagina Destino y elegir "4532013067246621" en Creditcard y pulsar sobre "Save"
<b>Expected</b>	Fallara porque la CreditCard esta caducada o caducara este mes
<b>Outcome</b>	<b><i>No falla.</i></b>
<b>Notes</b>	

## Use case HU37 Lista de newspaper

### Description

Un usuario autenticado o no autenticado puede Listar y ver los displays de los periódicos (siempre que no sean estos privados)

### Access

No procede. O loguear como cualquier rol

### Tests

Test <#095>	
<b>Description</b>	<i>Se deben ir al list de newspaper y acceder al display de un newspaper</i>
<b>Expected</b>	<i>Se deben listar correctamente todos los trips y mostrarse en el display sus artículos (en el caso que no sean privados)</i>
<b>Outcome</b>	<b>Lo esperado.</b>
<b>Notes</b>	<b>Gracias a Dios los trips quedaron en el olvido.</b>

Test <#096>	
<b>Description</b>	<i>Se deben usar el buscador de Newspaper situado en la parte superior del listado y buscar por título o descripción</i>
<b>Expected</b>	<i>Debe devolver los newspapers de acuerdo con su criterio</i>
<b>Outcome</b>	<b>Lo esperado</b>
<b>Notes</b>	

Test <#097>	
<b>Description</b>	<i>Se deben usar el buscador de Newspaper situado en la parte superior del listado y buscar un criterio que no concuerde con ningún newspaper</i>
<b>Expected</b>	<i>No debe devolver ningún newspaper</i>
<b>Outcome</b>	<b>Lo esperado</b>
<b>Notes</b>	

## Use case HU38 Creacion de newspaper

### Description

Un usuario autenticado puede crear newspapers

### Access

Loguear como usuario, en el header principal.

### Tests

Test <#098>	
Description	Se debe crear un newspaper, los datos a introducir deben de ser titulo1, descripcion1 y una url valida
Expected	Se debe crear un newspaper correctamente
Outcome	<b>Lo esperado</b>
Notes	<b>No aparece error si dejo "Privacidad" vacio.</b>

Test <#099>	
Description	Se debe crear un newspaper similar al anterior, pero con una url invalida
Expected	El newspaper no se podrá crear correctamente, y saltará un error
Outcome	<b>Lo esperado</b>
Notes	

Test <#100>	
Description	Probar botones de back y atrás relacionados con newspaper
Expected	Los botones de back y atrás deben redirigirte correctamente o a la página de inicio o a la página anterior
Outcome	<b>En la creacion de Newspaper el botón Cancelar devuelve a una url que no pertenece a la aplicación.</b>
Notes	

Test <#101>	
Description	Crear un periódico privado
Expected	Debe crearse correctamente y ser privado
Outcome	<b>Lo esperado</b>
Notes	

## Use case HU39 Publicación Newspaper

### Description

Un usuario autenticado puede publicar sus newspapers

### Access

Loguear como distintos propietarios de newspaper de rol usuario en función del test, en el display de newspaper

### Tests

Test <#102>	
<b>Description</b>	<i>Se debe de intentar publicar un periódico que tenga todos sus artículos en estado final</i>
<b>Expected</b>	<i>El newspaper se publica, y la fecha de publicación también se actualiza en los artículos</i>
<b>Outcome</b>	<b>Lo esperado</b>
<b>Notes</b>	

Test <#103>	
<b>Description</b>	<i>Se debe de intentar publicar un periódico que <b>no</b> todos sus artículos en estado final</i>
<b>Expected</b>	<i>El newspaper no se publica y se muestra un error</i>
<b>Outcome</b>	<b>Lo esperado</b>
<b>Notes</b>	

Test <#104>	
<b>Description</b>	<i>Se debe de intentar publicar un periódico del que no es propietario</i>
<b>Expected</b>	<i>La opción de publicar no debe aparecer</i>
<b>Outcome</b>	<b>Lo esperado</b>
<b>Notes</b>	

## Use case HU40 Display Newspaper

### Description

Un usuario puede ver los newspaper

### Access

Loguear como distintos propietarios de newspaper de rol usuario en función del test, en el display de newspaper.

### Tests

Test <#105>	
<b>Description</b>	<i>Desde el display de un newspaper se debe de pulsar los enlaces que redirigen a un artículo</i>
<b>Expected</b>	<i>Debe redirigir correctamente al artículo</i>
<b>Outcome</b>	<b>Lo esperado</b>
<b>Notes</b>	

Test <#106>	
<b>Description</b>	<i>Desde el display de un newspaper se debe de pulsar los enlaces que redirigen al creador de un articulo</i>
<b>Expected</b>	<i>Debe redirigir correctamente al creador</i>
<b>Outcome</b>	<b>Lo esperado</b>
<b>Notes</b>	

Test <#107>	
<b>Description</b>	<i>Entrar en un periódico privado que no sea de tu propiedad</i>
<b>Expected</b>	<i>No debe mostrar la información privada</i>
<b>Outcome</b>	<b>Lo esperado</b>
<b>Notes</b>	<i>La información privada es: la imagen del periódico, Los artículos con su texto, sumary y los enlaces correspondientes al creador y al artículo en sí.</i>

Test <#108>	
<b>Description</b>	<i>Entrar en un periódico privado que sea de tu propiedad</i>
<b>Expected</b>	<i>Si debe mostrar la información privada</i>
<b>Outcome</b>	<b>Lo esperado</b>
<b>Notes</b>	<i>La información privada es: la imagen del periódico, Los artículos con su texto, sumary y los enlaces correspondientes al creador y al artículo en sí.</i>

Test <#109>	
<b>Description</b>	<i>Entrar en un periódico privado al que estés suscrito como customer</i>
<b>Expected</b>	<i>Debe mostrar la información privada</i>
<b>Outcome</b>	<b>Lo esperado</b>
<b>Notes</b>	<i>La información privada es: la imagen del periódico, Los artículos con su texto, sumary y los enlaces correspondientes al creador y al artículo en sí.</i>

Test <#110>	
<b>Description</b>	<i>Como customer entrar en un periódico privado al que no estés suscrito</i>
<b>Expected</b>	<i>No Debe mostrar la información privada</i>
<b>Outcome</b>	<b><i>Lo esperado</i></b>
<b>Notes</b>	<i>La información privada es: la imagen del periódico, Los artículos con su texto, summary y los enlaces correspondientes al creador y al artículo en sí.</i>

## Use case HU41 Términos y condiciones

### Description

Un usuario no autenticado puede ver los términos y condiciones

### Access

En los términos y condiciones

Test <#111>	
Description	<i>Se debe acceder al documento de términos y condiciones</i>
Expected	<i>Debe mostrar las razones por las cuales un artículo o newspaper pueden ser borrados</i>
Outcome	<b><i>Lo esperado</i></b>
Notes	

## Use case HU42 Actor no autenticado ve los usuarios

### Description

Un actor no autenticado lista los usuarios y muestra información detallada sobre los mismos.

### Access

Menú Principal > Users > Users List > userName2

### Tests

Test <#112>	
Description	Visualizar la lista de usuarios y los detalles de uno de ellos.
Expected	Se muestra el usuario correctamente
Outcome	Lo esperado
Notes	



## Use case HU43 Actor no autenticado busca un artículo

### Description

Un actor no autenticado busca un artículo utilizando una palabra clave que aparecerá en el título, resumen o cuerpo del artículo.

### Access

Menú Principal > Articles > Articles List

### Tests

Test <#113>	
Description	El actor escribe "1" en el campo de búsqueda y le da al botón "Search"
Expected	Se muestran artículos con un 1 en el nombre (artículo1, artículo10, artículo11...)
Outcome	Lo esperado
Notes	

Test <#114>	
Description	El actor escribe "2" en el campo de búsqueda y le da al botón "Search"
Expected	Se muestran artículos con un 2 en el nombre (artículo2, artículo12)
Outcome	Lo esperado
Notes	

## Use case HU44 Usuario escribe un artículo

### Description

Un usuario escribe un articulo para un periódico no publicado.

### Access

Menú Principal > Login(user1/user1) > Newspapers > Newspaper List

### Tests

Test <#115>	
<b>Description</b>	<i>El usuario escribe "draft publico" en el campo de búsqueda y le da al botón "Search", da click en el periódico sin fecha de publicación, baja hasta el enlace "Create article for this newspaper", rellena todos los campos con "articuloTest1", no lo marca como draft y le da al botón "Save"</i>
<b>Expected</b>	<i>El artículo estará en la lista de artículos.</i>
<b>Outcome</b>	
<b>Notes</b>	<i>El articulo esta en Mis artículos o en el display del newspaper al que pertenece.</i>

## Use case HU45 Adminitrador lista artículos tabú

### *Description*

Un administrador lista los artículos tabú

### *Access*

Menú Principal > Login(admin/admin) > Profile > Taboo Articles

### *Tests*

Test <#116>	
<b>Description</b>	<i>El administrador visualiza una lista con los artículos marcados como taboo</i>
<b>Expected</b>	<i>Una lista con “artículo15” con una palabra tabú en el summary</i>
<b>Outcome</b>	<i>Se muestra el search de artículos no la lista de artículos tabu.</i>
<b>Notes</b>	

## Use case HU46 Usuario escribe un follow-up

### *Description*

Un usuario escribe un follow-up para un periódico no publicado.

### *Access*

Menú Principal > Login(user1/user1) > Articles > Articles List > “artículo1” > “write a follow-up”

### *Tests*

Test <#117>	
<b>Description</b>	<i>El usuario escribe “FollowupTest1” en todos los campos excepto “pictures” y le da al botón “Save”</i>
<b>Expected</b>	<i>El follow-up se mostrará en el display del artículo correspondiente.</i>
<b>Outcome</b>	<b><i>Lo esperado</i></b>
<b>Notes</b>	

## Use case HU46 Usuario crea un volumen

### *Description*

Un usuario crea un volumen sin ningún periodico

### *Access*

Menú Principal > Login(user1/user1) > Volume > Volume List > "Create volume"

### *Tests*

Test <#118>	
<b>Description</b>	<i>El usuario escribe "VolumeTest1" en el campo "title" y en el campo "description" y "2018" en el campo "year" y le da al botón "Save"</i>
<b>Expected</b>	<i>El volumen se mostrará en la lista de volúmenes.</i>
<b>Outcome</b>	<b><i>Lo esperado</i></b>
<b>Notes</b>	

## Use case HU47 Usuario añade un periódico a un volumen

### Description

Un usuario añade un periódico a uno de sus volúmenes.

### Access

Menú Principal > Login(user1/user1) > Volume > Volume List > “Flores” > “Add newspaper”

### Tests

Test <#119>	
Description	<i>El usuario selecciona “periódico en draft publico” y le da al botón “Save”</i>
Expected	<i>El periódico se mostrará en la lista de periódicos del volumen.</i>
Outcome	<b>Lo esperado</b>
Notes	

## Use case HU48 Usuario elimina un periódico de un volumen

### Description

Un usuario elimina un periódico de uno de sus volúmenes.

### Access

Menú Principal > Login(user1/user1) > Volume > Volume List > “Flores”

### Tests

Test <#120>	
Description	El usuario le da al botón “Remove from the volume” del primer elemento de la lista.
Expected	La lista se actualiza aparece un mensaje encima de ella indicando que se ha borrado satisfactoriamente el periódico del volumen.
Outcome	<b>Lo esperado</b>
Notes	