

修改说明:

位置示意图

重庆恒大鑫泉置业有限公司

「|1#~6#, 12#~18#, I#车库)14号棒 Item 六层平面图 Name of drawin 3696 (2013) S-3-14J-11 NO.of drawing

Owner

NO.of edition Scale Date 准| 徐 页目负责 徐 东 THE

THE 页目执行负责 徐 东 审 定 李万林 3 专业负责 徐 东 专业执行负责 刘 峤 核 徐 东 3 对 刘 峤 计 熊小林 叁小子

工程有限公司

地址: 中国. 重庆. 渝州路17号

Add: NO.17 Yuzhou Road, Chongqing

工程设计证书号: 甲级 A150000190

客服及投诉电话: 023-68612368

序号 名称 备注 序号 名称 图例 CMCU中机中联 16 厨房排烟道 1 地漏 CMCU ENGINEERING CO., LTD 07J916-1 2 侧排地漏 3 空调水立管 单出口消火栓 Design Certificate No: A GRADE A150000190 雨水立管 用户强电箱 5 污水立管 19 用户弱电箱  $\triangle$ 污水通气立管 20 可视对讲分机

家用热水器

23 燃气立管,燃气表

洗衣机

单开门冰箱

高位空调孔

低位空调孔

消火栓立管

页岩空心砖<sup>州村湖里里</sup>

钢筋砼

13 空调室外机

14 燃汽套管

15 卫生间排气孔

页岩多孔砖NAPABANATASAAA (學學本心于25mm)

2AC

 $\longrightarrow$  R

[]><[]

气。

客服及投诉邮箱: scrvice@cmtdi.com 、本图尺寸以图上标注为准,不得以比例 尺度量。

本套图必需签署批准并加盖设计专用章 方可作为实际施工之用。 本图之最高版本为有效版本。

、本图之版权属中机中联工程有限公司所 有,未经本公司授权不得转让第三方, 或以任何形式复制。

4. 为小中央空调室外机。空调位预星套管位于剪力输处用DN80x4钢套管,填充缩处用Φ

80x3PVC管,向外倾斜,内外高差20mm,以利于冷凝水的排放。TG2孔中距地面(建筑完成面) 200mm;TG1 孔中距地面(建筑完成面)2.200m;卫生同排气孔贴沉箱底在水平方向梁中都预留 🏻 114x3.5mm 铜套管,询外找被10%。孔位在建筑外墙窗顶中央处数同外墙颜色的间状盖板。 5. 厨房排气道选用《住宅排气道一》国标O7J916—1图集A—1页A—CF型(模板预留洞尺寸 330x430mm,规道外表面尺寸300X400);厨房抽油炮机位于燃气灶上方。厨房排烟道孔底标高

H+2.6米 (H)为楼层标高)。当热水器设于厨房等房间中时,热水器排烟孔顶留采用DN100 镀锌铜套管 ,套管底距景底200mm,排烟管外径80mm。 6.卫生同地面向地漏或雕式大便器扶射1.5%; 卫生同成品排气道(300X300)详国标 07J916-A-5页-A-WA,本图屬卫为示意位置,选用成品卫生洁具。

12. 室外砖砌峭步散法参西南11J812。P7,1C; 撒水寬度详平面, 做法参西南11J812,P4,1; 室外排水

沟敷法详百亩11J812,P3,2a,(水篦子采用复合材料水篦子),起点沟源300mm,盖板采用成品篦子, 散水宽度详平面,做法参西南11J812,P6,C1。 13. 无障碍被進發法详固标03J926,P22,大样2; 被道扶手般法详固标03J926,P23,大样1。 14. 首层外窗和阳台门、下沿低于2.00m 且聚邻走廊或共用上人屋面上的窗和门。应采取防卫措施。底层阳台均

15. 聚拿电梯的餐厅、起居室等增设隔音墙措施,做法详国标O8J931--P26-b。 16.▲为灭火器,住宅挟A类轻危险领配置,公共部分每100平方米配置一组灭火领别为MF/ABC4的手提式 干替灭火器,一组2个。 下地下室楼梯需在二装时在防火门附近设置曜目警示标示。避难层(同)进入楼梯间的入口处和疏散楼梯道向遗难

层(间)的出口处,应设置明显的指示标志。 17. 阳台、犀台、卫生间砌块隔墙根部加200高(从相邻房间楼板结构面算起)混凝土基带。宽度与上部墙体同。 18. 室外工程详建施总说明.

6. 屋面泛水做法详西南11J201,P26,大样4; 7. 所有女儿墙顶均设C20细石混凝土压顶,2%坡向屋面侧,具体做法详西南

11J201,P48,大**样4**; 8. 屋面雨水管落至大屋面设置水獭箕,100厚C20接水板400X400.

4. 楼梯出屋面出入口详西南11J201, P55, 大样2。

1. 穿墙出水口做法参见西南11J2O1-1,P5O,大样1,屋面雨水口做法参见西南

11J201-1,P51,大样1a,屋面雨水斗做法参见西南11J201-1,P53,大样1;

2. 透气管出屋面做法参见西南11J2O1,P58;出屋面完成面高度不低于1800;

3.保温屋面排汽道及排气孔做法参见西南11J201, P33, 大样1a, 2a。

5. 厨房排气道出屋面做法参见国标图集住宅排气道(一) 07J916-1。

7. 本层凡完成面低于900的窗台均设置护窗栏杆,做法详西南11J412-53页-1b。护窗栏杆样式按装

H-0.100

H - 0.020

h - 0.020

H - 0.010

 $H_{-}0.100$ 

H-0.050-0.100

H - 0.100

H - 0.120

H-0.450

H-0.080

H = 0.200

卫生间

|电梯前室

楼梯平台