Выделение контуров

Перевод изображения в монохромное


- Имеется массив данных **bytes**, в котором хранится 24-битное изображение в несжатом формате.
- Известны его размеры Width и Height.
- Сигнал яркости **Y** формируется из RGB сигнала по следующей формуле:

$$Y = 0.222R + 0.707G + 0.071B$$

Перевод изображения в монохромное

- Задав изначально пороговый уровень **border_brightness** изображение переводится в монохромное путём сравнения больше меньше этого уровня.
- Необходимо задать пороговый уровень яркости изображения. Например, при распознавании штрих-кодов можно построить гистограмму распределения значений яркости, по которой определить необходимый пороговый уровень.

Бинарный подход



Адаптивное преобразование

- Если изображение освещено неравномерно, бинарный алгоритм неэффективен.
- Необходимо использовать адаптивное преобразование.

Адаптивное преобразование

Суть метода такова:

 для каждого пикселя определяются окрестности, в которых вычисляется среднее значение яркости, которое и является пороговым значением Т(x,y) для текущего пикселя.

Адаптивное преобразование


$$dst(x,y) = \begin{cases} RGB(255,255,255), \ \textit{если Яркость}(src(x,y)) > T(x,y) \\ RGB(0,0,0), \ \textit{в другом случае} \end{cases}$$

где **src**(**x**,**y**) – RGB-значения пикселя с координатами **x** и **y** на исходном изображении, **dst**(**x**,**y**) – соответственно конечного изображения.


Исходное изображение




Бинарное преобразование




Адаптивное преобразование



П П П П П П П П





0000FF 0000FF 0000FF 0000FF 0000FF 0000FF 0000FF NOONER FFOOOO 007700RROOOO न्त्रन्त्रन nnnn¶¶ प्रप्रप्र न्त्रन्त्रन 0.04400प्रप्रप्र RROOOGR प्रप्रप्र חחחחקק प्रप्रप्र חחחחקק 0.04400FFFFFF FF0000 ՈՈԾԾՈՈ AAAAAA OOOOAA חחחחקק प्रप्रप्र FF0000 FFFFFF ՈՈԾԾՈՈ प्रप्रप्र חחחחקק प्रप्रप्र חחחחקק FFFFFF FF0000 ՈՈԾԾՈՈ חחחחקק प्रप्रप्र 000097 प्रप्रप्र ՈՐԱԾՈՐՈ प्रप्रप्र FFOOOO FF0000 77777 FF0000 ՈՈিՋՋՈՈ OOTTOO 77777 0000FF 0000FF 0000FF 0000FF 0000FF 0000FF 0000FF 770000

