

Gemini CLI MCP 연결 가이드

Gemini CLI에서 MCP(Model Context Protocol) 서버를 연결하고 관리하는 방법입니다.

Scope 개념

MCP 설정은 두 가지 범위(scope)로 저장됩니다:

Scope	설정 파일 위치	설명
project (기본값)	.gemini/settings.json	현재 프로젝트에서만 사용
user	~/.gemini/settings.json	모든 프로젝트에서 전역 사용

기본 명령어

1. MCP 서버 목록 확인

```
gemini mcp list
```

2. MCP 서버 추가

```
# 프로젝트 범위 (기본값)
gemini mcp add <서버이름> <명령어 또는 URL>

# 전역(사용자) 범위
gemini mcp add -s user <서버이름> <명령어 또는 URL>
```

주요 옵션

- s, --scope : 설정 범위 (user 또는 project)
- transport : 전송 방식 (stdio http sse)

- transport : 전송 방식 (stdio, http, sse)

- -e : 환경변수 설정

3. MCP 서버 제거

```
# 프로젝트 범위에서 제거 (기본값)
gemini mcp remove <서버이름>

# 전역(사용자) 범위에서 제거
gemini mcp remove -s user <서버이름>
```

주요 MCP 서버 추가 예시

1. Context7 (문서 검색)

```
gemini mcp add context7 --transport http
https://mcp.context7.com/mcp -e Authorization="Bearer ctx7sk-
xxxxxx"
```

2. Playwright (브라우저 자동화)

```
gemini mcp add playwright npx @playwright/mcp@latest
```

Headless 모드 (서버 환경)

```
gemini mcp add playwright npx @playwright/mcp@latest -- --
headless
```

사용 예시

```
@playwright "https://google.com 접속해서 스크린샷 찍어줘"
```

3. Cloudflare (Wrangler CLI 활용)

Cloudflare는 MCP 대신 Wrangler CLI를 활용하는 것이 더 간편합니다. Gemini에게 직접 요청하면 알아서 설치하고 실행합니다.

Gemini에게 요청 예시

```
"wrangler 설치하고 Cloudflare 로그인해줘"  
"KV 네임스페이스 목록 보여줘"  
"R2 버킷 목록 확인해줘"  
"D1 데이터베이스에 쿼리 실행해줘"
```

Wrangler 주요 명령어 (참고용)

```
# 설치 및 로그인  
npm install -g wrangler  
wrangler login  
  
# KV 관리  
wrangler kv namespace list  
wrangler kv key list --namespace-id=<ID>  
  
# R2 관리  
wrangler r2 bucket list  
  
# D1 관리  
wrangler d1 list  
wrangler d1 execute <DB_NAME> --command "SELECT * FROM users"  
  
# Workers 배포  
wrangler deploy
```

Gemini CLI가 터미널 명령어를 실행할 수 있으므로 MCP 없이도 Cloudflare를 컨트롤할 수 있습니다.

4. Supabase (Supabase CLI 활용)

Supabase도 MCP 대신 Supabase CLI를 활용하는 것이 더 간편합니다. Gemini에게 직접 요청하면 알아서 설치하고 실행합니다.

Gemini에게 요청 예시

```
"supabase cli 설치하고 로그인해줘"  
"supabase 프로젝트 목록 보여줘"  
"데이터베이스 스키마 덤프해줘"  
"Edge Function 배포해줘"
```

Supabase CLI 주요 명령어 (참고용)

```
# 설치 및 로그인  
npm install -g supabase  
supabase login  
  
# 프로젝트 관리  
supabase projects list  
supabase link --project-ref <PROJECT_REF>  
  
# 데이터베이스 관리  
supabase db pull           # 원격 스키마 가져오기  
supabase db push           # 마이그레이션 적용  
supabase db dump -f schema.sql  # 스키마 덤프  
  
# Edge Functions  
supabase functions list  
supabase functions deploy <함수명>  
  
# 타입 생성  
supabase gen types typescript --project-id <PROJECT_REF>
```

