```
import tkinter as tk


class TrafficSignal:
    def __init__(self, root):
        self.root = root
        self.root.title("Traffic Signal Simulation")
        self.root.geometry("250x500")
        self.root.resizable(False, False)

        # Canvas for lights
        self.canvas = tk.Canvas(
            self.root, width=200, height=350, bg="black"
        )
        self.canvas.pack(pady=20)

        # Create circles for lights
        self.red_light = self.canvas.create_oval(
            50, 30, 150, 130, fill="grey"
        )
        self.yellow_light = self.canvas.create_oval(
            50, 150, 150, 250, fill="grey"
        )
        self.green_light = self.canvas.create_oval(
            50, 270, 150, 370, fill="grey"
        )

        # Start button
        self.start_btn = tk.Button(
            self.root,
            text="Start Simulation",
            command=self.start_signal
        )
        self.start_btn.pack(pady=10)

    def start_signal(self):
        self.show_red()

    def show_red(self):
        self.canvas.itemconfig(self.red_light, fill="red")
        self.canvas.itemconfig(self.yellow_light, fill="grey")
        self.canvas.itemconfig(self.green_light, fill="grey")
        self.root.after(3000, self.show_green)

    def show_green(self):
        self.canvas.itemconfig(self.red_light, fill="grey")
        self.canvas.itemconfig(self.yellow_light, fill="grey")
        self.canvas.itemconfig(self.green_light, fill="green")
```

```
        self.root.after(3000, self.show_yellow)

    def show_yellow(self):
        self.canvas.itemconfig(self.red_light, fill="grey")
        self.canvas.itemconfig(self.yellow_light, fill="yellow")
        self.canvas.itemconfig(self.green_light, fill="grey")
        self.root.after(2000, self.show_red)


if __name__ == "__main__":
    root = tk.Tk()
    app = TrafficSignal(root)
    root.mainloop()
```