



```

R Console
[1] 9
>
> x = c(TRUE, FALSE, FALSE, FALSE, TRUE)
> xm = mean(x)
> c(xm)
[1] 0.4
> # example 1
>
> x = c(1,2,3,4,5,6,7,8,9,45)
> xm = mean(x, trim=0.10)
> c(xm)
[1] 5.5
>
> #example 2
> x = c(1,2,3,4,5,6,7,8,9,45,NA)
> xm = mean(x, trim=0.0, na.rm=TRUE)
> c(xm)
[1] 9
>
> #example 3
> x = c(1,2,3,4,5,6,7,8,9,45,NA)
> xm = mean(x, trim=0.0, na.rm=TRUE)
> c(xm)
[1] 9
>

```

```

R Editor
F5/R/R-4.2.1\bin\i686\ip28 - R Editor

# example 1
x = c(1,2,3,4,5,6,7,8,9,45)
xm = mean(x, trim=0.10)
c(xm)

#example 2
x = c(1,2,3,4,5,6,7,8,9,45,NA)
xm = mean(x, trim=0.0, na.rm=TRUE)
c(xm)

#example 3
x = c(1,2,3,4,5,6,7,8,9,45,NA)
xm = mean(x, trim=0.0, na.rm=TRUE)
c(xm)

```