Projekt: LV:	2020-1a 2020-1a-02	Neubau von 2 Mietwo Dacharbeiten Los 2	ohnhäu	usern mit je 6 WE	
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag € <u>.</u>	
	<ul> <li>Vollbrettschalung 24 mm</li> <li>Vordeckung aus V13</li> <li>Eindeckung mit Faserzeme</li> <li>Eckwinkel</li> <li>Material liefern und fachgere</li> <li>Höhe: 120cm, Breite: 65cm</li> </ul>	cht anbringen. c 65cm		<b>0</b> -	
		1,000	St		
2.39	* Bedarfspos. *				
2.00	Abdeckplatte aus Vollbeton umlaufender Abtropfkante un auf vorhandenen Schornstei Abmaße: Länge 70cm   Brei	nd Rauchrohrausparung li n versetzen.	efern ur		
2.40	Absturzsicherung / Sicherhe Lieferung und Einbau von Leitprodukt: LX-H-400-16-Sf zum Einschrauben auf Holzs Permanenter Edelstahl-Anso und CEN / TS 16415:2017 u Untergrund: OSB 4 Platten of Anschlagpunkt: Ø 42 mm Max. 3 Personen Überstand: 400 mm Für einen Dachaufbau von 1 Seriennummer und Befestig Speziell verstärkte Konstrukt Hersteller: ABS Safety Gmb Angebotenes Fabrikat und T	chalung chalung hlagpunkt mit Grundplatte nd allgemeiner bauaufsicl =25mm 00 mm bis max. 250 mm ungsmaterial (16 Edelstah ion mit Stützrohr zur optir l	ntlicher Inkl. for ilschrau nalen H	Zulassung! tlaufender ben). ebellast-Verteilung.	
		8,000	St		
2.41	Lieferung und Einbau von Leitprodukt: ZU-1009A-F / A mit flachem Deckel, Thermo für Systeme mit Stützrohr. M UV- und witterungsbeständig Hersteller: ABS Safety Gmb Angebotenes Fabrikat und T	schutzhaube (330 mm) au ontage oberhalb der Dacl ı. Individuell einkürzbar. H	nmembr		
2.42	Lieferung und Einbau von Leitprodukt: SY-SEIL-6-20-0 ABS Spezial-Edelstahlseil fü Edelstahlseil (6 mm) inkl. au CEN / TS 16415:2013! Mit a Aus besonders robustem V4 Geeignet für Seilsicherungss Gewicht: 152 g / m. Leitprodukt: ABS Safety Gm angebotenes Produkt:	r 6 mm Seilsicherungssys fgewalztem Gabelkopf, ge lgemeiner bauaufsichtlich A-Stahl gefertigt. ysteme ABS-Lock® SYS	eprüft na er Zulas	ssung gem. Z-14.9-78	36!

Druckdatum: 24.11.2020 Seite: 13 von 66

Straße der Einheit 15 99610 Sömmerda

Projekt: LV:	2020-1a 2020-1a-02	Neubau von 2 Mietw Dacharbeiten Los 2	ohnhä	usern mit je 6 WE	
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag € <u></u>	
2.43	Lieferung und Einbau von Leitprodukt: SY-SEIL-6-25-0 ABS Spezial-Edelstahlseil fü Edelstahlseil (6 mm) inkl. au CEN / TS 16415:2013! Mit a Aus besonders robustem Va ABS-Lock® SYS III und ABS Gewicht: 152 g / m. Leitprodukt: ABS Safety Gmangebotenes Produkt:	r 6 mm Seilsicherungssys fgewalztem Gabelkopf., g Ilgemeiner bauaufsichtlich A-Stahl gefertigt. Geeign S-Lock® SYS IV. bH	eprüft n ner Zula et für Se	ssung gem. Z-14.9-78	6!
		25,000	m		
2.44	Lieferung und Einbau von Leitprodukt: SY-1007A für 6 mm Seilsicherungssys und fortlaufender Seriennun Edelstahl-Endbefestigung (Gund CEN / TS 16415:2013! Geeignet für Seilsicherungs Leitprodukt: ABS Safety Gmangebotenes Produkt:	mer. Sabelkopf), geprüft nach E Aus besonders robustem systeme ABS-Lock® SYS bH	N795:2 V4A-Sta	012 ahl gefertigt.	
2.45	Lieferung und Einbau von Leitprodukt: SY-FL / ABS Fo Edelstahl Begrenzung der auftretende Geprüft nach EN 795:2012 Materialgüte: V4A Leitprodukt: ABS Safety Gm angebotenes Produkt:	n Kräfte bei 2 Personen a ınd CEN / TS 16415:2017 bH	'!	8,3 kN.	
		4,000	Sī		
2.46	Lieferung und Einbau von Leitprodukt: SY-SC / ABS S Umlenkrolle für nicht überfa und ABS-Lock SYS III (6 mi Materialgüte: Edelstahl 1.45 Leitprodukt: ABS Safety Gm angebotenes Produkt:	nrbare Seilsicherungssyst า). 71. bH	eme AB	S-Lock SYS I (8 mm)	
	<b>g</b>	6,000	St		
2.47	Lieferung und Einbau von Leitprodukt: SY-1031 / ABS Verbindungselement zur Be Seilenden oder zur Errichtu Material: Edelstahl V2A. Leitprodukt: ABS Safety Gm angebotenes Produkt:	estigung an einem Ansch g einer T - Kreuzung. bH	lagpunk	at zwischen zwei	
	g===:o	2,000	St		

Druckdatum: 24.11.2020 Seite: 14 von 66

Projekt: LV:	2020-1a 2020-1a-02	Neubau von 2 Mie Dacharbeiten Los		iusern mit je 6 WE	
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menç	e ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag € <u>.</u>	
2.48	Lieferung und Einbau von Leitprodukt: SY-1009; ABS S Systemschild aus V2A (Mate Vorgeschriebene Kennzeich Abgewinkelt zur Befestigung Hinweis: Die Systeme müsse zertifizierten Unternehmen g Leitprodukt: ABS Safety Gm angebotenes Produkt:	rialgüte 1.4301) nung für Seilsicherungs auf Anschlagpunkten. en - gemäß BGR 198 - eprüft werden, wodurch bH	ein Mal jä	ährlich von einem kosten entstehen.	
		2,00	0 31		••••••
2.49	Lieferung und Einbau von Leitprodukt: L3-BE-400 / AE zum Einschlagen in Beton Permanenter Edelstahl-Anso Befestigungsmaterial, geprü gerissenem Beton! Mit allger Anschlagpunkt: Ø 16 mm. Max. 3 Personen. Überstand: 400 mm. Für einen Dachaufbau von 1 Leitprodukt: ABS Safety Gm angebotenes Produkt:	hlagpunkt inkl. fortlaufe ft nach EN 795:2012, C neiner bauaufsichtliche 00 mm bis max. 250 m oH	EN / TS <sup>·</sup> r Zulassu	16415:2017 und in	
	angobotonoo i rodak		0 St		
2.50	Lieferung und Einbau von Leitprodukt: ZU-1009-F / AE mit flachem Deckel Thermoschutzhaube (330 m Montage oberhalb der Dachi Individuell einkürzbar Leitprodukt: ABS Safety Gm angebotenes Produkt:	m) aus Kunststoff für S nembran, UV- und witt oH			
	angebotenes Frodukt		0 St		
2.51	Endmontage der Seile und Z Voraussetzung: freier und ge gesetzt und eigedichtet! Bitte bekannt! Dieses Angebot be Die Abnahme und Einweisur	esicherter Zugang zu al e geben Sie uns vor Mo inhaltet eine An- und A ng erfolgt zusammenhä	len Baute ntage die ofahrt.	ilen. Stützen bauseits	
2.52	Absturzsicherung Sicherheit Leitprodukt: PS-DD-SET-5-T Setbestandteile: Auffanggurt ABS Comfort (n. Verbindungsmittel (5 m) mit Bandfalldämpfer, Profi-Bandschlinge mit Abrie Robuster Schutztasche Leitprodukt: ABS Safety Gm angebotenes Produkt:	7 / ABS Roofer Kit ach EN 361:2002) Seilkürzer, zum stufenl bschutz	osen Reg	ulieren, mit integriertei	m

Druckdatum: 24.11.2020 Seite: 15 von 66

Projekt: LV:		Neubau von 2 Mietw Dacharbeiten Los 2	ohnhä	usern mit je 6 WE	
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag € <u>.</u>	
		1,000	St		
2.53	Lieferung Leitprodukt: PS-HELM- Profi Stoßfester Schutzhelm, geprüf Material: Kunststoff Air-Grid-Technologie lässt keir Belüftung. Größe: 51 – 63 cm Farbe: weiß Gewicht: 390 g Leitprodukt: ABS Safety Gmbhangebotenes Produkt:	ne Fremdkörper hinein u		gt zugleich für gute	
		1,000	St		
2.54	Lieferung und Einbau von Leitprodukt: PS-VB-Y-2 2 / AB Y-Verbindungsmittel Geprüft nach EN 354:2010. Kantengeprüftes Kernmantelse Länge: 2 m, inkl. Bandfalldämp Leitprodukt: ABS Safety Gmbhangebotenes Produkt:	eil (Ø 12 mm). ofer. I	St		
2.55	Leitprodukt: VELUX Flachdach PVC Aufsetzkranz, Kuppel kla 15 cm Kunststoff- Aufsetzkranz Isolierscheibe mit 2 x 3 mm VS Acryl. Manuell zu öffnende Ausdurch Gasdruckfeder, Öffnung Wärmedurchgangswert der gebezogen auf die Abwicklungsfl Dachneigungsbereich 5°. Für Dachausschnitt (B X H ) S Hitzeschutz: g = 0,53. Schalldämmwert Rw = 36db /S Durchsturzsicher gemäß DIN Oberelement klare Kuppel für Kuppel aus klarem Acryl.	r 90 x 120 cm Flachdad z inkl. Polystyroldämmu GG innen für zusätzliche sführung als Ausstiegsfo swinkel 60°. samten Konstruktion U äche. 00 cm x 120 cm.	ch-Fens ng mit v Sicher enster r = 0,86	eter, bestehend aus waagerechter heit sowie Kuppel aus mit Unterstützung W/(m²K) nach EN 187	
	Produkt: VELUX o.glw		St		
2.56	* Bedarfspos. * Zulage zur vorherigen Position elektrische Öffnung inkl. allem				
		1,000	St		nur Einheitspreis

Druckdatum: 24.11.2020 Seite: 16 von 66

Straße der Einheit 15 99610 Sömmerda

Projekt: LV:	2020-1a 2020-1a-02	Neubau von 2 Mietwohnh Dacharbeiten Los 2	äusern mit je 6 WE	
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
			Übertrag €	<u></u>
	<ul> <li>Vollbrettschalung 24 mm</li> <li>Vordeckung aus V13</li> <li>Eindeckung mit Faserzeme</li> <li>Eckwinkel</li> <li>Material liefern und fachgere</li> <li>Höhe: 120cm, Breite: 65cm</li> </ul>	ht anbringen.		
		1,000 01		
3.39				
3.40	und CEN / TS 16415:2017 un Untergrund: OSB 4 Platten d Anschlagpunkt: Ø 42 mm Max. 3 Personen Überstand: 400 mm Für einen Dachaufbau von 1 Seriennummer und Befestigu	halung lagpunkt mit Grundplatte, gep d allgemeiner bauaufsichtliche 25mm 0 mm bis max. 250 mm Inkl. fo ngsmaterial (16 Edelstahlschra on mit Stützrohr zur optimalen	er Zulassung! ortlaufender auben).	<u></u>
		3,333		
3.41		chutzhaube (330 mm) aus Kur ntage oberhalb der Dachmem Individuell einkürzbar.		
3.42	Edelstahlseil (6 mm) inkl. auf CEN / TS 16415:2013! Mit al Aus besonders robustem V4.	6 mm Seilsicherungssysteme gewalztem Gabelkopf, geprüft gemeiner bauaufsichtlicher Zu -Stahl gefertigt. rsteme ABS-Lock® SYS III und	lassung gem. Z-14.9-7	

Druckdatum: 24.11.2020 Seite: 44 von 66

Projekt: LV:	2020-1a 2020-1a-02	Neubau von 2 Mietwol Dacharbeiten Los 2	hnhäu	usern mit je 6 WE	
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge I	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag € <u></u>	<u></u>
3.43	Lieferung und Einbau von Leitprodukt: SY-SEIL-6-25-G ABS Spezial-Edelstahlseil für Edelstahlseil (6 mm) inkl. auf CEN / TS 16415:2013! Mit al Aus besonders robustem V4. ABS-Lock® SYS III und ABS Gewicht: 152 g / m. Leitprodukt: ABS Safety Gmb angebotenes Produkt:	r 6 mm Seilsicherungssyste gewalztem Gabelkopf., gep lgemeiner bauaufsichtliche A-Stahl gefertigt. Geeignet -Lock® SYS IV.	prüft na er Zulas für Se	ssung gem. Z-14.9-78	6!
		25,000 n	n		
3.44	Lieferung und Einbau von Leitprodukt: SY-1007A für 6 mm Seilsicherungssyste und fortlaufender Seriennum Edelstahl-Endbefestigung (G und CEN / TS 16415:2013! A Geeignet für Seilsicherungss Leitprodukt: ABS Safety Gmb angebotenes Produkt:	mer. abelkopf), geprüft nach EN us besonders robustem V ysteme ABS-Lock® SYS II bH	1795:20 4A-Sta II und <i>I</i>	012 ahl gefertigt.	
	•	2,000 S	St		
3.45	Lieferung und Einbau von Leitprodukt: SY-FL / ABS For Edelstahl	rceLimiter			

Begrenzung der auftretenden Kräfte bei 2 Personen auf max. 8,3 kN.

Geprüft nach EN 795:2012 und CEN / TS 16415:2017!

Materialgüte: V4A

Leitprodukt: ABS Safety GmbH angebotenes Produkt:.....

4,000 St ...... 

3.46 Lieferung und Einbau von

Leitprodukt: SY-SC / ABS SolidCurve

Umlenkrolle für nicht überfahrbare Seilsicherungssysteme ABS-Lock SYS I (8 mm)

und ABS-Lock SYS III (6 mm). Materialgüte: Edelstahl 1.4571. Leitprodukt: ABS Safety GmbH angebotenes Produkt:....

6,000 St

Lieferung und Einbau von 3.47

Leitprodukt: SY-1031 / ABS SP

Verbindungselement zur Befestigung an einem Anschlagpunkt zwischen zwei

Seilenden oder zur Errichtung einer T - Kreuzung.

Material: Edelstahl V2A. Leitprodukt: ABS Safety GmbH angebotenes Produkt:....

2,000 St .....

Druckdatum: 24.11.2020 Seite: 45 von 66

Projekt: LV:	2020-1a 2020-1a-02	Neubau von 2 Mietw Dacharbeiten Los 2			
Nr.	Leistungsbeschreibun			Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag € <u></u>	
3.48	Abgewinkelt zur Befestigu Hinweis: Die Systeme müs	aterialgüte 1.4301) chnung für Seilsicherungss ng auf Anschlagpunkten. ssen - gemäß BGR 198 - e geprüft werden, wodurch mbH	in Mal jä Servicek		
		2,000	SI		
3.49	Befestigungsmaterial, gep	schlagpunkt inkl. fortlaufer rüft nach EN 795:2012, CE emeiner bauaufsichtlicher n 100 mm bis max. 250 mm mbH	N / TS 1 Zulassur	6415:2017 und in ng!	
		2,000	SI		•••••
3.50	Lieferung und Einbau von Leitprodukt: ZU-1009-F / mit flachem Deckel Thermoschutzhaube (330 Montage oberhalb der Dar Individuell einkürzbar Leitprodukt: ABS Safety G angebotenes Produkt:	mm) aus Kunststoff für Se chmembran, UV- und witter mbH	ungsbes	ständig,	
		2,000	. St		
3.51	gesetzt und eigedichtet! B bekannt! Dieses Angebot	I Zertifizierung sowie Einw gesicherter Zugang zu alle tte geben Sie uns vor Mon peinhaltet eine An- und Ab ung erfolgt zusammenhän 1,000	n Bautei tage die ahrt. gend.	ilen. Stützen bauseits	
3.52	Absturzsicherung Sicherhe Leitprodukt: PS-DD-SET-E Setbestandteile: Auffanggurt ABS Comfort Verbindungsmittel (5 m) m Bandfalldämpfer, Profi-Bandschlinge mit Ab Robuster Schutztasche Leitprodukt: ABS Safety G angebotenes Produkt:	i-T / ABS Roofer Kit (nach EN 361:2002) it Seilkürzer, zum stufenlos riebschutz mbH	sen Regu	ulieren, mit integriertem	1

Druckdatum: 24.11.2020 Seite: 46 von 66

Projekt: LV:		Neubau von 2 Mietw Dacharbeiten Los 2	ohnhä	usern mit je 6 WE	
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag € <u>.</u>	
		1,000	St		
3.53	Lieferung Leitprodukt: PS-HELM- Profi Stoßfester Schutzhelm, geprüf Material: Kunststoff Air-Grid-Technologie lässt kein Belüftung. Größe: 51 – 63 cm Farbe: weiß Gewicht: 390 g Leitprodukt: ABS Safety GmbH angebotenes Produkt:	e Fremdkörper hinein ι		gt zugleich für gute	
		1,000	Ot .		
3.54	Lieferung und Einbau von Leitprodukt: PS-VB-Y-2 2 / AB: Y-Verbindungsmittel Geprüft nach EN 354:2010. Kantengeprüftes Kernmantelse Länge: 2 m, inkl. Bandfalldämp Leitprodukt: ABS Safety GmbH angebotenes Produkt:	eil (Ø 12 mm). ofer.	St		
3.55	Leitprodukt: VELUX Flachdach PVC Aufsetzkranz, Kuppel klar 15 cm Kunststoff- Aufsetzkranz Isolierscheibe mit 2 x 3 mm VS Acryl. Manuell zu öffnende Ausdurch Gasdruckfeder, Öffnung Wärmedurchgangswert der gebezogen auf die Abwicklungsfladenneigungsbereich 5°. Für Dachneigungsbereich 5°. Für Dachausschnitt (B X H ) 9 Hitzeschutz: g = 0,53. Schalldämmwert Rw = 36db /S Durchsturzsicher gemäß DIN 10 Oberelement klare Kuppel für IKuppel aus klarem Acryl.	90 x 120 cm Flachdad z inkl. Polystyroldämmu G innen für zusätzliche sführung als Ausstiegsfoswinkel 60°. samten Konstruktion U äche. 0 cm x 120 cm.	ch-Fens ng mit v Sicher enster r = 0,86	eter, bestehend aus waagerechter heit sowie Kuppel aus mit Unterstützung W/(m²K) nach EN 187	
	Produkt: VELUX o.glw		St		
3.56	* Bedarfspos. * Zulage zur vorherigen Position elektrische Öffnung inkl. allem				
	Ç	1,000	St		nur Einheitspreis

Druckdatum: 24.11.2020 Seite: 47 von 66