Print first index of x in array

n = 8



size = 8

target = 2

ans = 6

raise hand if submitted

```java
public static void main(String[] args) {
    Scanner scn = new Scanner(System.in);
    int n = scn.nextInt();
    int[] arr = new int[n];
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        arr[i] = scn.nextInt();
    }
    int target = scn.nextInt();

    int ans = findFirstIndex(n, arr, target);
    System.out.println(ans);
}

public static int findFirstIndex(int n, int[] arr, int target) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if ( arr[i] == target ) {
            return i;
        }
    }
    return -1;
}
```

Print First NON MATCHING NUMBER



ans = 3

if (arr1[i] != arr2[i])

logic

code

```java
public static void main(String[] args) {
    Scanner scn = new Scanner(System.in);
    int n = scn.nextInt();
    int[] arr1 = new int[n];
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        arr1[i] = scn.nextInt();
    }

    int[] arr2 = new int[n];
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        arr2[i] = scn.nextInt();
    }

    // main logic
    int ans= firstNonMatchingNumber(arr1, arr2, n);
}

public static void firstNonMatchingNumber(int[] arr1, int[] arr2, int n) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if ( arr1[i] != arr2[i] ) {
            //System.out.println(i);
            return i ;
        }
    }
}
```

int

Syso (ans);

return -1;

Sum of all Elements of Array



psudo code

1) declare sum with initial value zero
2) Iterate over array from start to end
   2.1) pick each element and add it in sum
3) return sum

code

```java
public static void main(String[] args) {
    Scanner scn = new Scanner(System.in);
    int n = scn.nextInt();
    int[] arr = new int[n];
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        arr[i] = scn.nextInt();
    }

    // 3 steps
    int sum = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        sum += arr[i];
    }
    System.out.println(sum);
}
```

Maximum of Array

dry run



ans = 7

Integer.MAX_VALUE; ⇒ ∞

Integer.MIN_VALUE; ⇒ −∞

n = 11

arr

2	5	3	1	0	7	3	0	8	9	11
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

```
int maxi = Integer.MIN_VALUE;
for( int i=0; i<n; i++){
    if( arr[i] > maxi){
        maxi = arr[i];
    }
}
return maxi;
```

psudo :-

1) declare maxi with value −∞
2) Iterate from start to end
   2.1) compare current element with maxi
   2.2) consider the larger value
3) Return maxi.

```java
public static void main(String[] args) {
    Scanner scn = new Scanner(System.in);
    int n = scn.nextInt();
    int[] arr = new int[n];
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        arr[i] = scn.nextInt();
    }

    max(arr, n);
}

public static void max(int[] arr, int n) {
    int max = Integer.MIN_VALUE;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if ( arr[i] > max ) {
            max = arr[i];
        }
    }
    System.out.println(max);
}
```

dry run

n = 11

arr	2	5	3	1	0	7	3	0	8	9	11
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

maxi = ~~-∞~~ ~~2~~ ~~5~~ ~~7~~ ~~8~~ ~~9~~ 11

i=0, 2 > -∞ ✓
i=1, 5 > 2 ✓
i=2, 3 > 5 ✗
i=3, 1 > 5 ✗
i=4, 0 > 5 ✗
i=5, 7 > 5 ✓
i=6, 3 > 7 ✗
i=7, 0 > 7 ✗
i=8, 8 > 7 ✓
i=9, 9 > 8 ✓
i=10, 11 > 9 ✓