Greater Than Me (Permutation with/without Repetation)

↳ for each index, count greater elements than myself

$arr = [\ 5\ ,\ 3\ ,\ -2\ ,\ 6\ ,\ 4\ ]$

indices: 0 1 2 3 4 (i → 2)

$arr = [\ 1\ ,\ 3\ ,\ 4\ ,\ 0\ ,\ 2\ ]$ ans

---

greater — 5 :- [5], 6, 7, ... ∞

strickly greater — 5 :- 6, 7, 8, ... ∞

1) ⟶

```
for( int i=0; i<n; i++) {
```

2) ⟶

```
    for(int j=0; j<n; j++) {
```

3) ⟶

```
        if( arr[j] > arr[i] ){
            count++;
        }
    }
}
```

Note:- arr[i] = myself

arr[j] = other

Code

```java
public static void main(String[] args) {
    Scanner scn = new Scanner(System.in);
    int n = scn.nextInt();
    int[] arr = new int[n];
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        arr[i] = scn.nextInt();
    }

    greaterThanMe(arr, n);
}
public static void greaterThanMe(int[] arr, int n) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        int count = 0;
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            if ( arr[j] > arr[i] ) {
                count++;
            }
        }
        System.out.print(count + " ");
    }
}
```

o/p

1
3
0
2



count = ~~0~~ 1
i = 0, j = 0 (3 > 3)
j = 1 (-2 > 3)
j = 2 (4 > 3) ✓
j = 3 (1 > 3)

i = 2
count = 0
j = 0, (3 > 4) ×
j = 1, (-2 > 4) ×
j = 2, (4 > 4) ×
j = 3, (1 > 4) ×

count = ~~0~~ ~~1~~ ~~2~~ 3
i = 1, j = 0 (3 > -2) ✓
j = 1 (-2 > -2)
j = 2 (4 > -2) ✓
j = 3 (1 > -2) ✓

i = 3
count = ~~0~~ ~~1~~ 2
j = 0, (3 > 1) ✓
j = 1, (-2 > 1) ×
j = 2, (4 > 1) ✓
j = 3, (1 > 1) ×

Greater At Right

```java
public static void main(String[] args) {
    Scanner scn = new Scanner(System.in);
    int n = scn.nextInt();
    int[] arr = new int[n];
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        arr[i] = scn.nextInt();
    }

    greaterThanMe(arr, n);
}
public static void greaterThanMe(int[] arr, int n) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        int count = 0;
        for (int j = i + 1; j < n; j++) {
            if ( arr[j] > arr[i] ) {
                count++;
            }
        }
        System.out.print(count + " ");
    }
}
```

maximum difference between the two elements

(Imp)

↳ find maximum diff. in a pair

↳ larger element should be on the right side

n = 7

arr =

2	3	10	6	4	8	1
0	1	2	3	4	5	6

faith :- arr[i] = myself (smaller element)

arr[j] = other (larger element)

ans = ~~-∞~~ ✗ 8

pair

2,3 = 1
2,10 = 8
2,6 = 4
2,4 = 2
2,8 = 6
3,10 = 7
3,6 = 3
3,4 = 1
3,8 = 5
6,8 = 2
4,8 = 4

Code

```java
public static void main(String[] args) {
    Scanner scn = new Scanner(System.in);
    int n = scn.nextInt();
    int[] arr = new int[n];
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        arr[i] = scn.nextInt();
    }

    int ans = maxDiff(arr, n);
    System.out.println(ans);
}
public static int maxDiff(int[] arr, int n) {
    int ans = Integer.MIN_VALUE;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        for (int j = i + 1; j < n; j++) {
            if ( arr[j] > arr[i] ) {
                int diff = arr[j] - arr[i];
                if ( diff > ans ) {
                    ans = diff;
                }
            }
        }
    }
    return ans;
}
```

Comb

Max Count 3

arr = [2, 1, 4, 2, 2, 1, 4, 2, 4]
0 1 2 3 4 5 6 7 8

Permutation

2 → 4
1 → 2
4 → 3

ans = 2

code

```java
public static void main(String[] args) {
    Scanner scn = new Scanner(System.in);
    int n = scn.nextInt();
    int[] arr = new int[n];
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        arr[i] = scn.nextInt();
    }

    maxCount(arr, n);
}
public static void maxCount(int[] arr, int n) {

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        int count = 0;
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            if ( arr[i] == arr[j] ) {
                count++;
            }
        }
        // update your answer
        // keep maximum value of count
        // and array element assosiated with it.
    }

}
```