



# 프로젝트 참여 신청(사용자가 프로젝트에게)

|               |                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| ⦿ 백엔드         | 완료                                                        |
| ≡ 구분          | 팀 구성                                                      |
| ⦿ Http Method | POST                                                      |
| ≡ URL         | /api/v1/projects/{projectId}/positions/{positionId}/apply |
| ≡ 설명          | 로그인한 사용자가 특정 프로젝트의 포지션에 합류 요청                             |
| ≡ Header+     |                                                           |
| ✧ API 연동      | 시작 전                                                      |

Request

Request Body

Response

응답 코드

Success

Error

400

401

404

429

500

## Request

- **PathVariable**
  -
- **Query Parameter**
  -

- **BearerToken** : 서버에서 제공해주는 액세스 토큰

| 파라미터 | 의미 | 타입 |
|------|----|----|
|      |    |    |

## Request Body

## Response

### 응답 코드

|     |                                |
|-----|--------------------------------|
| 200 | 요청 정상처리                        |
| 400 | 클라이언트 오류                       |
| 401 | 유효하지 않는 토큰일 경우                 |
| 404 |                                |
| 429 | 짧은 시간 내에 과도하게 API를 호출한 경우      |
| 500 | 서버 오류                          |
| 503 | 서비스 불가<br>- 서버 과부하<br>- 유지보수 중 |

## Success

| 파라미터 | 의미 | 타입 |  |
|------|----|----|--|
|      |    |    |  |

```
{
  "code": 200,
  "message": "로그인 성공",
  "data": {
    "accessToken": "string",
    "refreshToken": "string"
  }
}
```

## Error

### 400

```
{
  "code" : "400",
  "message": "잘못된 요청입니다."
}
```

### 401

```
{
  "code" : 401,
  "message": "정상적인 토큰 정보가 아닙니다."
}
```

### 404

```
{
  "code" : 404,
  "message": "회원이 존재하지 않습니다. 회원가입을 해주세요"
}
```

```
요."
```

```
}
```

## 429

```
{  
  "code": 429,  
  "message": "요청이 너무 많습니다. 잠시 후 다시 시도해주세요."  
}
```

## 500

```
{  
  "code" : 500,  
  "message": "서버 오류입니다."  
}
```