

## 11-MA'RUZA: JQUERY GA KIRISH, ASOSIY TUSHUNCHALAR

- jQuery sintaksisi
- jQuery selektorlari
- jQuery hodisalari
- •jQuery UI



## **j**Query

<u>iQuery</u> – bu JavaScript tilidan foydalanishda qulaylik yaratish uchun mo'jallangan JavaScriptning kutubxonasidir. jQuery kam kod yozib ko'p vazifalarni amalga oshirish uchun mo'ljallangan. jQuery quyidagi asosan vazifalarni o'z ichiga oladi:

- HTML/DOM manipulatsiyasi
- CSS manipulyatsiyasi
- HTML hodisalari va metodlari



jQueryda sahifada deyarli barcha vazifalarni bajarish uchun mo'ljallangan plaginlar mavjud.



## ¡Query dan foydalanish:

o jQuery kutubxonasi faylini <u>www.jQuery.com</u> saytidan yuklab olish

```
<head>
<script src="jquery-3.5.1.min.js"></script>
</head>
```

o To'g'ridan to'g'ri jQuery CDN (Content Delivery Network) orqali

```
<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
</head>
```

## ¡Query sintaksisi

¡Query sintaksisi HTML elementlarini tanlash va element (lar) ustida ba'zi bir harakatlar hamda vazifalarni bajarish uchun moslashtirilgan.

## \$(selector).action();

- \$ jQuery kutubxonasidan foydalanish uchun ruxsat belgisi
- selector tanlanadigan va biror xatti harakatlar bajarilishi lozim bo'lgan element
- o action() elementda bajariladigan vazifa yoki harakat.

### **EXAMPLE**

- \$(this).hide() joriy elementni yashirish
- \$("p").hide() barcha p elementlarini yashirish
- \$(".test").hide() "test" nomli sinf elementlarini yashirish
- \$("#test").hide() id nomi "test" bo'lgan elementni yashirish

## document ready

o jQuery metodlar, jQuery ga tegishli kodlar barchasi document ready metodi ichida yozilishi zarur:

```
o $(document).ready(function(){
    //bu yerga jQuery metodlari yoziladi
});
```

¡Query metodlarini document ready metodi ichida yozishdan maqsad
 HTML hujjat to'liq yuklab bo'lingach jQuery dan foydalanishni
 ta'minlashdan iboratdir.

## ¡Query da selektorlar

Element selektori: \$("p")

Id selektori: \$("#demo")

Class selektori: \$(".mydiv")

Umumiy selektor: \$(" \* ")

Joriy element selektori: \$("this")

Barcha selektor turlari CSS da mavjud selektorlarni o'z ichiga oladi. Selektorlar jQuery da \$ belgisidan so'ng, qavs ichida qo'shtirnoq ichida yoziladi.

## ¡Query hodisalar metodlari

Sichqoncha hodisalari	Klaviatura hodisalari	Forma elementlari hodisalari	Hujjat va brauzer oyna hodisalari
click	keypress	submit	load
dblclick	keydown	change	resize
mouseenter	keyup	focus	scroll
mouseleave		blur	unload

```
$("p").click(function(){
                                            p elementi bosilganda
   $(this).hide();
 });
$("p").dblclick(function(){
                                     p elementi ikki marta bosilganda
  $(this).hide();
});
$("#p1").mouseenter(function(){
                                      element ustiga kursor kelganda
 alert("You entered p1!");
});
```

```
$("#p1").mouseleave(function(){
   alert("Bye! You now leave p1!");
});
```

Kursor elementni tark etganda

```
$("#p1").mousedown(function(){
   alert("Mouse down over p1!");
});
```

Elementni sichqonchaning ixtiyoriy tugmasi bn bosilganda

```
$("#p1").mouseup(function(){
   alert("Mouse up over p1!");
});
```

Elementni sichqoncha bilan bosib qo'yib yuborilganda

```
$("#p1").hover(function(){
    alert("You entered p1!");
},
function(){
    alert("Bye! You now leave p1!");
});
```

Element ustida sichqoncha harakatlanganda va tark etganda

```
$("input").focus(function(){
   $(this).css("background-color", "#cccccc");
});
```

Matn yoziluvchi forma elementi aktiv bo'lganda

```
$("input").blur(function(){
   $(this).css("background-color", "#ffffff");
});
```

Forma elementidan fokus ketganda

## ¡Query da effektlar

Elementni yashirish va yashirin elementni ko'rsatish:

To'g'ridan to'g'ri yashirish va ko'rsatish


```
$("#hide").click(function(){
   $("p").hide();
});

$("#show").click(function(){
   $("p").show();
});
```

Ma'lum vaqt ichida yashirish va ko'rsatish

```
$("#hide").click(function(){
   $("p").hide(2000);
});

$("#show").click(function(){
   $("p").show(2000);
});
```



toggle – yashirish va ko'rsatish bitta clickda

To'g'ridan to'g'ri

\$("button").click(function(){
 \$("p").toggle();
});

Ma'lum vaqt ichida

```
$("button").click(function(){
   $("p").toggle(1000);
});
```

# Ko'rinadigan va ko'rinmaydigan elementlarni qayta ko'rsatish yoki yashirish uchun fade metodlari ishlatiladi

#### Ko'rinmaydigan qilish

```
$("button").click(function(){
    $("#div1").fadeIn();
    $("#div2").fadeIn("slow");
    $("#div3").fadeIn(3000);
});
```

Bir bosganda ko'rinadigan yana bir bosganda ko'rinmaydigan qilish

```
$("button").click(function(){
   $("#div1").fadeToggle();
   $("#div2").fadeToggle("slow");
   $("#div3").fadeToggle(3000);
});
```

#### Ko'rinadigan qilish

```
$("button").click(function(){
    $("#div1").fadeOut();
    $("#div2").fadeOut("slow");
    $("#div3").fadeOut(3000);
});
```

Element opacity sini yani xiraligini ma'lum darajada kamaytirish (qiymat 0 va 1 oraliqda)

```
$("button").click(function(){
    $("#div1").fadeTo("slow", 0.15);
    $("#div2").fadeTo("slow", 0.4);
    $("#div3").fadeTo("slow", 0.7);
});
```

## Sliding – elementni pastga va tepaga slayd shaklida o'zgartirish

Pastga qarab ochish

```
$("#flip").click(function(){
   $("#panel").slideDown();
});
```

Yuqoriga qarab yopish

```
$("#flip").click(function(){
   $("#panel").slideUp();
});
```

Pastga va tepaga slayd shaklda o'zgarish

```
$("#flip").click(function(){
   $("#panel").slideToggle();
});
```

## ¡Query animatsiya – element holatini vaqt oralig'ida o'zgartirish uchun ishlatiladi

Chapga nisbatan 250px ga surish

```
$("button").click(function(){
    $("div").animate({left: '250px'});
});
```

Bir nechta xususiyatni bir vaqtni o'zida animatsion tarzda o'zgartirish

```
$("button").click(function(){
    $("div").animate({
        left: '250px',
        opacity: '0.5',
        height: '150px',
        width: '150px'
    });
```

## stop() metodi animatsiyani to'xtatish uchun ishlatiladi

Belgilangan vaqtdan avval animatsion holatni tugallash uchun stop() metodidan foydalaniladi:

```
$("#stop").click(function(){
    $("#panel").stop();
});
```



## **jQuery - HTML**

#### Kontentdan malumotni olish:

text() – tanlangan elementdagi tekstni olish yoki o'zgartirish

html() – tanlangan elementning HTML tavsifini olish yoki o'zgartirish

val() – forma maydoni qiymatini olish yoki o'zgartirish



## text() va html() ga misol:

```
$("#btn1").click(function(){
    alert("Text: " + $("#test").text());
});
$("#btn2").click(function(){
    alert("HTML: " + $("#test").html());
});
```

## val() ga misol

```
$("#btn1").click(function(){
    alert("Value: " + $("#test").val());
});
```



## Atributlarni manipulyatsiyalash

Element atributlarini oʻzgartirish yoki ularni qiymatini olish uchun attr() metodidan foydalaniladi.

```
$("button").click(function(){
    alert($("#w3s").attr("href"));
});
```



## Element qo'shish metodlari

append() – elementlar oxiridan yangi element qoʻshish prepend() – elementlar boshidan yangi element qoʻshish after() – tanlangan elementdan keyin yangi element qoʻshish before() – tanlangan elementdan oldin yangi element qoʻshish

```
$("p").append("Some appended text.");
$("p").prepend("Some prepended text.");
$("img").after("Some text after");
$("img").before("Some text before");
```



### Elementni o'cherish metodlari

remove() - tanlangan elementni o'chirib tashlash
empty() - tanlangan element tarkibidagi avlod (child) elementni o'chirish
\$("#div1").remove();

\$("#div1").empty();



## **¡Query - CSS**

addClass() – elementga bir yoki bir nechta css class qoʻshish removeClass() – elementdan bir yoki bir nechta css classlarni oʻcherish css() – css xususiyatlarni olish yoki oʻzgartirish

```
.important {
    font-weight: bold;
    font-size: xx-large;
}

.blue {
    color: blue;
}
```

```
$("button").click(function(){
    $("h1, h2, p").addClass("blue");
    $("div").addClass("important");
});
```

```
$("button").click(function(){
    $("#div1").addClass("important blue");
});
```

```
$("button").click(function(){
    $("h1, h2, p").removeClass("blue");
});
```

```
$("p").css("background-color");
         $("p").css("background-color", "yellow");
$("p").css({"background-color": "yellow", "font-size": "200%"});
```