

Padrao Kendo de grids e formularios

Guia para adaptar telas existentes em um projeto Kendo UI + PHP + Symfony + API Platform ao mesmo padrao visual e comportamental usado no motor CRUD dinamico deste projeto.

Escopo

Grids, filtros, formularios, acoes, mensagens e comportamento mobile.

Nesta etapa

Nao converter para motor JSON. Apenas padronizar as telas existentes.

Referencia

Usar Kendo UI local, cultura pt-BR, tema neutro com azul discreto.

1. Prompt base para colar no outro projeto

Voce esta trabalhando em um projeto PHP/Symfony/API Platform com frontend em Kendo UI. Sua tarefa e padronizar grids, filtros e formularios existentes para o mesmo comportamento descrito neste documento.

Regras principais:

- Nao reescreva a tela inteira sem necessidade.
- Nao migre ainda para motor JSON/metadados.
- Preserve controllers, rotas, entidades, DTOs e endpoints existentes.
- Use componentes Kendo UI nativos sempre que possivel.
- Use cultura e mensagens pt-BR.
- Aplique o padrao visual neutro com azul discreto.
- Substitua alerts/confirmations nativos do browser por mensagens ou janelas Kendo.
- Garanta comportamento mobile first.
- Nao use eval, template livre vindo do backend ou injecao arbitraria de HTML.
- Antes de finalizar, teste desktop e mobile.

2. Padrao geral de tela

- A tela deve abrir diretamente na experiencia util, sem landing page ou explicacao decorativa.
- O cabeçalho no desktop deve ocupar uma linha sempre que houver espaco suficiente.
- O fundo deve ser neutro; o azul deve aparecer em titulos, links, badges, bordas leves e botoes primarios.
- Quando houver tema escuro, ele deve alterar fundo, superficie, texto, bordas, botoes, inputs, grids e filtros aplicados.
- Data/hora da ultima atualizacao deve aparecer em badge compacto, sem texto longo como "Atualizado em".
- Ajuda, logs e tema devem usar botoes compactos com icones e tooltip.

- Versao do programa so aparece se existir configuracao correspondente.
- Ajuda e logs so aparecem se existirem conteudo, path, URL ou endpoint configurado.

3. Padrao de grid

3.1 Estrutura

- Usar Kendo Grid real, nao tabela HTML simples.
- Habilitar, quando aplicavel: paginacao, ordenacao, filtro nativo, redimensionamento, reordenacao, menu de coluna e agrupamento.
- Aplicar textos, datas, numeros e mensagens em pt-BR.
- A coluna de acoes deve ser a primeira coluna do grid.
- As acoes de linha devem ficar em menu compacto, semelhante ao menu das colunas.
- O clique duplo na linha deve abrir o formulario em modo consulta, sem ativar botao de incluir, alterar ou excluir.

3.2 Appbar do grid

- Usar botoes Kendo com icones.
- Botoes comuns: Incluir, Filtros, Atualizar, Ordenacao, Agrupamento, Leiaute, Imprimir e Acoes em massa.
- O botao Atualizar deve usar icone equivalente a `arrow-rotate-cw`.
- O botao de acoes em massa so deve aparecer quando existirem acoes em massa cadastradas.
- O botao Imprimir so deve aparecer quando existirem opcoes de exportacao.
- Em mobile, os botoes do grid devem ser icon-only sempre que necessario para caber em uma linha.

3.3 Filtros aplicados

- Quando algum filtro estiver aplicado, exibir chips/labels informando os filtros ativos.
- Deve ser possivel desativar a exibicao dos filtros aplicados por configuracao da tela.
- Ao clicar em um chip de filtro aplicado, abrir uma janela para alterar apenas aquele filtro e, ao aplicar, atualizar o grid inteiro.
- Deve existir botao para limpar todos os filtros.

3.4 Leiaute, ordenacao e agrupamento

- Leiautes, ordenacoes e agrupamentos devem abrir em janelas Kendo, nao ocupar espaco permanente na appbar.
- Deve ser possivel salvar varios leiautes, ordenacoes e agrupamentos, com nome e opcao de padrao.
- Congelamento de colunas deve ser opcional, claro ao usuario como recurso apenas desktop.
- As colunas devem iniciar descongeladas, exceto quando houver leiaute salvo explicitamente dizendo o contrario.

- O cadeado fechado deve representar coluna congelada; cadeado aberto deve representar coluna não congelada.
- Ao clicar no cadeado, não pode ordenar nem mover coluna. Deve apenas alternar congelamento daquela coluna.
- Agrupamento deve permitir selecionar campos e também colunas a contar ou somar.

3.5 Exportação

- No grid, usar exportações nativas do Kendo sempre que possível: Excel, PDF e CSV.
- O botão de impressão/exportação só aparece se houver opções disponíveis.
- Nome do arquivo deve ser coerente com a tela e filtros aplicados quando possível.

4. Padrão de filtros

- O filtro deve ser uma janela Kendo que pode abrir automaticamente na entrada ou apenas quando o usuário clicar no botão Filtros.
- Quando abrir automaticamente, pode existir configuração para esperar o usuário clicar em Filtrar antes de carregar o grid.
- Deve existir opção de abrir o filtro maximizado tanto na entrada quanto na abertura manual.
- A janela de filtro deve ter appBar no rodapé, fixa, com botões alinhados à esquerda.
- Os campos devem ficar entre appBar superior e appBar inferior, com rolagem vertical quando necessário.
- Labels devem ficar acima dos campos.
- Campos de filtro devem ficar um abaixo do outro, exceto operador e range, que devem ficar na mesma linha do campo.
- Deve ser possível dividir filtros em abas.
- Salvar filtro deve abrir janela pedindo nome e se será padrão; não usar prompt/alert nativo do browser.
- O seletor de filtros salvos deve ocupar o mínimo de espaço possível e usar "Livre" quando não houver filtro salvo selecionado.

4.1 Tipos de filtro

Tipo	Comportamento esperado
Texto	Igual, inicia com, contem, não contem, vazio, nulo, não vazio, não nulo, entre valores e lista separada por virgula.
Numero/decimal	Igual, maior, maior igual, menor, menor igual, range, esta contido em e não esta contido em.
Data	DatePicker, DateRangePicker e data relativa: ontem, hoje, amanhã, quantidade de dias, semanas, quinzenas, meses ou anos, com Antes/Depois.
Data/hora	DateTimePicker ou equivalente Kendo.
Logico	Sim, Não e Todos.

Tipo	Comportamento esperado
Chave estrangeira	DropDownList, janela de busca, DropDownTree, checkbox ou checkbox group, conforme a necessidade.

5. Padrao de formulario

5.1 Janela e appbars

- Formulario deve abrir em janela/popup Kendo, com opcao de maximizar.
- Deve existir propriedade/comportamento para abrir maximizado por padrao.
- AppBar de cabecalho: Incluir, Alterar, Excluir, Logs, Imprimir e Outras acoes, conforme permissao e configuracao.
- AppBar de rodape: Confirmar e Cancelar sempre alinhados a esquerda.
- O comportamento de fechar ou nao a janela ao salvar/cancelar deve ser configuravel.
- Em mobile, o formulario deve ocupar corretamente a largura, sem sobra lateral direita.

5.2 Estados dos botoes

- Ao entrar em Alterar, os botoes Incluir e Excluir devem ficar desabilitados.
- Ao abrir por duplo clique no grid, o formulario entra em consulta: nenhum botao de acao de cabecalho fica ativo.
- Em consulta por duplo clique, Confirmar e Cancelar ficam desabilitados.
- Cancelar nao deve sair da pagina. Deve desativar a acao corrente, liberar botoes do cabecalho e desativar botoes do rodape.
- Botoes Anterior e Proximo devem ser opcionais e usar apenas icones, sem texto.

5.3 Campos e abas

- Formulario deve suportar multiplas abas.
- A primeira aba deve mostrar conteudo imediatamente, sem exigir clique inicial.
- Labels devem ficar acima dos campos.
- Deve existir suporte a campo somente leitura e campo renderizado apenas como label.
- IDs de campos devem ser unicos: usar `formId-campoId` . Se o campo nao tiver id, gerar com `formId-nomeDoCampo` .
- Evitar IDs previsiveis para autorizacao. ID organizado nao substitui seguranca no backend.

5.4 Eventos e recarga de dados

- Eventos de entrada, modificacao e saida podem chamar APIs, mas nao podem executar JavaScript livre vindo do backend.
- Ao mudar um campo, deve ser possivel enviar todos os valores do formulario ou apenas campos especificos para a API.
- A API pode retornar efeitos seguros: alterar valor, limpar valor, habilitar, desabilitar, tornar readonly, esconder, mostrar, exigir, remover obrigatoriedade, trocar opcoes e exibir mensagem.
- Campos dependentes devem poder recarregar opcoes. Exemplo: ao alterar UF, recarregar Cidade usando o valor da UF como parametro.
- Regra de negocio deve ficar no backend. O frontend apenas aplica o resultado seguro retornado pela API.

5.5 Situacao e etapas

- Quando existir campo de situacao, exibir logo abaixo da appbar de cabecalho.
- Exibir label pequeno acima do componente de situacao.
- Se houver muitos passos, priorizar o passo atual e permitir rolagem horizontal.
- Ao clicar em cada fase, abrir historico com data/hora e usuario que fez a alteracao.
- Formulario por etapas deve permitir definir etapas, campos por etapa, obrigatorios para avançar e permissões por etapa.
- Cada etapa pode ter botao de log proprio, sem conflitar com rolagem vertical.

6. Mobile

- Mobile first: não deixar appbars com botoes quebrando de forma desorganizada.
- No grid mobile, deve haver duas possibilidades: manter grid com colunas reduzidas ou usar card/template seguro.
- Template mobile não deve aceitar HTML livre do backend. O backend pode escolher um template conhecido e informar quais campos vão em cada area.
- No card mobile, ações como Incluir, Alterar, Excluir e Outras ações podem aparecer no card; no formulario mobile, manter Confirmar, Cancelar e Navegacao.
- Botoes de grid no mobile devem usar apenas icones quando necessario para caber em uma linha.
- Data/hora, log e ajuda no cabecalho mobile devem ficar alinhados, sem embolar.

7. Mensagens, janelas e acessibilidade

- Substituir `alert`, `confirm` e `prompt` nativos por Kendo Notification, Kendo Window ou Kendo Dialog.
- Mensagens devem ter contraste neutro e não misturar fundo verde forte com azul forte.
- Evitar mensagens sobrepostas; esconder notificacao anterior antes de mostrar nova, quando fizer sentido.
- Botoes icon-only precisam de `title` e `aria-label`.
- Janelas devem ter botoes de confirmacao/cancelamento alinhados a esquerda.
- Janelas de ajuda/novidades devem ficar acima da janela de filtro quando ambas existirem.

8. Seguranca e integracao com backend

Regra de seguranca

Nunca confiar no frontend para permissao, visibilidade, validacao critica, tenant, usuario ou autorizacao. O backend Symfony/API Platform deve validar tudo novamente.

- Permissões visuais no frontend servem apenas para experiencia do usuario.
- Endpoints devem validar usuario, perfil, tenant, registro e transicao de estado.

- Não permitir que retorno da API injete script ou HTML arbitrário.
- Templates permitidos devem ser uma lista fechada no frontend.
- Eventos de formulário devem aceitar apenas ações seguras conhecidas.
- Logs e históricos devem vir do backend, não do estado local do browser.

9. Checklist de entrega por tela

- Grid usa Kendo Grid real.
- Cultura, mensagens, datas e números em pt-BR.
- Cabeçalho compacto no desktop e organizado no mobile.
- Toolbar com ícones e botões condicionais.
- Coluna de ações como primeira coluna e em menu compacto.
- Filtros em janela com rodapé fixo e botões à esquerda.
- Filtros aplicados visíveis quando habilitado.
- Salvar filtro/layout/ordenação/agrupamento sem prompt nativo.
- Formulário em janela Kendo com appbar superior e rodapé fixo.
- Estados de Incluir/Alterar/Excluir/Consulta corretos.
- Primeira aba do formulário aparece sem clique adicional.
- Mobile sem overflow lateral e com botões compactos.
- Alerts/confirms/prompts nativos removidos.
- Permissões e validações críticas confirmadas no backend.