








メーカー名	ラショナル		
品名	スチームコンベクションオープン iCombi® Pro 10-1/1 E on StructureFeet(150mm)		
型式	LM100DE. AXXXX		
外形寸法	幅	奥行	高さ
	870 mm	842 mm	1220 mm
容量	1/1GNホテルパン×10枚		
外装・庫内・扉	ステンレス鋼板(SUS304相当 18Cr9Ni)		
断熱材	グラスウール		
電源	3相 200V 50/60Hz		
手元開閉器	60A(本機器専用として設置)		
消費電力	最大消費電力	17.5 kW	
	ホットエアー	16.64 kW	
	スチーム	16.64 kW	
電気接続	本体内電源引き込み (4芯/14sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード：約2.3m(差込プラグ無し)		
給水接続	20A(3/4″)(水圧：0.15～0.6MPa/推奨0.3MPa) 必要流量12リットル/分		
排水接続	DN50(40A相当)		
安全規格	CE, IPX5, VDE, GS, DVGW, SVGW, UL, NSF, GL		
安全装置(過昇防止)	サーモスタット (ホット360℃, スチーム160℃)		
温度調節範囲	スチーム30～130℃, ホット30～300℃, コンビ30～300℃		
構造	庫内のヒーター部はバッフル板にて仕切り		
製品質量	138.4kg(梱包材を含まない)		
梱包	段ボール梱包(木製下台)		

仕様は、予告無しに変更されることがあります。

※逆扉仕様もございます(操作パネルの位置及び外形寸法は変わりません)。

注意：メンテナンススペースの確保は設置に関する必要事項です。
機器左側に熱源がある場合、熱源から350mm離しての設置が必要です。
必要離隔距離等、詳細は設置マニュアルをご覧ください。

Date		Name		Name			
Const.	2024/8/22	NAYU		スチームコンベクションオープン			
Appr.	2024/8/22	INYA					
Upd							
RATIONAL RATIONAL Japan Co., LTD. 東京都千代田区神田猿樂町2-8-8				Model		iCombi® Pro 10-1/1 E on StructureFeet(150mm)	
				scale		1 / 20	
				標準公差 DIN 7168 m		Material	
幾何公差 DIN 7184				Dimentions		Bl.	