





メーカー名	ラショナル		
品名	スチームコンベクションオープン iCombi® Pro 10-2/1 E		
型式	LM100EE. AXXXXX		
外形寸法	幅	奥行	高さ
	1072 mm	1042 mm	1014 mm
容量	2/1GNホテルパン×10枚 1/1GNホテルパン×20枚		
外装・庫内・扉	ステンレス鋼板 (SUS304相当 18Cr9Ni)		
断熱材	グラスウール		
電源	3相 200V 50/60Hz		
手元開閉器	100A (本体器専用として設置)		
消費電力	最大消費電力	34.6 kW	
	ホットエアー	33.28 kW	
	スチーム	33.28 kW	
電気接続	本体内電源引き込み (4芯/38sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード：約2.3m (差込プラグ無し)		
給水接続	20A (3/4") (水圧：0.15～0.6MPa/推奨0.3MPa) 必要流量12リットル/分		
排水接続	DN50 (40A相当)		
安全規格	CE, IPX5, VDE, GS, DVGW, SVGW, UL, NSF, GL		
安全装置 (過昇防止)	サーモスタット (ホット360℃, スチーム160℃)		
温度調節範囲	スチーム30～130℃, ホット30～300℃, コンビ30～300℃		
構造	庫内のヒーター部はバッフル板にて仕切り		
製品質量	179kg (梱包材を含まない)		
梱包	段ボール梱包 (木製下台)		

仕様は、予告無しに変更される場合があります。

注意：メンテナンススペースの確保は設置に関する必要事項です。
機器左側に熱源がある場合、熱源から350mm離しての設置が必要です。
必要離隔距離等、詳細は設置マニュアルをご覧ください。



逆扉

	Date	Name	Name	
Const.	2025/7/17	NAYU	スチームコンベクションオープン	
Appro.	2025/7/17	INYA		
Upd				
 RATIONAL Japan Co., LTD. 東京都千代田区神田猿樂町2-8-8			Model iCombi® Pro 10-2/1 E	
			scale 1 / 20	
標準公差 DIN 7168 m			Material Page	
幾何公差 DIN 7184			Dimentions Bl.	