







- ① ホテルパン収納最上段高さ
② 排水管接続高さ



メーカー名		ラショナル	
品名		スチームコンベクションオープン iCombi® Pro XS 6-2/3 E (+ UltraVent)	
型式		LM100AE. AXXXXX	
外形寸法	幅	奥行	高さ
	655 mm	621 mm	807 mm
容量		2/3GNホテルパン×6枚	
外装・庫内・扉		ステンレス鋼板(SUS304相当 18Cr9Ni)	
断熱材		グラスウール	
iCombi 本体	電源	3相 200V 50/60Hz	
	手元開閉器	20A(本機器専用として設置)	
	消費電力	最大消費電力	5.3 kW
		ホットエアー	5.0 kW
	電気接続	本体内電源引き込み (4芯/2.5sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード：約2.3m(差込プラグ無し)	
UltraVent	電源	単相 200V 50/60Hz	
	手元開閉器	15A(本機器専用として設置)	
	消費電力	140～160W	
	電気接続	本体内電源引き込み (3芯/2.5sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード：約2.3m(差込プラグ無し)	
給水接続		20A(3/4"), (水圧：0.15～0.6MPa/推奨0.3MPa) 必要流量5リットル/分	
排水接続		付属アダプタ40A相当 (DN50) (機器排水口 ドイツ規格DN40)	
安全規格		CE, IPX5, VDE, GS, DVGW, SVGW, UL, NSF, GL, PSE	
安全装置(過昇防止)		サーモスタット (ホット360℃, スチーム160℃)	
温度調節範囲		スチーム30～130℃, ホット30～300℃, コンビ30～300℃	
構造		庫内のヒーター部はパツフル板にて仕切り	
製品質量		92 kg (本体+UltraVent)	
梱包		段ボール梱包(木製下台)	

仕様は、予告無しに変更される場合があります。

※逆扉仕様もございます(操作パネルの位置及び外形寸法は変わりません)。

注意：メンテナンススペースの確保は設置に関する必要事項です。
機器左側に熱源がある場合、熱源から350mm離しての設置が必要です。
必要離隔距離等、詳細は設置マニュアルをご覧ください。

逆扉

	Date	Name	Name
Const.	2024/5/14	NAVU	スチームコンベクションオープン
Appro.	2024/5/14	INYA	+ UltraVent
Norm			
 RATIONAL Japan Co., LTD. 東京都千代田区神田猿樂町2-8-8		Model iCombi® Pro XS 6-2/3 E (+ UltraVent)	
		scale 1 / 20	
標準公差 DIN 7168 m		Material	Page
幾何公差 DIN 7184		Dimentions	Bl.